

Modulo ricetrasmittitore SFP in fibra Gigabit compatibile con Cisco SM/MMLC - 10 km (Mini-GBIC)

StarTech ID: SFPGLCLHSMST



Il modulo ricetrasmittitore SFP in fibra Gigabit compatibile con Cisco SM/MM LC SFPGLCLHSMST è stato costruito conformemente agli standard MSA (Multi-Sourcing Agreement) per offrire una soluzione conveniente per l'aggiunta, la sostituzione o l'aggiornamento di uno slot SFP sui dispositivi di rete in fibra Gigabit o sul convertitore multimediale in fibra.

Grazie al supporto di una rete 1000Base-LX/LH con velocità di trasferimento dati fino a 1,25 Gbps, questo modulo SFP/Mini-GBIC LC può essere installato in qualsiasi dispositivo di rete in fibra dotato di una porta SFP conforme a MSA oppure a Cisco. Il ricetrasmittitore SFP supporta porte LC sia monomodali sia multimodali, con una distanza in modalità singola di 10 km e in modalità multipla di 1,5 km. Offrendo convenienza e scalabilità il ricetrasmittitore in fibra dispone della funzione hot-plug, che permette di installare il modulo senza interrompere il traffico di rete o richiedere il riavvio del dispositivo.

Questo modulo monomodale/multimodale SFP 1310 nm è compatibile con il ricetrasmittitore GLC-LH-SM di Cisco. È inoltre un accessorio perfetto per gli articoli [NIC SFP aperto PCI Express](#) (PEX1000SFP2) o [convertitore multimediale SFP aperto POE Gigabit](#) (ET1110PSE).

Con garanzia a vita StarTech.com e supporto tecnico a vita gratuito

Anwendungen

- Sostituzione di SFP difettosi o danneggiati con strumenti conformi a standard MSA o Cisco
- Permette di espandere la rete fino a segmenti remoti

Merkmale

- Velocità di trasferimento dei dati fino a 1,25 Gbps
- Supporta modalità singola (10 km) e multimodale (1,5 km)
- Conforme agli standard Multi-Source Agreement (MSA) per SFP
- Compatibile con dispositivi Cisco
- Connettore in fibra LC
- Installabile a sistema avviato

Technische Spezifikationen

Warranty	Lifetime
Standard del settore	IEEE 802.3z 1000BASE-LX/LH
WDM	No
DDM	No
Distanza di trasferimento max	10 km (6.2 mi)
Lunghezza d'onda	1310nm
Massima velocità di trasferimento dati	1,25 Gbps
Modalità operativa fibra	Half/Full Duplex
Reti compatibili	1000 Mbps (1 Gbps)
Tipo fibra	Modalità singola
Tipo fibra	Multimodale
Connettori unità locale	1 - LC duplex in fibra ottica Femmina
Nota	Per l'utilizzo in dispositivi di rete in fibra Gigabit e convertitori multimediali
Requisiti di sistema e cavi	Porta SFP conforme a MSA o Cisco
Temperatura d'esercizio	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Temperatura di conservazione	-40°C to 85°C (-40°F to 85°F)
Umidità	30~70% RH
Altezza prodotto	10 mm [0.4 in]
Larghezza prodotto	12 mm [0.5 in]
Lunghezza prodotto	60 mm [2.4 in]
Peso prodotto	18 g [0.6 oz]
Peso spedizione (confezione)	45 g [1.6 oz]
Incluso nella confezione	1 - SFP fibra monomodale LC 1,25 Gbps

Zertifikate Berichte und Kompatibilität

