

Produktdatenblatt

Spezifikationen



APC Essential SurgeArrest, 8 Ausgänge, 230 V, Deutschland

PM8-GR

Übersicht

Lieferzeit

Hauptmerkmale

Haupteingangsspannung	230 V
Kabellänge	2,00 m
Anzahl der Kabel	1
Geliefertes Zubehör	Benutzerhandbuch

Abmessungen

Farbe	Weiß
Höhe	6,17 cm
Breite	32,65 cm
Tiefe	11,03 cm
Produktgewicht	0,83 kg
Montagepräferenz	No preference
Montagemodus	Gestellmontiert

Eingang

Eingangsleistung	2300 W
Netzwerkfrequenz	50 Hz
Max. Eingangsstrom	10 A
Max. Schaltstrom	10 A

Ausgang

Anzahl der Steckdosen	8
Standardabweichung des Ausgangs	Schuko CEE 7

Konformität

Produktzertifizierungen	CE
-------------------------	----

Umgebung

Umgebungstemperatur bei Betrieb	0...40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	0...95 % nicht kondensierend
Betriebshöhe	0 - 50.000 ft
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-15...45 °C
Relative Feuchtigkeit bei Lagerung	0...95 %
Aufbewahrungshöhe	0,00...15240,00 m

Überspannungsschutz und Filterung

Reaktionszeit	1 ns Gleichtakt
Gleichtaktunterdrückung	60 dB
Spitzenstrom	48 kAGleichtakt 60 kA pro Phase Normalmodus
Anstieg der Energiemenge	2690 J

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	6,4 cm
VPE 1 Breite	36,5 cm
VPE 1 Länge	17 cm
VPE 1 Gewicht	0,97 kg
SCC14	10731304313141

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Konform EU-RoHS-Deklaration
Quecksilberfrei	Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	Entsorgungsinformationen
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	Kompletter Nutzungszeitraum (gilt nur für Länder innerhalb der Europäischen Union)
----------	--

Empfohlene(s) Ersatzprodukt(e)