



3m robustes USB Typ C an Lightning Kabel

Artikelnummer: 31288

Beschreibung

- Robustes USB 2.0 Typ C Lade- & Synchronisationskabel für iPhones, iPads und andere Apple-Geräte mit Lightning-Anschluss
- Baumwollgeflecht und optimierte Zugentlastung, hält über 100.000 Biegezyklen stand
- Apple MFi-zertifiziert, verwendet den C94 Lightning-Steckverbinder, Klettkabelbinder inklusive
- Schnelles Aufladen mobiler Geräte mit Power Delivery 2.0
- 2 Jahre Garantie, mehr über Garantiebedingungen [hier](#)

Dieses Sortiment an USB 2.0 Typ C auf Lightning-Kabeln bietet eine zuverlässige und effektive Ladelösung für iPhones, iPads und andere Apple-Geräte. Es nutzt nicht nur eine verstärkte Abschirmung und Mantelstruktur, sondern auch eine optimale Zugentlastung, die mit über 100.000 Biegevorgängen getestet wurde. Eine widerstandsfähige, bestbare und dennoch flexible Kabel-Lösung.

Wird mit Klettkabelbinder geliefert, zur Vermeidung von 'Kabelsalat' - ideal zum knotenfreien Verstauen für unterwegs

MFi-Zertifizierung

Dieses Produkt wurde im Rahmen des Apple MFi-Programms zertifiziert. Das Logo 'Made for iPhone/iPad/iPod' teilt dem Kunden mit, dass elektronisches Zubehör speziell für den Anschluss an iPhone, iPad oder iPod entwickelt und vom Entwickler für die Einhaltung der Apple-Leistungsstandards zertifiziert wurde.

Technische Details

Anschlüsse

- Steckverbinder A: USB 2.0 Typ C Stecker
- Steckverbinder B: Lightning C94 Stecker
- Gehäusematerial: PVC
- Beschichtung des Steckverbinders: Nickel
- Pin Konstruktion: Phosphorbronze
- Beschichtung der Pins: Gold
- Abmessungen (ca.) BxTxH:

C: 42x12x6.4mm (1.65x0.47x0.25in)

Lightning: 37.5x10.6x6mm (1.48x0.42x0.24in)

Kabelkonstruktion

- Länge: 3m (9.84ft)
- Standard: USB 2.0
- Farbe: Schwarz
- Typ: Rund
- Manteldurchmesser: 4.9mm (0.19in)
- Mantelmaterial: PVC
- Leitermaterial: Verzinntes Kupfer
- Leitermaße Power: 18AWG
- Leitermaße Daten: 24AWG
- Schirmung: Verzinntes Kupfergeflecht

Spezifikationen

- Unterstützte Bandbreite: 480Mbit/s
- Minimaler Biegeradius: 38mm (1.5in)
- Betriebstemperatur: 0°C - 40°C (32°F - 104°F)
- Lagertemperatur: -10°C - 60°C (14°F - 140°F)

Sonstiges

- Verpackungstyp: Karton
- Garantie (Jahre): 2
- Zertifikate: CE, UKCA, RoHS, REACH, California Proposition 65, MFi

Verkaufsinformationen

- No. 31288
- EAN: 4002888312882

Dieses Produkt ist auch in anderen Längen verfügbar

- 31285 - 0.5m (1.64ft)
- 31286 - 1m (3.28ft)
- 31287 - 2m (6.56ft)
- 31288 - 3m (9.84ft)