

Produktdatenblatt

Spezifikationen

APC



APC Easy UPS BVX 900VA, 230V, AVR, Schuko Sockets

BVX900LI-GR

Übersicht

Lieferzeit

Hauptmerkmale

Eingangsspannung	AC 1 Phase
Ausgangsspannung	230 V AC 1 Phase
Nennleistung in W	480 W
Nennleistung in VA	900 VA
Steckernorm	Schuko
Anzahl der Steckdosen	2Schuko
Kabellänge	1,22 m
Anzahl von Kabeln	1
Batterietyp	Bleisäurebatterie
Gelieferte Ausrüstung	Benutzerhandbuch

Allgemein

Maximale Laufzeit	120 min.
Anzahl der freien Steckplätze für Leistungsmodule	0
Anzahl der belegten Steckplätze des Leistungsmoduls	0
Redundant	No
Größe der USV	WS

Abmessungen

Farbe	Schwarz
Höhe	16 cm
Breite	12 cm
Tiefe	35,5 cm
Produktgewicht	6 kg
Montagehalterung	Etage
Montagepräferenz	No preference

Montagevariante	Nicht rackmontiert
Zwei Pfosten montierbar	0
USB-kompatibel	No

Eingang

Netzwerkfrequenz	50/60 Hz +/- 5 Hz Auto-Erfassung
Eingangsspannungsgrenzen	140 - 300 V 230 V AC
Cos phi	0,53

Ausgang

Maximal konfigurierbare Leistung (Watt)	480 W
Ausgangsfrequenz	50/60 Hz +/- 1 Hz synchronisiert
Topologie	Line interactive
Wellentyp	Stufenweise Annäherung an eine Sinuswelle
Laufzeit bei Vollast	00:01:00 480 W
Grafische Anzeige	1
Laufzeit bei Halblast	00:06:30 240 W
Maximal konfigurierbare Leistung in VA	900 VA
Umschaltzeit	Typisch 6 ms, maximal 10 ms

Konformität

Produktzertifizierungen	CE CB
Equipment protection policy	Kompletter Nutzungszeitraum: 50.000 Euro

Umgebung

Umgebungstemperatur bei Betrieb	0...40 °C
Relative Feuchtigkeit	0...95 % nicht kondensierend
Aufstellungshöhe	0 - 3000 m
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-15...40 °C
Relative Feuchtigkeit bei Lagerung	0...95 % nicht kondensierend
Aufbewahrungshöhe	0...3000 m
Geräuschpegel	40 dBA
Schutzart (IP)	IP20

Batterien und Überbrückungszeit

Vorinstallierte Batterien	0
Leere Batterieschächte	0
Typische Ladedauer	8 h
Batteriespannung	12 V
Batteriekapazität	9,0 AH
Batterielebensdauer	2...3 Jahre

Ersatzbatterie	RBC17 
----------------	--

Extendable Run Time	0
---------------------	---

Kommunikation & Management

Control panel	LED Statusanzeige für Netzbetrieb : Batteriebetrieb
---------------	---

Steuerungspanel	Alarm, wenn batterie an: bestimmter alarm für niedrige batterie
-----------------	---

Überspannungsschutz und Filterung

Überspannung Einschätzung	273 J
---------------------------	-------

Verpackungseinheiten

Package 1 Weight	6,5 kg
------------------	--------

Package 1 Height	25 cm
------------------	-------

Package 1 Width	19,7 cm
-----------------	---------

Package 1 Length	43 cm
------------------	-------

SCC14	10731304404597
-------	----------------

Nachhaltigkeit

EU-RoHS-Richtlinie	Konform EU-RoHS-Deklaration
--------------------	--

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	2 Jahre Garantie für Reparatur/Ersatz
----------	---------------------------------------