

## Juniper EX-QSFP-40 GbE-DAC50CM compatibel - QSFP+ DAC Twinax kabel - 0,5 m

Product ID: EXQSFP4050CM



De EXQSFP4050CM is een Juniper EX-QSFP-40GE-DAC50CM compatibele, direct aansluitbare koperen QSFP+ kabel die ontworpen, geprogrammeerd en getest is voor gebruik met Juniper® compatibele switches en routers en aan de MSA industriestandaarden voldoet.

Deze passieve twinaxiale kabel ondersteunt 40 gigabit Ethernet toepassingen die via QSFP+ (Mini-GBIC) poorten zijn aangesloten. Deze koperen QSFP+ kabel is hot-swappable, waardoor upgrades en vervangingen probleemloos kunnen worden uitgevoerd met minimale netwerkverstoringen.

Ontworpen voor high-speed prestaties, is deze QSFP+ kabel met laag vermogen en lage latentie een voordelig alternatief voor glasvezelkabelconfiguraties, omdat hij verbindingen op korte afstand zoals directe netwerkschakel- of serververbindingen in een rack ondersteunt.

## **StarTech.com SFP kabels**

Alle StarTech.com SFP & SFP+ kabels worden gedekt door een levenslange garantie en gratis levenslange, meertalige technische ondersteuning. StarTech.com biedt een breed scala aan direct aansluitbare SFP kabels en SFP modules, zodat u kunt genieten van het gemak en de betrouwbaarheid die u nodig hebt voor gegarandeerd betrouwbare netwerkprestaties.

### Certifications, Reports and Compatibility



### Applications

- Geschikt voor 40 Gb Ethernet netwerkapplicaties
- Directe server verbindingen of netwerkschakelconnecties in een rack

### Features

- Gegarandeerd 100% compatibel met Juniper EX-QSFP-40GE-DAC50CM
- SFP kabels van StarTech.com worden gedekt door een levenslange garantie
- Gebruikt een voordelige alternatieve bekabeling voor glasvezelinstallaties
- Voldoet aan Multi-Source Agreement (MSA) industriestandaarden
- Laag energieverbruik van minder dan 0,5 W
- Hot-swappable

<b>Hardware</b>	Warranty	Lifetime
	Compatible Brand	Juniper
	Type kabel	Passive Copper Cable
	Type kabelmantel	PVC - Polyvinyl Chloride
<b>Prestaties</b>	Compatibele netwerken	40 Gbps
	Impedantie	100 Ohm
	Maximale overdrachtsnelheid	40 Gbps
<b>Connector(en)</b>	Connector A	1 - QSFP+ Vergrendelbaar Stekker
<b>Voeding</b>	Vermogensopname	< 0.5 W (per end)
<b>Gebruiksomgeving</b>	Bedrijfstemperatuur	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
	Opslagtemperatuur	-40°C to 80°C (-40°F to 158°F)
<b>Fysieke eigenschappen</b>	Breedte product	0.7 in [18 mm]
	Draaddikte	30 AWG
	Gewicht product	3.5 oz [100 g]
	Hoogte product	0.5 in [13 mm]
	Kabellengte	1.6 ft [0.5 m]
	Kleur	Zwart
	Lengte product	16.4 ft [5 m]
<b>Verpakkingsinformatie</b>	Verzendgewicht (verpakt)	4.1 oz [116 g]
<b>Wat wordt er meegeleverd</b>	Meegeleverd	1 - QSFP+ kabel
	Connector B	1 - QSFP+ Vergrendelbaar Stekker

Product appearance and specifications are subject to change without notice.