



USB 2.0 Typ A an Micro-B Kabel, Anthra Line

No.:
0,5 m - 36731
1 m - 36732
2 m - 36733
3 m - 36734
5 m - 36735

Beschreibung

- Professionelle USB 2.0 Typ A Stecker an Micro-B Stecker Kabel für hochperformante kommerzielle AV- und IT-Anwendungen
- Unterstützt Datenraten von bis zu 480Mbit/s
- Robustes PVC-Gehäuse mit vergoldeten Kontakten und nickelbeschichteten Steckerhülsen
- 2-fach geschirmtes Kabel mit korrosionsbeständigem, verzinnem Kupferleiter
- USB 2.0, 480Mbit/s; 10 Jahre Garantie

Cable Lines steht für das Konzept zeitgemäßer, kabelgebundener Konnektivitätslösungen von Lindy. Die Anthra Line USB 2.0 Typ Stecker an Micro-B Stecker Kabel aus dem Cable-Line-Konzept sind die professionelle Wahl, wenn es darum geht, Verbindungen für höchste Auflösungen in kommerziellen AV- und IT-Anwendungen zu realisieren.

Die Anthra Line USB 2.0-Kabel verfügen über eine 2-fache Schirmung und verzinnte Kupferleiter für höchste und verlustfreie Übertragungsleistung. Dauerhafte Korrosionsbeständigkeit und maximale Zuverlässigkeit gewährleisten die hochqualitativ gefertigten, vergoldeten Kontakte und nickelbeschichteten Steckerhülsen.

Datenübertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 480Mbit/s ermöglichen einen schnellen und reibungslosen Transfer großer Datenvolumen.

Verfügbar in den Längen 0.2m, 0.5m, 1m, 2m, 3m und 5m

Technische Details

Anschlüsse

- Steckverbinder A: USB 2.0 Stecker Typ A
- Steckverbinder B: USB 2.0 Typ Stecker Micro-B
- Gehäusematerial: PVC
- Beschichtung des Steckverbinders: Nickel
- Pin Konstruktion: Kupfer
- Beschichtung der Pins: Gold
- Abmessungen (ca.) BxTxH:
 - A: 12.0x36x4.5mm (0.47x1.42x0.18in)
 - Micro-B: 4.8x16.4x3.3mm (0.19x0.65x0.13in)

Kabelkonstruktion

- Länge: 0.5m (1.64ft)
- Standard: USB 2.0
- Farbe: Schwarz

- Typ: Rund
- Manteldurchmesser: 3.5mm (0.14in)
- Mantelmaterial: PVC
- Leitermaterial: Verzinntes Kupfer
- Leitermaße: 28/28AWG
- Schirmung: Aluminium-Magnesium Geflecht

Spezifikationen

- Unterstützte Bandbreite: 480 Mbit/s
- Nominale Dämpfung: 0.2-5m: 0.5-400MHz < 5.8db
- Minimaler Biegeradius: 16mm (0.63in)
- Betriebstemperatur: 0°C - 60°C (32°F - 140°F)
- Lagertemperatur: 0°C - 60°C (32°F - 140°F)

Sonstiges

- Verpackungstyp: Polybag
- Garantie (Jahre): 10
- Zertifikate: RoHS, REACH, UL

Verkaufsinformationen

- No. 36731
- EAN: 4002888367318

Dieses Produkt ist auch in anderen Längen verfügbar

- 36730 - 0.2m (0.66ft)
- 36731 - 0.5m (1.64ft)
- 36732 - 1m (3.28ft)
- 36733 - 2m (6.56ft)
- 36734 - 3m (9.84ft)
- 36735 - 5m (16.44ft)