



Converter da USB 3.1 Tipo C a HDMI con porta USB Tipo A e Power Delivery

No.: 43340

Collega un display HDMI, un dispositivo USB e un alimentatore di tipo C a una singola porta USB di tipo C

Descrizione

- Aggiunge una porta HDMI, una porta USB di tipo A e una porta di alimentazione di tipo C al tuo computer
- Supporta risoluzioni HDMI fino a 4K 3840x2160@30Hz
- Supporta lo standard USB 3.2 / 3.1 Gen 1 / USB 3.0 (5Gbps)
- Supporta Power Delivery 3.0 fino a 100W
- 2 anni di garanzia

Il Converter USB 3.1 tipo C a HDMI, USB & Power Delivery di Lindy permette di ottimizzare la potenzialità di una singola porta USB 3.1 tipo C, collegando e utilizzando contemporaneamente un display HDMI e una periferica USB SuperSpeed, nonché un alimentatore USB tipo C al tuo MacBook, ultrabook o notebook. L'unico requisito è che il computer supporti la modalità DisplayPort Alternate mode.

La funzione USB Power Delivery fino a 100W alimenta un notebook o un ultrabook, basta collegare un alimentatore USB compatibile alla presa USB tipo C del convertitore.

Con il supporto per risoluzioni fino a 3840x2160p 30Hz, il converter è ideale per l'uso di progettisti e video editor. L'installazione è semplice in quanto non sono richiesti driver, inoltre il design reversibile della presa di tipo C è stato sviluppato per funzionare indipendentemente dal modo in cui il cavo viene inserito nella porta.

Informazioni sullo standard USB 3.0, USB 3.1 & USB 3.2

PC, dispositivi e cavi USB 3.0, USB 3.1 e USB 3.2 sono tutti compatibili fra di loro utilizzando sia interfacce USB di Tipo A che di Tipo C.

USB 3.0, USB 3.1 Gen 1 e USB 3.2 Gen 1 supportano tutti velocità di trasferimento fino a 5 Gbps.

USB 3.1 Gen 2 e USB 3.2 Gen 2 supportano entrambi velocità di trasferimento fino a 10 Gbps.

Dettagli Tecnici

Specifiche

- Interfacce AV: USB Tipo C a HDMI
- Standard interfacce: HDMI 1.4
- Larghezza di banda supportata: -
- Risoluzione massima in ingresso: 3840x2160@30Hz

- Risoluzione massima in uscita: 3840x2160@30Hz
- Chipset: VL815, AG9311
- Compatibilità: Computer con porta USB Tipo C o Thunderbolt 3 e con supporto DisplayPort Alternate Mode, incluso Apple M1
- Power Delivery: PD 3.0 fino a 100W (20V 5A)
- Supporto HDCP: HDCP 1.4
- Supporto Audio: -
- Porte Audio separate: -
- Caratteristiche speciali: DisplayPort Alternate Mode

Connettori

- Ingressi: 1 x USB Tipo C (Maschio)
- Uscite: 1 x HDMI (Femmina), 1 x USB Tipo A (Femmina)
- Alimentatore: Alimentazione tramite bus USB

Caratteristiche fisiche

- Dimensioni (ca.) LxAxP: 75.5x38.4x15.3mm (2.97x1.51x0.6in)
- Lunghezza del cavo (fissato): 180mm (7.09in)
- Materiale: Plastica
- Peso netto: 0.042kg (0.09lb)
- Temperatura operativa: -20°C - 40°C (-4°F - 104°F)
- Temperatura di stoccaggio: -40°C - 70°C (-40°F - 176°F)
- Tasso di umidità: 5 - 90% RH (senza condensa)
- Alimentazione: -
- Colore: Bianco

Varie

- Tipo di confezione: Polybag
- Dimensioni confezione: 160x160x20mm (6.3x6.3x0.79in)
- Peso complessivo: 0.037kg (0.08lb)
- Garanzia (Anni): 2
- Certificazioni: CE, FCC, RoHS, REACH & California Proposition 65

Contenuto della confezione

- Converter USB 3.1 Tipo C a HDMI
- Manuale

Riferimenti per l'ordine

- No.: 43340
- EAN: 4002888433402

© LINDY 2022

LINDY ITALIA Srl | Via G. Dedionigi 3 | 21057 Olgiate Olona (VA) | T +39 0331 1601711 | F +39 0331 1601790

Capitale Sociale Euro 46.800,00 Int. Vers. | PEC lindyitalia@twcert.it | e-mail info@lindy.it | lindy.com

Società con Socio Unico Direzione e coordinamento da parte di LINDY-Elektronik GmbH

C.C.I.A.A. di Varese - 366787 | RPA IT 09090P00001741

RAEE IT08010000000119 | P.IVA IT 01844670131 | R.I. Varese e C.F. 09555570150