

Modulo ricetrasmittitore SFP in fibra Gigabit compatibile con Cisco GLC-LH-SMD 10km / 550m

StarTech ID: GLCLHSMDST



Questo SFP in fibra Gigabit di StarTech.com è progettato per fornire connessioni di rete affidabili. Costruito secondo severe specifiche e pienamente testato per assicurare le massime prestazioni, questo modulo ricetrasmittitore in fibra di alta qualità può essere installato in switch o router Cisco® che supportano il modulo ricetrasmittitore GLC-LH-SMD, così come altre importanti marche di apparecchiature di rete.

Offre un modo economico e affidabile per aggiungere, sostituire o aggiornare le porte sulle apparecchiature di rete 1000Base-LX/LH ed è coperto da garanzia a vita.

Costruiti per prestazioni di rete affidabili

Questo ricetrasmittitore SFP monomodale/multimodale è prodotto da StarTech.com per soddisfare o superare le specifiche OEM ed è conforme agli standard MSA (Multi-Source Agreement) del settore. Impegnata a fornire i più elevati standard di qualità, StarTech.com offre un'ampia gamma di prodotti di rete, tra cui schede di rete in rame e fibra, convertitori multimediali in fibra, switch Ethernet e prodotti wireless.

Pienamente compatibili con Cisco e altre importanti marche

L'SFP SM/MM Gigabit è progettato secondo gli standard qualitativi più elevati ed è compatibile con Cisco al 100%, equivalenti al ricetrasmittitore SFP GLC-LH-SMD Cisco. Il ricetrasmittitore SFP di StarTech.com è configurato e pienamente testato per assicurare la perfetta integrazione con Cisco o altre importanti marche di apparecchiature di rete.

L'uso di prodotti SFP di StarTech.com non influisce sulla garanzia delle apparecchiature di rete esistenti, per la massima tranquillità.

Comodi e scalabili

Offrendo comodità e scalabilità, questo ricetrasmittitore in fibra dispone della funzione hot-plug, che ne

permette l'installazione senza interrompere il traffico di rete o richiedere il riavvio dell'apparecchiatura. Fornisce una soluzione versatile ed economica, compatibile con diversi dispositivi di rete Gigabit.

Ideale per l'uso in switch, router e altre apparecchiature di rete, l'SFP fornisce prestazioni affidabili, consentendo di espandere la rete a segmenti remoti in modo economico. L'SFP supporta Digital Diagnostics Monitoring e sia la modalità singola (con una distanza massima sia 10 km) sia multipla (con una distanza massima di 550 m). Fornisce velocità di trasferimento dati fino a 1,25 Gbps.

Con GLCLHSMDST si può contare su prestazioni affidabili, con garanzia a vita e supporto tecnico a vita gratuito.

Applicazioni

- Consente di sostituire SFP difettosi o danneggiati in strumenti conformi a standard MSA o Cisco
- Ideale per l'implementazione in dispositivi di rete con diversi slot SFP
- Permette di espandere la rete fino a segmenti remoti

Caratteristiche

- Fornisce affidabili connessioni Gigabit Ethernet per reti conformi a 1000Base-LX/LH
- Compatibile con Cisco al 100%, equivalente a GLC-LH-SMD
- Con garanzia a vita e supporto tecnico a vita gratuito
- Soddisfa o supera le specifiche OEM e gli standard di settore MSA (Multi-Source Agreement)
- Supporto di Digital Diagnostics Monitoring (DDM)
- Lunghezza d'onda fibra ottica di 1310 nm
- Supporta la modalità singola (distanza massima 10 km) e multipla (distanza massima 550 m)
- Connettore in fibra LC
- Velocità di trasferimento dati massime fino a 1,25 Gbps
- Installabile anche a sistema avviato

Specifiche tecniche

Warranty	Lifetime
Standard del settore	IEEE 802.3z 1000BASE-LX/LH
Auto MDIX	Sì
DDM	Sì
Distanza di trasferimento max	10 km (6.2 mi)
Lunghezza d'onda	1310nm
Massima velocità di trasferimento dati	1,25 Gbps
Modalità operativa fibra	Full Duplex
MTBF	200.000 ore
Reti compatibili	1000 Mbps (1 Gbps)
Tipo fibra	Single Mode / Multi Mode
Connettori unità locale	1 - LC duplex in fibra ottica Femmina
Nota	Per l'utilizzo in dispositivi di rete in fibra Gigabit e convertitori multimediali
Requisiti di sistema e cavi	Porta SFP conforme a MSA o Cisco
Temperatura d'esercizio	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Temperatura di conservazione	-40°C to 85°C (-40°F to 185°F)
Umidità	5~95% RH
Altezza prodotto	8 mm [0.3 in]
Colore	Argento
Larghezza prodotto	12 mm [0.5 in]
Lunghezza prodotto	58 mm [2.3 in]
Peso prodotto	18 g [0.6 oz]
Tipo enclosure	Alluminio
Peso spedizione (confezione)	46 g [1.6 oz]
Incluso nella confezione	1 - Ricetrasmittitore SFP

Certificazioni, report e compatibilità

