

AXIS S1148

Servidor listo para su instalación para una vigilancia de alta definición

La grabadora AXIS Camera Station S1148 es un servidor montado en bastidor listo para su instalación y certificado para proporcionar una grabación fiable en ultra alta definición. Para una instalación rápida y sencilla, la AXIS S1148 incluye el software de gestión de vídeo AXIS Camera Station con licencias para 48 canales y todos los programas del sistema necesarios ya instalados y configurados. La configuración del sistema se puede importar fácilmente desde AXIS Site Designer y AXIS Camera Station permite a los usuarios sacar el máximo partido de la amplia cartera de dispositivos de videovigilancia de Axis. Con fuentes de alimentación y discos duros de nivel empresarial redundantes, el sistema operativo almacenado en una unidad de estado sólido (SSD) y la capacidad de almacenamiento ampliable, el AXIS S1148 proporciona alto rendimiento y fiabilidad para su sistema.

- > **Fácil de instalar**
- > **Licencias de AXIS Camera Station incluidas**
- > **Totalmente compatible con los productos de Axis**
- > **Disponible con almacenamiento de 24 TB/ 64 TB/ 140 TB**
- > **Garantía de 3 años con servicio de reparación in situ**



AXIS S1148

Modelos	S1148 24 TB S1148 64 TB S1148 140 TB	Alimentación	S1148 24 TB Hasta 2 fuentes de alimentación redundantes, reemplazables en funcionamiento de 495 W (100-240 V CA, 6,5 - 3 A, 50/60 Hz) S1148 64 TB Hasta 2 fuentes de alimentación redundantes, reemplazables en funcionamiento de 750 W (100-240 V CA, 10 - 5 A, 50/60 Hz) S1148 140 TB Hasta 2 fuentes de alimentación redundantes, reemplazables en funcionamiento de 750 W (100-240 V CA, 10 - 5 A, 50/60 Hz)
Licencias	48 licencias Core de AXIS Camera Station incluidas que se pueden ampliar hasta a 64 (se venden por separado)	Conectores	2 USB 3.1 1 USB 3.1 Tipo C 2 USB 2.0 2 Ethernet (RJ45) 2 VGA 1 puerto serie
Procesador	Intel® Xeon® Bronze 3104	Condiciones de funcionamiento	De 10 °C a 35 °C Humedad relativa del 20 al 80 % (sin condensación)
Memoria	S1148 24 TB 8 GB S1148 64 TB 16 GB S1148 140 TB 32 GB	Condiciones de almacenamiento	De -40 °C a 65 °C
Almacenamiento	S1148 24 TB HDD de 24 TB (6x4 TB) de categoría empresarial, 7200 rpm 20 TB de espacio útil después de RAID Almacenamiento adicional: 8 TB (2 ranuras libres) Nivel RAID de fábrica: 5 Niveles RAID: 0, 1, 5, 6, 10 S1148 64 TB HDD de 64 TB (8x8 TB) de categoría empresarial, 7200 rpm 56 TB de espacio útil después de RAID Almacenamiento adicional: 32 TB (4 ranuras libres) Nivel RAID de fábrica: 5 Niveles RAID: 0, 1, 5, 6, 10 S1148 140 TB HDD de 140 TB (14x10 TB) de categoría empresarial, 7200 rpm 120 TB de espacio útil después de RAID Nivel RAID de fábrica: 6 Niveles RAID: 0, 1, 5, 6, 10	Homologaciones	EN/IEC/UL 60950-1, FCC Parte 15 Clase A, VCCI Clase A, RCM AS/NZS CISPR 32 Clase A, EN 55032, Clase A, ICES-003/NMB-003 Clase A, KC KN32 Clase A, KN-35, EN 55024, EN/IEC 61000-3-2, EN/IEC 61000-3-3, NOM, BSMI, EAC
Sistema operativo	Microsoft® Windows® 10 Enterprise Recuperación de sistema operativo: sí Unidad de sistema operativo: SSD de 240 GB	Dimensiones	681 x 482 x 87 mm, chasis 2U
Retransmisión de vídeo	No apto para visualización local de vídeo. Recomendado para uso con estaciones de trabajo AXIS.	Peso	S1148 24 TB 20,3 kg S1148 64 TB 22,3 kg S1148 140 TB 26,5 kg
Grabación	Apto para grabar hasta 64 canales de vídeo con una velocidad de grabación total de hasta 512 Mbit por segundo.	Accesorios incluidos	Carriles de bastidor, cables de alimentación para montaje en bastidor
		Accesorios opcionales	Estaciones de trabajo de Axis Para obtener información sobre otros accesorios, consulte axis.com
		Garantía	Para obtener más información sobre la garantía de Axis de 3 años y la opción de garantía AXIS ampliada, visite axis.com/warranty .

Responsabilidad medioambiental:

www.axis.com/environmental-responsibility