

Switch KVM double affichage DisplayPort 4K 60 Hz à 4 ports avec hub USB 2.0 intégré

Product ID: SV431DPDDUA2



Ce commutateur KVM DP 4 ports double écran combine deux écrans 4K 60 Hz avec le contrôle par commutateur KVM de quatre ordinateurs Mac et PC connectés. Il offre une prise en charge des périphériques USB et audio, ainsi qu'une capacité d'affichage à deux écrans, ce qui simplifie la création d'un poste de travail multimédia capable de basculer entre deux systèmes à double écran.

Optimisez votre productivité avec deux sorties vidéo

Avec deux entrées vidéo DP et un contrôle de quatre ordinateurs différents, ce commutateur KVM Ultra HD permet d'optimiser la productivité en vous donnant la liberté d'effectuer plusieurs tâches simultanément. Chacun des ports DP prend en charge des résolutions jusqu'à 4K 60 Hz, pour obtenir une zone d'affichage maximale.

Qualité d'image remarquable

Le commutateur KVM DisplayPort double écran prend en charge des résolutions jusqu'à 4K à 60 Hz et peut facilement piloter deux grands écrans DP. C'est une solution idéale pour la création de postes de travail dédiés à la création d'image de haute qualité, comme les activités de graphisme.

Partage de périphériques et de multimédia pratique

Le commutateur KVM dispose d'un contrôle multimédia intégral avec des ports 3,5 mm pour haut-parleur et microphone distincts ainsi que deux ports USB distincts du clavier et de la souris HID. La prise en charge audio indépendante vous permet de partager l'audio analogique indépendant à partir de chacun de vos ordinateurs connectés tandis que le hub USB 2 ports vous permet de partager des périphériques USB entre chaque ordinateur connecté.

Le modèle SV431DPDDUA2 bénéficie d'une garantie StarTech.com de 2 ans.

Certifications, Reports and Compatibility



Applications

- Idéal dans les environnements où la bande passante et la création d'image de haute qualité sont essentielles, telles que le graphisme, le montage vidéo, le médical, la CAO
- Faites fonctionner plusieurs ordinateurs dans les chaînes de fabrication ou installez le commutateur KVM dans votre salle de serveurs, pour un accès à plusieurs ordinateurs

Features

- Productivité maximale avec double affichage et accès à plusieurs ordinateurs
- Contrôle multimédia intégral avec des ports 3,5 mm pour haut-parleur et microphone distincts
- Qualité d'image remarquable avec prise en charge des résolutions Ultra HD 4K à 60 Hz
- Partagez vos périphériques USB avec le hub USB 2 ports intégré
- Accédez facilement aux ordinateurs avec un bouton-poussoir et un raccourci clavier

Matériel	Warranty	2 Years
	Câbles inclus	Non
	Hauteur U	2U
	Mode cascade	Non
	Montage sur bâti	Oui
	Nombre de ports KVM	4
	Plateformes prises en charge	USB
	Prise en charge audio	Oui
	Prise en charge écran double	2
	Type de vidéo du PC	DisplayPort
Performance	Balayage automatique	3, 8, 15 et 30 secondes
	Contrôle IP KVM	Non
	Format d'image	Large (16:9)
	Hot-Key Selection	Oui
	Nombre max. d'utilisateurs	1
	Prise en charge de l'affichage à l'écran et des raccourcis clavi	Non
	Prise en charge DVI	Non
	Prise en charge grand écran	Oui
	Prise en charge sélection de port	Bouton-poussoir et raccourcis clavier
	Résolutions numériques max.	3840 x 2160 (Ultra HD 4K) @ 60hz
	Résolutions prises en charge	1024x768 1280x720 (High-definition 720p) 1920x1080 (High-definition 1080p) 1920x1200 2560x1600 3840 x 2160 (4K)@ 60hz
Vitesse max. de transfert de données	500 Mb/s (USB 2.0)	
Connecteur(s)	Connecteurs hôte	2 - USB B (4 broches) Femelle 4 - DisplayPort (20 broches) Femelle 8 - Mini-jack 3,5 mm (3 positions) Femelle
	Interface(s) console	2 - DisplayPort (20 broches) Femelle 2 - Mini-jack 3,5 mm (3 positions) Femelle

		2 - USB Type-A (4 broches) USB 2.0 Femelle 2 - USB Type-A (4 pin; HID Port) USB 1.1 Femelle
Indicateurs	Indicateurs lumineux	1 - Alimentation 4 - Rouge - Indicateur de sélection (une DEL par port) 4 - Vert - Indicateur de statut en ligne (une DEL par port)
Alimentation	Adaptateur d'alimentation inclus	Adaptateur secteur inclus
	Center Tip Polarity	Positif
	Consommation électrique	18 W
	Courant de sortie	1.5 A
	Courant d'entrée	0.6 A
	Tension de sortie	12 DC
	Tension d'entrée	100 ~ 240 AC
	Type de prise	M
Conditions environnementales	Humidité	0 % - 80 %
	Température de fonctionnement	0°C - 40°C
	Température de stockage	-10°C - 60°C
Caractéristiques physiques	Couleur	Noir
	Hauteur du produit	2.5 in [63.5 mm]
	Largeur du produit	8.5 in [215.9 mm]
	Longueur du produit	5 in [127 mm]
	Poids du produit	2.7 lb [1.2 kg]
	Type de boîtier	Acier
Informations d'emballage	Poids brut	3.9 lb [1.8 kg]
Contenu du paquet	Inclus dans le paquet	1 - Commutateur KVM 1 - Adaptateur d'alimentation universel (Amérique du Nord / JP / EU / GB / ANZ) 1 - Guide de démarrage rapide 4 - Pieds en caoutchouc

Product appearance and specifications are subject to change without notice.