

Produktdatenblatt

Spezifikationen



Wartungs-Bypass-Panel, Einzelgerät, 20-60kW, 400V, Wandmontage, für Galaxy VS und Easy UPS 3S

GVSBPSU20K60H

Übersicht

Ausführung	Wartungs-Bypass-Panel für vollständige Isolierung der USV während des Servicebetriebes.
Lieferzeit	

Abmessungen

Höhe	60 cm
Breite	55 cm
Tiefe	22 cm
Produktgewicht	25 kg

Umgebung

Umgebungstemperatur bei Betrieb	0...40 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-25...55 °C

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	120 cm
VPE 1 Breite	48 cm
VPE 1 Länge	80 cm
VPE 1 Gewicht	40 kg

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie	Konform EU-RoHS-Deklaration
Quecksilberfrei	Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
Circular Econmomy-Eignung	Entsorgungsinformationen
Optimierte Energieeffizienz	Energieeffizientes Produkt
Take-back	Take-back program available

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------

Empfohlene(s) Ersatzprodukt(e)