



HOCHEFFIZIENT, ULTRASCHNELL, AUSGEZEICHNETE BILDQUALITÄT

Verbesserte Standard-Papiereinzugsleistung

- Papiereinzug
- Eine neue langlebige Einzugsrolle ermöglicht wartungsarmen Betrieb
- Eine neue Bauweise, die gegen Papierstaub unempfindlich ist, verringert Fehler und Reinigungszyklen
- Geräuschpegel
- Geräuscharme Bauweise für Büroeinsatz (weniger als 54 dB)

Ausgezeichnete Bildqualität

- Verbesserte Bildqualität mit einem 3-Zeilen-CIS
- Ausgezeichnete Bildqualität für die präzise Extraktion von Inhalt für Backend-Systeme

Gigabit Ethernet-Konnektivität

- Gemeinsam benutzbare, kostensparende Auslegung mit Netzwerkkonnektivität*
- Einfaches Gerätemanagement über ein Netzwerk (SCMS, Web-Konfiguration)

* Nur KV-S5078Y. Geschwindigkeit und Funktionen können je nach Netzwerkverbindung variieren

** TWAIN Direct nur verfügbar für KV-S5078Y

KV-S5078Y/S5058 SPEZIFIKATIONEN



Technische Daten	KV-S5078Y	KV-S5058
Leseoptik	Duplex	
Scanverfahren	3-Zeilen-Farb-CIS	
ScanAuflösung ^{*1}	100–600 dpi (in Schritten von 1 dpi) und 1.200 dpi (interpoliert) Optik: 300/600 dpi (automatische Umschaltung)	
Scangeschwindigkeit ^{*2}	Simplex: Bis zu 120 ppm, Duplex: Bis zu 240 ipm (SW/Farbe, A4 oder Letter, Querformat, 200/300 dpi)	Simplex: Bis zu 90 ppm, Duplex: Bis zu 180 ipm (SW/Farbe, A4 oder Letter, Querformat, 200/300 dpi)
Tägliches Scanvolumen	60.000 Blatt	30.000 Blatt
Erkennung von Doppeleinzügen	Ultraschall (Es werden Vorlagen ab einer Länge von 70 mm erkannt.)	
Erkennung von Doppeleinzügen	1	1
Automatische Erkennung	Intelligente Erkennung von Doppeleinzügen mit Ultraschallsensor	
Bildausgabe	Schwarzweiß 1 Bit, Graustufen 8 Bit, Farbe 24 Bit, MultiStream (Farbe & Schwarzweiß oder Graustufen & Schwarzweiß)	
Ausgabedateiformat	Pull-/Push-Scan über PC (USB-/Netzwerkschnittstelle): Bildausgabe: jpeg ³ Push-Scan (Freigegebener Ordner/FTP/E-Mail): TIFF/JPG/PDF/PDF/A ⁴	
Interne Videoverarbeitung	1.024 Stufen (30 Bit)	
Bilddatenkomprimierung	MH, MMR, JPEG	
Bildsteuerung	Auto-Preview, Auto-Rescan, Automatischer Helligkeitsabgleich, Ausblendfunktion für mehrere Farben, Dynamischer Schwellwert, Image Emphasis, Gamma-Korrektur, Automatische Trennung, Rauschverringung, Erkennung schwach lesbarer Zeichen, Reduzierung der vertikalen Zeilen	
Lichtquelle	RGB-LED	
Weitere Funktionen	Längenkontrolle, Patchcode-Erkennung (Typ 2, 3, T), Kontrollblatt-Erkennung, Überlängenmodus, Überspringen von Doppeleinzügen	
Kapazität des Vorlageneinzugs	330 Blatt: 80 g/m ²	
Kapazität des Ablagemagazins	150 Blatt: 80 g/m ² , neues Papier	
ADF Dokument (Größe)	Manuelle Vorlagenzuführung: 48 mm x 70 mm bis 307 mm x 5,588 mm, Automatische Vorlagenzuführung: 48 mm x 70 mm bis 307 mm x 432 mm, Bildgröße: 200 dpi oder weniger: 48 mm x 70 mm bis 307 mm x 5,588 mm, 300 dpi oder weniger: 48 mm x 70 mm bis 307 mm x 5,461 mm, 400 dpi oder weniger: 48 mm x 70 mm bis 307 x 4,064mm, 600 dpi oder weniger: 48 mm x 70 mm bis 307 x 2,700 mm	
ADF Dokument (Papier mit Überlänge) ^{*4}	Manuelle Vorlagenzuführung: Maximal 307 mm	
ADF Dokument (Dicke)	Papier: 0,04 mm – 0,2 mm	
ADF Dokument (Gewicht)	Auto: 20 g/m ² - 157 g/m ² , Manuell: 20 g/m ² - 209 g/m ²	
Unterstützte Betriebssysteme	Windows 8 (32 bit/64 bit), Windows 8.1 (32 bit/64 bit), Windows 10 (32 bit/64 bit), Windows Server® 2008 SP2 (32 bit/64 bit), Windows Server® 2008 R2 SP1 (64 bit), Windows Server® 2012 (64 bit), Windows Server 2016 und 2019 (64 bit), Linux Red Hat Enterprise Desktop 6/7, Ubuntu 14/16/18/19	
Enthaltene Anwendungen	Image Capture Plus 1 Benutzer (OCR enthalten)	
Anschlüsse	USB 3.2 Gen1 LAN (10Base-T / 100Base-TX / 1000Base-T) ^{*6}	USB 3.2 Gen1 (abwärtskompatibel)
Abmessungen (B × T × H)	468 mm x 444 mm x 344 mm	
Gewicht	17 kg	
Erforderliche Netzspannung ^{*7}	220–240 V AC 50/60 Hz, 0,8 A	
Leistungsaufnahme (Ruhezustand)	Maximal 2,0 W	
Maximale Leistungsaufnahme (Scannen)	Maximal 90 W	
Minimale Leistungsaufnahme (Bereitschaft)	Maximal 25 W	
Leistungsaufnahme (ausgeschaltet)	Maximal 0,3 W	
Zubehör	Kurzanleitung zur Installation, Netzkabel, USB-Kabel, Schattierungspapier	
Optional Image Capture Plus Addin	KV-SS092 (1 Lizenz) ^{*9} KV-SS093 (10 Lizenzen) ^{*9}	
Optional Image Capture Plus (OCRModul für Netzwerksan)	KV-SS094 (10 Benutzerlizenzen) ^{*10}	-
Optional Image Capture Plus Addin für OCRZonen	KV-SS095 (1 Lizenz) ^{*11} KV-SS096 (10 Lizenzen) ^{*12}	
Optionen Imprimereinheit	KV-SS014	
Optionen Flachbettscanner	KV-SS081	
Verbrauchsartikel Rollenreinigungspapier	KV-SS03	
Verbrauchsartikel RollenAustauschKit	KV-SS068	
Verbrauchsartikel Tintenpatrone	KV-SS021	
Zubehör (CDROM)	CD-ROM: Gerätetreiber, ISIS-Treibersoftware, TWAIN-Treibersoftware, WIA-Treibersoftware, Image Capture Plus, Bedienhandbuch, Kontrollblatt, MCD-Utility, Benutzer-Utility, Scan Button Setting Tool, Network Scanner Select Tool, Network Setting Tool	

^{*1} Beim Scannen eines Dokuments einer Größe über DIN A5 mit einer Auflösung von über 600 dpi ist das Scannen unter Umständen wegen unzureichendem Speicherplatz nicht möglich. / ^{*2} Die Scangeschwindigkeit ist die maximale Geschwindigkeit des Scannerhardware. Dauer der Softwareverarbeitung, Datenübertragung usw. ist nicht berücksichtigt. Die Messung der Scangeschwindigkeit beruht auf einem speziellen Messverfahren von Panasonic. Bei einer LAN-Verbindung kann die Scangeschwindigkeit dieses Geräts aufgrund des Netzwerkverkehrs niedriger sein. / ^{*3} Ausgabedateiformat wird in ICP bestimmt (Tiff, JPG, PDF, PDF/A) / ^{*4} Ausgabedateiformat wird im Scanner bestimmt (Tiff, JPG, PDF, PDF/A) / ^{*5} Im Überlängenmodus können lange Dokumente gescannt und auf mehrere Bilder verteilt gespeichert werden. / ^{*6} Einhaltung der Emissionsanforderungen nur bei Verwendung geschirmter LAN-Kabel gewährleistet. CAT 5-Kabel (Kategorie 5) oder höher für 10Base-T / 100Base-TX bzw. CAT 5e-Kabel (Kategorie 5 erweitert) oder höher für 1000Base-T empfohlen. / ^{*7} Der Leistungsbedarf hängt vom jeweiligen Land/der jeweiligen Region ab. / ^{*8} Erforderlich für die Installation der OCREngine für Image Capture Plus auf 1 zusätzlichen PC (1 Lizenz) / ^{*9} Erforderlich für die Installation der OCREngine für Image Capture Plus auf bis zu 10 zusätzlichen PCs (10 Lizenzen). / ^{*10} Diese Option wird für die Installation des Scan-Servers benötigt. / ^{*11} Erweiterung der Höchstzahl an Feldern für OCR-Zonen in Image Capture Plus von 3 auf 10. (Für 1 Lizenz) / ^{*12} Erweiterung der Höchstzahl an Feldern für OCR-Zonen in Image Capture Plus von 3 auf 10. (Für 10 Lizenzen)

Dieses Produkt soll zusammen mit der RoHS Richtlinie gefährliche chemische Substanzen reduzieren.

Marken und eingetragene Marken

ISIS ist eine Marke oder eingetragene Marke der Open Text Corporation./ Windows und Windows Server sind Marken oder eingetragene Marken der Microsoft Corporation in den USA und/oder anderen Ländern./ Linux ist eine Marke oder eingetragene Marke von Linus Torvalds in den USA und anderen Ländern./ Red Hat und Red Hat Enterprise Linux sind Marken oder eingetragene Marken von Red Hat, Inc. in den USA und anderen Ländern./ Ubuntu ist eine Marke oder eingetragene Marke von Canonical Ltd. in den USA und anderen Ländern./ Alle weiteren hier genannten Marken- oder Produktnamen sind Eigentum der jeweiligen Rechteinhaber.

Bei allen Bildern in dieser Broschüre handelt es sich um Simulationen./Angaben zu Gewicht und Abmessungen sind Annäherungswerte./ Technische Daten können sich ohne vorherige Ankündigung ändern./Diese Geräte unterliegen u. U. Exportbeschränkungen.

Panasonic System Communications Company Europe (PSCEU)/Communication Systems Business Unit
Winsberggring 15, 22525 Hamburg, Deutschland
<https://business.panasonic.de/kommunikations-losungen/s>

Panasonic
BUSINESS