Switch Matrix Pro 4x4 HDMI 2.0 18G

No.: 38247

Description

- Permet de connecter jusqu'à 4 sources 4K vers 4 écrans ou projecteurs 4K
- Prise en charge des résolutions jusqu'à 4096x2160@60Hz 4:4:4 8bit
- Prise en charge des signaux audio numériques 7.1 canaux, LPCM, Dolby TrueHD et DTS-HD Master Audio
- Prise en charge HDMI 2.0, HDCP 2.2 & bande passante 18Gbit/s
- Garantie 2 ans

Ce switch Matrix 4K UHD HDMI 2.0 18G est capable d'afficher des résolutions jusqu'à 4096 x 2160. Vous pouvez commuter à votre guise entre 4 sources UHD vers 4 écrans UHD séparés.

Le switch Matrix permet différents méthodes de commutation, soit en façade soit avec la télécommande IR fournie. La rallonge IR permet de placer le switch Matrix hors de vue, tout en gardant le contrôle avec la télécommande IR. Les ports RS232 & RJ45 autorisent une commutation via un PC ou un logiciel de contrôle.

La façade possède des boutons pour un contrôle manuel. Chaque port possède une LED de contrôle montrant quelle source est commutée aux ports de sortie.

Le switch matrix possède des ports de sortie audio SPDIF permettant d'émettre un signal audio de n'importe quelle source vers un amplificateur externe ou des haut-parleurs.

Le Switch prend en charge la HDR (High Dynamic Range), pour une reproduction d'une large gamme de couleurs avec un contraste amélioré, utilisée sur les écrans HDR.

Avec la prise en charge complète HDCP 2.2 et HDMI 2.0, vous êtes sûr que ce produit est adapté pour tous les signaux audio-vidéo HDMI 2.0 du marché.

Détails techniques

Spécifications

- Interface AV: HDMI
- Norme: HDMI 2.0
- Bande passante prise en charge: 18 Gbit/s
- Résolution maximale: 4096x2160@60Hz 4:4:4 8bit
- Prise en charge HDCP: 2.2
- Audio: HDMI Audio Pass-through, jusqu'à 5.1 canaux (SPDIF)
- Prise en charge IR: 38kHz

- Interface série: RS232
- Écran LED / LCD: LCD
- Contrôle: IR, RS232, Telnet
- Caractéristiques spécifiques: Contrôle EDID, ports de sortie audio individeals

Détails du câble
- Entrées: 4 x HDMI (femelle)
- Sorties: 4 x HDMI (femelle), 4 x SPDIF (femelle)
- Contrôle: RS232 (femelle), RJ45 (femelle), 3.5mm (femelle)
- Alimentation: Prise ronde DC 5.5/2.1mm

Propriétés Physiques
- Dimensions (approx.) LxPxH: 216x115x34mm (8.5x4.53x1.34in)
- Matériau du boitier: Métal
- Poids net: 0.655kg (1.44lb)
- Température de fonctionnement: 0°C - 40°C (32°F - 104°F)
- Température de stockage: -20°C - 60°C (-4°F - 140°F)
- Humidité relative: 20 - 90% (non condensée)
- Puissance: 5VDC 3A
- Couleur: Noir

Divers
- Type d'emballage: Boîte en carton
- Dimensions de l'emballage: 255x202x60mm (10.04x7.95x2.36in)
- Poids brut: 1.155kg (2.55lb)
- Garantie (années): 2
- Certifié: CE, FCC, RoHS & REACH

Contenu de l'emballage
- Matrix HDMI
- Télécommande IR
- Câble d'extension IR
- Kit de montage rack
- MC PSU
- Manuel Lindy

Informations commerciales
- No.: 38247
- EAN: 4002888382472

© LINDY 2019