



1m USB 2.0 Typ C an B Kabel, Anthra Line

Artikelnummer: 36941

Beschreibung

- Professionelles USB 2.0 Typ C an B Kabel für hochperformante kommerzielle AV- und IT-Anwendungen
- Unterstützt Datenraten von bis zu 480MBit/s
- Robustes PVC-Gehäuse, Nickel-Steckerhülsen und vergoldete Kontakte
- 2-fach geschirmtes Kabel mit korrosionsbeständigem, verzinnem Kupferleiter
- 10 Jahre Garantie, mehr über Garantiebedingungen [hier](#)

Die USB 2.0 Typ C an B Kabel der Anthra Line aus dem Lindy Cable Lines Konzept sind die professionelle Wahl für Hochleistungsverbindungen in kommerziellen AV- und IT-Anwendungen.

Sie verfügen über eine 2-fache Schirmung und verzinnte Kupferleiter für höchste und verlustfreie Übertragungsleistung. Dauerhafte Korrosionsbeständigkeit und maximale Zuverlässigkeit gewährleisten die hochqualitativ gefertigten vergoldeten Kontakte und nickelbeschichteten Steckerhülsen.

Datenübertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 480Mbit/s ermöglichen einen schnellen und reibungslosen Transfer großer Datenvolumen.

USB Typ C verfügt über einen reversiblen Stecker, der unabhängig von der Steckerorientierung gesteckt werden kann. Er ermöglicht ein vollständig bi-direktionales Kabel mit automatischer Aushandlung der Verbindungsparameter und-Richtung zwischen Host- und Gerät.

Anthra Line USB 2.0 Typ C an B Kabel sind verfügbar in den Längen: 0.5m, 1m, 2m und 3m.

Technische Details

Anschlüsse

- Steckverbinder A: USB 2.0 Stecker Typ C
- Steckverbinder B: USB 2.0 Stecker Typ B
- Gehäusematerial: PVC
- Beschichtung des Steckverbinders: Nickel
- Pin Konstruktion:
 - C: Kupfer
 - B: Messing
- Beschichtung der Pins: Gold
- Abmessungen (ca.) BxTxH:
 - C: 10.9x28.3x7.2mm (0.43x1.11x0.28in)

- B: 11.8x47x10.2mm (0.46x1.85x0.4in)

Kabelkonstruktion

- Länge: 1m (3.28ft)
- Standard: USB 2.0
- Farbe: Schwarz
- Typ: Rund
- Manteldurchmesser: 4.4mm (0.17in)
- Mantelmaterial: PVC
- Leitermaterial: Verzinntes Kupfer
- Leitermaße Power: 26AWG
- Leitermaße Daten: 28AWG
- Schirmung: Aluminium Magnesium Geflecht 65%
- Schirmung des Steckverbinders: Kupferfolie

Spezifikationen

- Unterstützte Bandbreite: 480Mbit/s
- Nominale Dämpfung: 1-400MHz < 5.8dB
- Minimaler Biegeradius: 25mm (0.98in)
- Betriebstemperatur: 0°C - 40°C (32°F - 104°F)
- Lagertemperatur: 0°C - 70°C (32°F - 158°F)

Sonstiges

- Verpackungstyp: Polybag
- Garantie (Jahre): 10
- Zertifikate: RoHS, REACH, California Proposition 65, UL

Verkaufsinformationen

- No. 36941
- EAN: 4002888369411

Dieses Produkt ist auch in anderen Längen verfügbar

- 36940 - 0.5m (1.64ft)
- 36941 - 1m (3.28ft)
- 36942 - 2m (6.56ft)
- 36943 - 3m (9.84ft)