



Rallonge active USB 3.2 Gen 1 C/A, 3m

No.: 43352

Extension de 3m en USB 3.2 à partir d'un port USB Type C

Description

- Rallonge active de 3 mètres pour l'extension d'un port USB 3.2
- Prend en charge les taux de transfert jusqu'à 5Gbit/s
- Prise Micro-B pour la connexion d'une alimentation externe optionnelle
- Plug & Play
- Garantie 2 ans

La rallonge active USB 3.2 Gen 1 de Lindy utilise des composants électroniques actifs intégrés pour prolonger la longueur du câble d'un périphérique USB 3.2 de 3 mètres supplémentaires tout en prenant en charge des taux de transfert de données efficaces allant jusqu'à 5Gbit/s. Ce câble actif surmonte les restrictions de distance et de performance des câbles USB standard. Doté d'un connecteur d'entrée réversible de type C et d'un port femelle de type A, ce câble d'extension permet de connecter à distance des périphériques de type A tels que des clés USB, des appareils photo ou des smartphones, ce qui est idéal lorsque le périphérique de type C est difficile d'accès de manière répétée ou lors de la connexion de périphériques USB requis à distance tels que les webcams des salles de réunion.

Compatible avec tous les ordinateurs équipés de ports USB 3.2 Type C et Thunderbolt 3, c'est un outil d'extension parfait pour les derniers ordinateurs portables, Macbooks et ordinateurs Type C qui, avec la fonctionnalité plug and play, peut être installé rapidement et avec un minimum de tracas.

La rallonge USB active dispose également d'une prise USB Micro-B permettant de connecter une alimentation externe (non incluse) lors de l'utilisation de périphériques USB ayant des besoins en énergie plus importants. Veuillez noter que USB Power Delivery et DisplayPort Alternate Mode ne sont pas pris en charge.

Information à propos de l' USB 3.0, USB 3.1 & USB 3.2

Les PCs, câbles, périphériques USB 3.0, USB 3.1 et USB 3.2 sont tous compatibles entre eux, en utilisant une source USB [hôte USB] avec interface USB type A ou USB type C.

Les normes USB 3.0, USB 3.1 Gen 1 et USB 3.2 Gen 1 prennent tous en charge les débits allant jusqu'à 5 Gbit/s.

Les normes USB 3.1 Gen 2 et USB 3.2 Gen 2 prennent en charge les débits allant jusqu'à 10 Gbit/s.

Détails techniques

Connecteurs

- Connecteur A: USB Type C mâle
- Connecteur B: USB Type A femelle

- Alimentation: Connecteur USB Micro B femelle
- Matériau du boîtier: ABS
- Revêtement du connecteur: Plaqué Nickel
- Matériau des broches: Cuivre
- Revêtement des broches: Or
- Dimensions (approx.) LxPxH:
 - USB C mâle: 12.66x22.4x8mm [0.5x0.88x0.31in]
 - USB A femelle (boîtier): 23.3x56.5x12.55mm [0.92x2.22x0.49in]

Détails du câble

- Longueur: 3m [9.84ft]
- Norme: USB 3.2 / 3.1 Gen 1 / USB 3.0
- Couleur: Noir
- Type: Rond
- Diamètre de la gaine: 5.5mm [0.22in]
- Matériau de la gaine: PVC
- Matériau des conducteurs: Cuivre étamé
- Section des conducteurs: 28AWG+28AWG+22AWG
- Blindage: 85% AL - MG

Spécifications

- Bande passante supportée: 5Gbit/s
- Atténuation nominale: -
- Rayon de courbure minimal: 36mm [1.42in]
- Charge des traction maximale: -
- Température de fonctionnement: 0°C - 40°C [32°F - 104°F]
- Température de stockage: -10°C - 60°C [14°F - 140°F]
- Média de transmission: Paires torsadées
- Technologie de transmission: USB 3.2 / 3.1 Gen 1 / USB 3.0

Divers

- Type d'emballage: Sachet individuel
- Dimensions de l'emballage: 236x255mm [9.29x10.04in]
- Poids net: 0.18kg [0.4lb]
- Poids brut: 0.2kg [0.44lb]
- Garantie (Années): 2
- Certifié: CE, FCC, RoHS & REACH, CP65

Informations commerciales

- Rallonge active USB 3.2 Gen 1 C/A 3m
- Manuel Lindy

Informations commerciales

- No.: 43352
- EAN: 4002888433525

Ce produit est également disponible dans d'autres longueurs

- 43344: 5m [16.4ft]