Câble adaptateur FTDI USB vers série RS232 2 ports avec mémorisation du port de communication

Nº de produit: ICUSB2322F

Le câble adaptateur USB vers série RS232 ICUSB2322F 2 ports avec chipset FTDI et mémorisation du port de communication convertit un port USB 1.1 ou 2.0 en 2 ports série DB9 RS232 pour connecter, surveiller et contrôler vos périphériques série. Cet adaptateur compact offre la mémorisation du port de communication, permettant ainsi aux valeurs de port COM d'être automatiquement réaffectées au port si le câble est déconnecté, puis reconnecté à l'ordinateur hôte ou si le système est redémarré. Contrairement à la plupart des adaptateurs USB de série, celui-ci utilise le chipset FTDI qui prend en charge une personnalisation supplémentaire, des fonctions avancées et une compatibilité souvent absente avec les autres solutions. L'adaptateur série USB est compatible avec une vaste liste de systèmes d'exploitation, dont Windows®, Windows® CE, Mac OS et Linux, faisant de ce produit la solution par excellence pour l'intégration dans des environnements mixtes. Bénéficie de la garantie StarTech.com de 2 ans et de l’assistance technique à vie gratuite.

Certifications, rapports et compatibilité

Applications

• Connectez un récepteur satellite, un modem série RS232 ou un PDU

• Connectez et programmez des panneaux de signalisation à DEL et numériques avec des ports de communication série

• Connexion aux lecteurs de code à barres, aux imprimantes de reçu et aux autres périphériques de point de vente

• Connexion, surveillance et commande de capteurs et d’équipement industriels/automobiles

• Parfait pour les administrateurs des TI qui souhaitent doter les ordinateurs portables, ordinateurs de bureau et serveurs récents non équipés d’un port RS232 de fonctionnalités antérieures

Spécifications techniques

• Vitesse de transmission jusqu'à 921,6 Kb/s

• Les attributions du port COM sont maintenues après le redémarrage

• Conçu pour effectuer une extension de port série rapide et facile

• Alimenté par le port USB, il ne requiert aucun adaptateur d'alimentation externe

• Conception à un seul câble pour plus de portabilité

• Puce FTDI USB UART intégrée

• Compatibilité avec Windows®, Mac OS et Linux

• Longueur de câble de 1,8 m pour connecter des périphériques sans avoir à les installer trop près

• Conception à fixation murale

Matériel		
	Politique de garantie	2 Years
	Nombre de ports	2
	Interface	Série
	Type de bus	USB 2.0
	Style de port	Câbles adaptateurs
	ID du chipset	FTDI - FT2232D
Performance		
	Protocole série	RS-232
	Débit en bauds max.	921,6 Kb/s
	Bits de données	7, 8
	PEPS	128 Bytes

	Parité	None, Odd, Even, Mark,Space
	Bits d'arrêt	1, 2
Connecteur(s)		
	Types de connecteur	DB-9 (9 broches , D-Sub)
		USB Type-A (4 broches) USB 2.0
Logiciel		
	Compatibilité système d’exploitation	Windows® CE (4.2, 5.0, 6.0), XP Embedded, 98SE, 2000, XP, Vista 7, 8, 8.1, 10
		Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019
		macOS 10.6 à 10.15, 11.0
		Linux 2.4.x à 4.11.x versions LTS uniquement
Notes spéciales / Configuration		
	Configurations du système et du câblage	Un port USB 1.1 (ou supérieur) disponible
Alimentation		
	Adaptateur d’alimentation inclus	Alimentation par USB
Conditions environnementales		
	Température de fonctionnement	0°C to 55°C (32°F to 131°F)
	Température de stockage	-20°C to 85°C (-4°F to 185°F)
	Humidité	Humidité relative de 5~95 %
Caractéristiques physiques		
	Couleur	Noir
	Type de boîtier	Plastique
	Longueur de câble	6.0 ft [1.8 m]

	Longueur du produit	7.0 ft [2.1 m]
	Largeur du produit	1.8 in [45 mm]
	Hauteur du produit	0.8 in [20 mm]
	Poids du produit	5.5 oz [156 g]
Informations d'emballage		
	Package Length	8.3 in [21.2 cm]
	Package Width	5.7 in [14.6 cm]
	Package Height	1.5 in [39 mm]
	Poids brut	9.9 oz [280 g]
Contenu du paquet		
	Inclus dans le paquet	CD de pilote
		Manuel d'instruction
		Adaptateur série USB vers RS-232 2 ports
		Ensemble de fixation murale

* L’apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis