

Adaptador Convertidor SATA IDE 2,5 3,5 a USB 3.0 Super Speed para Disco Duro HDD - Serial ATA USB A

Product ID: USB3SSATAIDE



El cable adaptador USB 3.0 a IDE/SATA, modelo USB3SSATAIDE, permite conectar cualquier unidad de disco duro de 2,5" o 3,5" SATA o IDE con un ordenador, a través de un puerto USB 3.0 disponible (retrocompatible con USB 2.0). Además permite conectar con una unidad de disco duro sin caja, lo cual ahorra tiempo y evita molestias.

El adaptador USB 3.0 SATA/IDE permite la conexión externa con una unidad de disco duro sin caja o base dock de disco duro (HDD). Incluye indicadores LED que facilitan el control del estado de la unidad y las actualizaciones de actividad.

Este cable adaptador funciona con equipos Windows®, Linux y Mac®, y no requiere la instalación de controladores o de software: una verdadera solución plug-and-play que ofrece una económica solución de almacenamiento externo, o bien soluciona la incompatibilidad entre discos duros y placas bases con USB disponible que no estén equipadas con SATA o IDE.

Avalado por nuestra garantía de 2 años, el cable adaptador USB 3.0 a IDE/SATA (USB3SSATAIDE) incluye un adaptador universal y cables de alimentación, los cuales ofrecen la alimentación adicional que requieren las unidades de disco duro de 3,5" y de 2,5" de más capacidad.

Certifications, Reports and Compatibility



Applications

- Para técnicos que necesitan probar o recuperar datos de discos duros antiguos
- Ideal para técnicos que viajan y deben trabajar con diferentes tipos de discos duros
- Permite conectar discos de 2,5 y 3,5 pulgadas en prácticamente cualquier ordenador de sobremesa o portátil
- Ideal para probar y sustituir discos rápidamente
- Permite conectar y acceder a datos fácilmente desde un disco duro de 2,5 o 3,5 pulgadas con conexión USB 3.0
- Permite recuperar datos desde un disco duro sin necesidad de conectarlo internamente

Features

- Conectores integrados para unidades de disco duro SATA de 2,5" y 3,5" y unidades SSD (unidades de estado sólido), así como discos duros IDE
- Indicadores LED para mostrar el estado y los procesos de actualización de las actividades
- Velocidad máxima de transferencia de datos de 5Gbps con USB 3.0 y de 480Mbps con USB 2.0
- formato compacto y portátil
- Compatible con la especificación USB Rev. 2.0 y 3.0
- Soporta Hot Swap y Plug and Play

Hardware	Warranty	2 Years
	Cantidad de Unidades	1
	ID del Conjunto de Chips	Innoster - IS611
	Interfaz	SATA & IDE
	Tamaño de la Unidad	2.5in & 3.5in
	Tipo de Bus	USB 3.0
	Unidades Compatibles	SATA & IDE
Rendimiento	ATAPI Support	Sí
	MTBF	35.000 horas
	Tasa de Transferencia de Datos Máxima	4,8 Gbps
	Tipo y Velocidad	USB 3.0 - 4.8 Gbit/s
Conector(es)	Conectores de la Unidad	1 - Alimentación SATA (15 pines) Hembra 1 - IDE (40 pines, EIDE/PATA) Hembra 1 - IDE (44 pines, EIDE/PATA, HDD de 2,5") Hembra 1 - LP4 (4 pines; alimentación de unidad grande tipo Molex) Macho 1 - SATA (7 pines, datos) Hembra
	Conectores del Host	1 - USB Type-A (9 pines) USB 3.0 Macho
Software	Compatibilidad OS	OS independent; No software or drivers required
Observaciones / Requisitos	Nota	Compatible con USB 1.1 pero no se recomienda debido a la lenta tasa de transferencia.
Indicadores	Indicadores LED	1 - Detección/Actividad IDE
		1 - Detección/Actividad SATA
		1 - Enlace USB
Requisitos de Energía	Adaptador de Corriente Incluido	Adaptador de alimentación de CA incluido
	Alimentación de Salida	2A
Requisitos Ambientales	Humedad	HR 5% ~ 85%
	Temperatura de Almacenamiento	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
	Temperatura Operativa	0°C to 50°C (32°F to 122°F)
Características Físicas	Altura del Producto	0.7 in [1.8 cm]

	Ancho del Producto	1.7 in [43 mm]
	Color	Negro
	Longitud del Producto	2.8 in [70 mm]
	Peso del Producto	2 oz [58 g]
	Tipo de Gabinete	Plástico
Información de la Caja	Altura de la Caja	2 in [52 mm]
	Ancho de la Caja	8.5 in [21.5 cm]
	Longitud de la Caja	5.9 in [15 cm]
	Peso (de la Caja) del Envío	14.8 oz [419 g]
Contenido de la Caja	Incluido en la Caja	1 - Conversor USB 3.0 a SATA/IDE
		1 - Cable de Datos SATA
		1 - cable multiconector de adaptador de alimentación
		1 - adaptador de alimentación universal (NA/JP, RU, UE, AU)
		1 - Manual de Instrucciones

Product appearance and specifications are subject to change without notice.