

Extender console KVM HDMI via Cat 5e/Cat 6 USB con video non compresso 1080p - 100 m

Product ID: SV565UTPHDU



L'extender KVM HDMI® USB SV565UTPHDU permette di controllare il PC fino a una distanza di 100 m tramite un singolo cavo di collegamento Cat 5e o Cat6 con video HDMI 1080p non compresso e l'accesso a un massimo di 3 dispositivi USB collegati.

Questo extender USB HDMI è una soluzione flessibile che consente di alimentare grandi display ad alta definizione da remoto, in quanto supporta risoluzioni video pari a 1920x1200 o 1080p in formato non compresso alle massime distanze. Grazie a funzioni supplementari come il supporto per la tecnologia 3D, HDCP, CEC e pass-through Lip Sync, i contenuti sono riprodotti nel modo desiderato sul display remote.

Questo versatile extender console KVM può essere collegato a un unico sistema oppure a cascata a uno switch KVM esistente per il funzionamento da remoto di più sistemi e presenta 3 porte USB 2.0 all'estremità remota che permettono di collegare tastiera, mouse, stampante o altre periferiche. Poiché l'extender utilizza un cavo di rete Cat 5e (o di categoria superiore), è possibile utilizzare i cablaggi dell'infrastruttura esistente evitando così i problemi e le spese per la posa di ingombranti cavi video.

Con garanzia StarTech.com di 2 anni e supporto tecnico a vita gratuito.

Certificazioni, report e compatibilità



Applicazioni

- Consente di controllare uno o più server da una postazione remota all'interno dello stesso edificio o campus
- Utilizzabile per il controllo da remoto di server protetti, non accessibili fisicamente
- Può funzionare come thin client per utenti esigenti che controllano server montati a rack come computer desktop
- Consente di controllare e monitorare un server remoto da un ambiente con condizioni estreme in cui un PC non potrebbe funzionare correttamente a causa di calore/polvere e così via (industria, magazzini, settore minerario e così via)
- Ideale per controllare un PC in un'area in cui il rumore di dischi rigidi o ventole non è tollerabile, come in studi televisivi

Caratteristiche

- Estensione video HD 1080p e 1920x1200 non compresso
- Estensione fino a 100 m mediante un singolo cavo Cat5e/Cat6
- HDCP, CEC e supporto del pass-through Lip Sync (sincronizzazione labiale)
- Indipendente dal sistema operativo: nessun driver o software necessario
- 3 porte USB 2.0 con velocità di trasferimento fino a 30 Mbps
- Supporta il collegamento a un unico computer o a cascata a uno switch KVM esistente
- Supporta la maggior parte dei set combinati di tastiera e mouse (wireless incluso)

Hardware	Warranty	2 Years
	Audio	No
	Collegamento a margherita	Sì
	Interfaccia PC	USB
	Montaggio a rack	No
	Multimonitor	1
	Porte KVM	1
	Tipo video PC	HDMI
Prestazioni	Controllo IP	No
	Distanza di trasferimento max	100 m (328 ft)
	Massima velocità di trasferimento dati	30 Mbps (USB)
	Profondità di colore	Deep Color 30/36 bit
	Risoluzioni digitali massime	Full uncompressed 1080p and 1920x1200
Connettore/i	Connettori host	1 - HDMI (19 pin) Femmina 1 - RJ-45 Femmina 1 - USB B (4 pin) Femmina
	Interfacce console	1 - HDMI (19 pin) Femmina 1 - RJ-45 Femmina 3 - USB Type-A (4 pin) - USB 2.0 Femmina
Software	Compatibilità con sistemi operativi	OS independent; No software or drivers required
Note/requisiti speciali	Nota	Le misure del prodotto si riferiscono a una singola unità (in hosting o da remoto) Porta di configurazione: riservata per l'uso da parte dei produttori
Indicatori	Indicatori LED	1 - Alimentazione 1 - Connessione 1 - USB 1 - Video
Alimentazione	Adattatore di alimentazione incluso	2 adattatori AC inclusi
	Consumo energetico	15
	Corrente di uscita	3 A
	Corrente ingresso	0.6 A

	Tensione di uscita	5 DC
	Tensione ingresso	100 - 240 AC
	Tipo presa	C
	Tipo punta centrale	Positivo
Ambientale	Temperatura d'esercizio	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
	Temperatura di conservazione	-20°C to 70°C (-4°F to 158°F)
	Umidità	20~80% RH (senza condensa)
Caratteristiche fisiche	Altezza prodotto	3 cm [1.2 in]
	Colore	Nero
	Larghezza prodotto	11.2 cm [4.4 in]
	Lunghezza prodotto	17.5 cm [6.9 in]
	Peso prodotto	847 g [29.9 oz]
	Tipo enclosure	Alluminio
Informazioni confezione	Package Height	10.3 cm [4.1 in]
	Package Length	37.5 cm [14.8 in]
	Package Width	21.4 cm [8.4 in]
	Peso spedizione (confezione)	2.5 kg [5.4 lb]
Contenuto della confezione	Incluso nella confezione	1 - unità trasmettitore locale 1 - unità ricevitore remota 1 - Kit di montaggio 1 - Cavo HDMI 1 - Cavo USB 2 - adattatori di alimentazione universali (NA, EU, UK) 1 - guida di avvio rapido

L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.