



TS-932PX-4G

CPU	AnnapurnaLabs Alpine AL324 ARM® Cortex-A57 quad-core 1.7GHz processor
CPU Architektur	64-Bit ARM
Gleitkommaeinheit	Yes
Verschlüsselungseingine	Yes
Systemspeicher	4 GB SODIMM DDR4 (1 x 4 GB)
Maximaler Speicher	16 GB (1 x 16 GB)
Speichersteckplatz	1 x SO-DIMM DDR4
Flash-Speicher	512 MB (Dual Boot OS Schutz)
Laufwerksschacht	5x 3,5-Zoll+ 4 x 2,5-Zoll SATA 6Gb/s
Laufwerkskompatibilität	3,5-Zoll Schächte: 3,5-Zoll SATA Festplattenlaufwerke 2,5-Zoll SATA Festplattenlaufwerke 2,5-Zoll SATA SSDs 2,5-Zoll Schächte: 2,5-Zoll SSDs
Hot-swappable	Yes
2,5 Gigabit Ethernet Port (2,5G/1G/100M)	2
10 Gigabit Ethernet Port	2 x 10GbE SFP+
Jumbo Frame	Yes
USB 3.2 Gen 1 Port	3
Formfaktor	Tower
LED-Anzeigen	Systemstatus, LAN, USB, HDD1~5, SSD1-4
Tasten	Ein/Aus, Reset, USB-Kopie
Abmessungen (HxBxT)	182,7 × 224,6 × 224,1 mm
Gewicht (netto)	3.39 kg

Gewicht (brutto)	4.99 kg
Betriebstemperatur	0 - 40 °C (32°F - 104°F)
Relative Luftfeuchtigkeit	5 – 95% relative Luftfeuchtigkeit / nicht kondensierend, Feuchtkugeltemperatur: 27°C (80,6°F)
Netzteil	Extern, 120 W, AC 100 bis 240 V
Lüfter	1 x 140mm, 12VDC
Geräuschpegel	18.6 db(A)
Systemwarnung	Sprachausgabe oder Buzzer
Kensington-Sicherheitsschloss	Yes
Max. Anzahl gleichzeitige Verbindungen (CIFS)	1500

Note: Use only QNAP memory modules to maintain system performance and stability. For NAS devices with more than one memory slot, use QNAP modules with identical specifications. Warning: Using unsupported modules may degrade performance, cause errors, or prevent the operating system from starting.

* Sound Level Test Environment: Refer to ISO 7779; Maximum HDD loaded; Bystander Position; Average data from 1 meter in front of operating NAS.

Designs and specifications are subject to change without notice.