

Extendeur vidéo VGA sur Cat5 – point à point (série UTPE)

Product ID: ST121UTPEP



L'extendeur vidéo VGA sur Cat5 ST121UTPEP - Point à Point vous permet de connecter un écran/projecteur à une distance d'au plus 80 m de la source du signal VGA. Le modèle ST121UTPEP est un kit complet qui inclut une unité à la fois locale et distante, offrant ainsi une solution de bout en bout pour une connexion unique source/écran et permettant une transmission du signal VGA source sur un câble Ethernet standard (Câble UPT Cat5 ou supérieur, terminaison avec connecteurs RJ45).

Le modèle ST121UTPEP offre une distribution VGA pratique et économique ; il ne requiert qu'un adaptateur d'alimentation pouvant être installé sur une extrémité locale ou distante de la connexion, en fonction des besoins de votre application.

Afin de garantir une installation nette, le ST121UTPEP inclut un montage pour les récepteurs à fixer à l'arrière de l'écran, permettant ainsi de supprimer les enchevêtrements inutiles de câbles. Bénéficie de la garantie StarTech.com de 2-ans et de l'assistance technique gratuite à vie.

Certifications, rapports et compatibilité



Applications

- Permet de positionner l'écran dans une zone de visualisation pratique et l'équipement dans un autre endroit propre et sécurisé.
- Solution idéale pour les applications de signalisation dans les secteurs de la finance, l'éducation et l'industrie.
- Permet de positionner votre écran dans des environnements rigoureux de sites industriels.
- Convient parfaitement pour les solutions de conférence dans les conseils d'administration et les bureaux.
- Permet d'optimiser le positionnement des unités de démonstration dans les salons professionnels et les auditoriums.

Spécifications techniques

- Permet d'étendre le signal vidéo d'au plus 80 mètres.
- Prise en charge des résolutions 1920x1200 ou 1600x1200 à 50 m.
- Prise en charge des résolutions 1280x1024 ou 1024x768 à 80m.
- Support d'installation inclus pour une fixation au mur, à l'arrière d'un écran ou dans une armoire.
- L'adaptateur d'alimentation unique peut être connecté à l'extrémité locale ou distante de l'extension
- Câblage standard Cat 5 ou supérieur.
- Le kit inclut 1 unité de base et 1 unité distante.
- Conception rationnelle du matériel ne requérant pas l'installation d'un logiciel ou de pilote.

Matériel	Warranty	2 Years
	Câblage	UTP Cat5
	Mode cascade	Non
	Nombre de ports	1
	Prise en charge audio	Non
Performance	Distance max.	80 m / 260 ft
	Résolutions prises en charge	1920x1200 @ 50m(164ft) 1280x1024 @ 80m(260ft)
Connecteur(s)	Connecteurs de l'unité locale	1 - RJ-45 Femelle
		1 - VGA (15 broches , D-Sub haute densité) Femelle
	Connecteurs de télécommande	1 - RJ-45 Femelle
		1 - VGA (15 broches , D-Sub haute densité) Femelle
Notes spéciales / Configuration	Remarque	La résolution peut varier sur la distance selon la qualité du câble. Il est recommandé d'utiliser des câbles UTP Cat5e.
Alimentation	Adaptateur d'alimentation inclus	Adaptateur secteur inclus
	Center Tip Polarity	Positif
	Consommation électrique	7.2
	Courant de sortie	0.6A
	Tension de sortie	12V DC
	Type de prise	M
Caractéristiques physiques	Couleur	Noir
	Hauteur du produit	2.5 cm [1 in]
	Largeur du produit	13.8 cm [5.4 in]
	Longueur du produit	10 cm [3.9 in]
	Poids du produit	263 g [9.3 oz]
	Type de boîtier	Aluminium
Informations d'emballage	Package Height	60 mm [2.4 in]
	Package Length	31.5 cm [12.4 in]
	Package Width	14 cm [5.5 in]
	Poids brut	795 g [28.1 oz]
Contenu du paquet	Inclus dans le paquet	1 - Transmetteur VGA sur Cat5

- 1 - Récepteur VGA sur Cat5
- 1 - Support d'installation (avec vis)
- 1 - Câble VGA
- 1 - Adaptateur d'alimentation universel (Amérique du Nord / GB / EU / AU)
- 1 - Manuel d'instruction

L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis