

Caractéristiques techniques

Panneau de bypass de maintenance Galaxy VS, unité unique, 20 à 60 kW 400 V, montage mural | GVSBPUSU20K60H | 05/21/2019 (EST)

Life Is On



Panneau de bypass de maintenance Galaxy VS, unité unique, 20 à 60 kW 400 V, montage mural

GVSBPUSU20K60H

Contactez-nous pour plus d'informations 0825 012 999

- Panneau de bypass de maintenance assurant l'isolation parfaite de l'onduleur pendant les opérations techniques Maintenance bypass panel for complete isolation of the UPS during service operations

Physique	
Hauteur max.	600mm, 60.0cm
Largeur max.	550mm, 55.0cm
Profondeur max.	220mm, 22.0cm
Poids net	25.0kg
Poids avec emballage	40.0kg
Hauteur de transport	1200mm, 120.0cm
Largeur de transport	800mm, 80.0cm
Profondeur de transport	480mm, 48.0cm
Environnemental	
Température de fonctionnement	0 - 40 °C
Température de stockage	-25 to 55 °C
Offre durable Etat	
RoHS	Conforme
REACH	REACH : ne contient pas de substances extrêmement préoccupantes

Clause de non-responsabilité: This documentation is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications.