

Câble vidéo coaxial pour écran VGA haute résolution 5 m avec audio HD15 M/M

Product ID: MXTHQMM5MA



Le câble VGA haute résolution MXTHQMM5MA de 5 m avec audio est un câble SVGA de qualité supérieure conçu pour obtenir la meilleure qualité vidéo qui soit sur votre écran VGA. Cette solution à un seul câble permet d'effectuer un branchement vidéo entre une carte vidéo VGA et un moniteur VGA, et un branchement audio entre une carte son et un appareil audio externe. Ce câble VGA haute résolution avec audio StarTech.com comporte un câble coaxial mâle-mâle de qualité supérieure, conçu pour éliminer les images fantômes et floues propres aux câbles non coaxiaux et assurer une protection supérieure contre les interférences EMI en ayant recours aux tores magnétiques situés près des extrémités du connecteur. Ce câble VGA de 5 mètres (câble VGA avec audio) bénéficie de la garantie à vie StarTech.com.

Certifications, rapports et compatibilité



Applications

- Permet d'effectuer des connexions vidéo et audio avec un seul câble
- Idéal pour les écrans VGA à haute résolution (1920 x 1200 et plus)

Spécifications techniques

- Câble coaxial triple + torsadé pour un affichage cristallin
- Impédance appariée à 75 ohms pour une clarté parfaite et des couleurs éclatantes
- Extrémités de connecteurs moulées dotées d'un dispositif de verrouillage avec serre-câble.
- Les tores magnétiques éliminent les interférences EMI.

| | | |
|-------------------------------------|-------------------------------|---|
| Matériel | Warranty | Lifetime |
| | Approbations réglementaires | UL2919 |
| | Nombre de conducteurs | 14 |
| | Nombre de tores magnétiques | 2 |
| | Placage du connecteur | Nickel |
| | Résistance au feu | Homologué CMG (usage général) |
| | Type de blindage du câble | Feuille d'aluminium-Mylar avec blindage tressé |
| | Type de gaine de câble | PVC - Polyvinyl Chloride |
| Performance | Impédance | 75 Ohm |
| Connecteur(s) | Connecteur A | 1 - Mini-jack 3,5 mm (3 positions) Mâle |
| | | 1 - VGA (15 broches , D-Sub haute densité) Mâle |
| | Connecteur B | 1 - Mini-jack 3,5 mm (3 positions) Mâle |
| | | 1 - VGA (15 broches , D-Sub haute densité) Mâle |
| Conditions environnementales | Humidité | Humidité relative de 0 à 80 % |
| | Température de fonctionnement | 0 to 60 °C |
| | Température de stockage | -20 to 80 °C |
| Caractéristiques physiques | Calibre du fil | 28 AWG |
| | Couleur | Noir |
| | Longueur de câble | 5 m [16.4 ft] |
| | Longueur du produit | 5 m [16.4 ft] |
| | Poids du produit | 592 g [20.9 oz] |
| | Style de connecteur | Droit |
| Informations d'emballage | Package Height | 62.5 cm [24.6 in] |
| | Package Length | 25.5 cm [10 in] |
| | Package Width | 56 mm [2.2 in] |
| | Poids brut | 0.6 kg [1.3 lb] |
| | Quantité par paquet | 1 |
| Contenu du paquet | Inclus dans le paquet | 1 - Câble coaxial pour écran VGA haute résolution 5 m avec audio HD15 M/M |

L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis