

Hub adaptateur industriel USB vers série 2 ports à fixation murale avec clips de rail DIN

Product ID: ICUSB2322I



Le hub adaptateur industriel USB vers série 2 ports avec clips de rail DIN ICUSB2322I permet de convertir un port USB en deux ports série RS232, vous permettant ainsi de connecter, surveiller et contrôler vos périphériques série.

Offrant une construction métallique solide avec des supports de fixation murale résistants et des clips de rail DIN de type chapeau (inclus), ce hub USB vers série fournit des options de montage polyvalentes et une solution robuste pour les environnements industriels extrêmes, comme pour les simples installations de bureau.

Cet adaptateur alimenté par USB conserve également les valeurs assignées au port COM série et permet ainsi à ces valeurs d'être automatiquement réaffectées aux ports fournis par l'adaptateur.

Bénéficie de la garantie StarTech.com de 2 ans et de l'assistance technique à vie gratuite.

Certifications, rapports et compatibilité



Applications

- Parfait pour les administrateurs IT qui souhaitent doter les ordinateurs portables, les ordinateurs de bureau et les serveurs plus récents non équipés d'un port RS232, de fonctionnalités traditionnelles supplémentaires.
- Permet la connexion, la surveillance et la commande de capteurs et d'équipement industriels/automobiles.
- Connexion aux lecteurs de code-barres, aux imprimantes de reçu et ux autres périphériques de point de vente.
- Connexion à un récepteur satellite, un modem de série ou un PDA doté de la synchronisation série.
- Connectez et programmez des panneaux de signalisation à DEL et numériques avec des ports de communication série

Spécifications techniques

- Adaptateur USB vers série RS232 à 2 ports
- Boîtier en métal robuste
- Fixation murale possible, clips de rail DIN inclus
- Mémorisation des paramètres du port de communication : Les attributions du port COM sont maintenues après le redémarrage
- Vitesse de transmission jusqu'à 921,6 Kb/s
- Alimentation par un port USB disponible, pas d'adaptateur d'alimentation externe requis.

Matériel	Warranty	2 Years
	ID du chipset	FTDI - FT232RL
	Interface	Série
	Nombre de ports	2
	Style de port	Hub externe
	Type de bus	USB 2.0
Performance	Bits d'arrêt	1, 2
	Bits de données	7, 8
	Débit en bauds max.	921,6 Kb/s
	Parité	Odd, Even, Mark, Space, None
	PEPS	256 Bytes
	Protocole série	RS-232
Connecteur(s)	Ports externes	1 - USB B (4 broches) Femelle 2 - DB-9 (9 broches , D-Sub) Mâle
Logiciel	Compatibilité système d'exploitation	Windows® CE (4.2, 5.0, 6.0), XP Embedded, 98SE, 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10 Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019 Mac OS® 10.6 à 10.14 Linux 2.4.x à 4.11.x <i>Versions LTS uniquement</i>
Indicateurs	Indicateurs lumineux	2 - Pour chacun, indicateurs d'activité (Tx/Rx)
Alimentation	Adaptateur d'alimentation inclus	Alimentation par USB
Conditions environnementales	Humidité	Humidité relative de 5~95 %
	Température de fonctionnement	0°C to 55°C (32°F to 131°F)
	Température de stockage	-20°C to 85°C (-4°F to 185°F)
Caractéristiques physiques	Couleur	Noir
	Hauteur du produit	2.4 cm [0.9 in]
	Largeur du produit	66 mm [2.6 in]
	Longueur de câble	1.8 m [6 ft]
	Longueur du produit	10.4 cm [4.1 in]
	Poids du produit	162 g [5.7 oz]
	Type de boîtier	Acier

Informations d'emballage	Package Height	41 mm [1.6 in]
	Package Length	21.4 cm [8.4 in]
	Package Width	14.5 cm [5.7 in]
	Poids brut	0.4 kg [0.8 lb]
Contenu du paquet	Inclus dans le paquet	1 - Adaptateur USB vers série RS232
		1 - Kit de rail DIN
		1 - Câble USB A vers B de 1,8 m
		1 - CD de pilote
		1 - Manuel d'instruction

L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis