



65W USB Typ C GaN Charger

No.: 73448

Laden Sie Ihren Laptop mit GaN und PD 3.0-Ladetechnologien

Beschreibung

Mit einer Ausgangsleistung von bis zu 65W eignet sich dieses Ladegerät ideal zum schnellen Aufladen von USB-C-Laptops, Tablets und Smartphones

Unterstützt USB Power Delivery und Programmable Power Supply (PPS) und passt die Ausgangsleistung automatisch in Echtzeit an, um ein schnelleres und effizienteres Laden zu ermöglichen, das auf Ihr Gerät zugeschnitten ist

Integrierte GaN-Technologie (Galliumnitrid) für höhere Effizienz, geringere Wärmeentwicklung und ein kleineres, leichteres Design

Eingebaute Sicherheitsfunktionen wie Überspannungs- und Überstromschutz

2 Jahre Garantie, mehr über Garantiebedingungen [hier](#)

Mit dem Lindy 65W USB-Typ-C-GaN-Ladegerät sind Sie überall mit Strom versorgt - eine fortschrittliche, kompakte Ladelösung, die speziell für moderne Laptops, Smartphones, Tablets und mehr entwickelt wurde. Dank der Kombination aus leistungsstarkem Laden und leichtem Design ist es der perfekte Begleiter für den Alltag, sei es bei der Arbeit, auf Reisen oder zu Hause.

Mit einem einzigen USB-Typ-C-Anschluss ist dieses Ladegerät ideal für die Verwendung mit gängigen Laptops, Tablets, Smartphones und iOS-Geräten. Durch die Unterstützung der GaN-Technologie mit 65W und PPS (Programmable Power Supply) können angeschlossene Geräte schneller und intelligenter aufgeladen werden als mit einem Standard-Ladegerät; es kann die Spannung und den Strom in Echtzeit ändern, indem es die maximale Leistung auf der Grundlage des Ladestatus eines Geräts liefert.

Für einen sicheren Ladevorgang verfügt das Gerät über einen Schutz vor Überladung, Überstrom und Kurzschluss.

Technische Details

Anschlüsse

Eingang: Euro-Stecker

Ausgang: USB Typ C Buchse

Spezifikationen

Power Eingang: 100-240VAC, 50-60Hz 1.5A

Power Ausgang:

USB Typ C 5V 3A, 9V 3A, 12V 3A, 15V 3A, 20V 3.25A

PPS: 3-11V 5A und 3-20V 3A

USB Power Delivery: PD 3.0

Max. Ausgangsleistung (gesamt): 65W

Genauigkeit der Ausgangsspannung: $\pm 5\%$
Durchschnittliche Effizienz im Betrieb: 81.38%
Effizienz bei geringer Last (10%): 80.06%
Leistungsaufnahme bei Nulllast: $< 0.1\text{W}$
Zusätzliche Eigenschaften: Überspannung-, Überstrom-, und Kurzschlussschutz; unterstützt folgende
Protokolle: QC 3+, Apple 2.4A, BC 1.2; AFC 5V, 9V, 12V; PE 1.1, PE 2.0, SCP 3.3-10V, 18W; PD 2.0, PD 3.0 PPS,
UFCS33W

Physische Eigenschaften

Gehäuseabmessungen [ca.] BxTxH: 89.1x31.7x43.7mm (3.5x1.25x1.72in)
Material des Steckverbinders: Kupfer
Gehäusematerial: Kunststoff
Nettogewicht Gerät/e: 0.082kg (0.18lb)
Betriebstemperatur: 0°C - 40°C (32°F - 104°F)
Feuchtigkeit im Betrieb: 5-90% RH (nicht kondensierend)
Lagertemperatur: -20°C - 80°C (-4°F - 176°F)
Feuchtigkeit bei Lagerung: 5-90% RH (non-kondensierend)
Farbe: Schwarz

Sonstiges

Verpackungsart: Karton
Verpackungsmaße: 80x110x33mm (3.5x1.25x1.30in)
Gesamtgewicht: 0.15kg (0.33lb)
Garantie (Jahre): 2
Produkt Compliance: CE, RoHS, REACH, ErP

Lieferumfang

65W USB Typ C GaN Charger
Lindy Handbuch

Verkaufsinformationen

No.: 73448
EAN: 400288874486