

Módulo QSFP+ Compatible con Cisco QSFP-40G-LR4-S - Transceptor de Fibra Óptica 40GBASE-LR4 - QSFP40GLR4S

Product ID: QSFP40GLR4S



El modelo QSFP40GLR4S es un módulo transceptor por fibra óptica compatible con el modelo QSFP-40G-LR4-S de Cisco, diseñado, programado y probado para su funcionamiento con enrutadores y conmutadores de la marca Cisco®. Ofrece conectividad fiable a 40GbE a través de cableado de fibra, para redes compatibles con 40GBASE-LR4, a una distancia máxima de hasta 10km.

Especificaciones técnicas:

- **Longitud de onda:** 1270nm a 1330nm
- **Máxima tasa de transferencia de datos:** 40Gbps
- **Tipo:** Fibra óptica monomodo
- **Tipo de conexión:** Conector LC
- **Distancia máxima de transferencia:** 10km
- **MTBF:** 1.489.426 horas
- **Consumo energético:** Menos de 2,5 vatios
- **DDM ("Digital Diagnostics Monitoring", monitorización de diagnóstico digital):** Sí

Este módulo QSFP+ por fibra óptica admite el intercambio en caliente, lo cual facilita las actualizaciones y reemplazos, ya que minimiza las interrupciones de conexión en red.

Módulos SFP de StarTech.com

Todos los módulos transceptores SFP y SFP+ de StarTech.com están avalados por garantía de por vida y soporte técnico multilingüe gratuito de por vida. StarTech.com ofrece una amplia gama de módulos SFP, así como cables de conexión directa con módulos SFP, lo cual le ofrece tanto la funcionalidad, como la fiabilidad que necesita para garantizar un rendimiento de red fiable.

Certifications, Reports and Compatibility



Applications

- Reemplazo de módulos SFP+ defectuosos o averiados en enrutadores o conmutadores Cisco
- Expanda su red a segmentos remotos

Features

- Compatibilidad garantizada al 100% con el modelo QSFP-40G-LR4-S de Cisco
- Los módulos SFP de StarTech.com están avalados por garantía de por vida.
- Cumple o sobrepasa las especificaciones de las normas industriales de la OEM y MSA ("Multi-Source Agreement", acuerdo multifuente)
- Bajo consumo eléctrico de menos de 2,5W
- Intercambiable en caliente con módulos de fibra óptica

Hardware	Warranty	Lifetime
	Compatible Brand	Cisco®
	Estándares Industriales	IEEE 802.3ba 40GBASE-LR4
Rendimiento	DDM	Sí
	Distancia Máxima de Transferencia	10 km (6.2 mi)
	Longitud de Onda	1270nm to 1330nm
	Modo de Operación de Fibra	Full-Duplex
	MTBF	1.489.426 horas
	Redes Compatibles	40 Gbps
	Tasa de Transferencia de Datos Máxima	40Gbps
	Tipo de Fibra	Modo Único
Conector(es)	Conectores de la Unidad Local	1 - Dúplex de fibra óptica LC Hembra
Observaciones / Requisitos	Nota	Para uso con equipos de red de 40 Gigabit por fibra óptica y conversores de medios
	Requerimientos del Sistema y Cables	Puerto QSFP+ compatible con MSA o Cisco
Requisitos de Energía	Consumo de Energía	< 2.5 W
Requisitos Ambientales	Humedad	HR 5~95%
	Temperatura de Almacenamiento	-40°C to 85°C (-40°F to 185°F)
	Temperatura Operativa	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Características Físicas	Color	Plata
Información de la Caja	Altura de la Caja	1.3 in [34 mm]
	Ancho de la Caja	3.6 in [92 mm]
	Longitud de la Caja	4.6 in [11.7 cm]
	Peso (de la Caja) del Envío	3.4 oz [95 g]
Contenido de la Caja	Incluido en la Caja	1 - Transceptor QSFP+
	Altura del Producto	0.5 in [1.3 cm]
	Ancho del Producto	0.7 in [18.4 mm]
	Longitud del Producto	2.8 in [72 mm]

Peso del Producto

1.6 oz [44 g]

Tipo de Gabinete

Aluminio

Product appearance and specifications are subject to change without notice.