Spec Sheet

Modulo Ricetrasmettitore SFP in Fibra Gigabit - Compatibile con Cisco GLC-SX-MM - MM LC - 550m - Pacco da 10

StarTech ID: GLCSXMM10PST

Perfetta per implementazioni su vasta scala o installazioni su più dispositivi, questa confezione di ricetrasmettitori SFP in fibra Gigabit consente il massimo risparmio. Costruiti secondo severe specifiche e pienamente testati per assicurare le massime prestazioni, questi moduli ricetrasmettitori di alta qualità possono essere installati in switch o router Cisco® che supportano il modulo ricetrasmettitore GLC-SX-MM, così come altre importanti marche di apparecchiature di rete.

I ricetrasmettitori SFP offrono un modo economico e affidabile per aggiungere, sostituire o aggiornare le porte in fibra Gigabit sulle apparecchiature di rete 1000Base-SX e sono dotati di garanzia a vita.

Costruiti per prestazioni di rete affidabili

I ricetrasmettitori SFP multimodali inclusi in questa confezione da 10 sono prodotti da StarTech.com per soddisfare o superare le specifiche OEM e sono conformi agli standard MSA (Multi-Source Agreement) del settore. Impegnata a fornire i più elevati standard di qualità, StarTech.com offre un'ampia gamma di prodotti di rete, tra cui schede di rete in rame e fibra, convertitori multimediali in fibra, switch Ethernet e prodotti wireless.

Pienamente compatibili con Cisco e altre importanti marche

Questi SFP Gigabit multimodali sono progettati secondo gli standard qualitativi più elevati e sono compatibili con Cisco al 100%, equivalenti al ricetrasmettitore SFP GLC-SX-MM Cisco. I ricetrasmettitori SFP di StarTech.com sono configurati e pienamente testati per assicurare la perfetta integrazione con Cisco o altre importanti marche di apparecchiature di rete.

L'uso di prodotti SFP di StarTech.com non influisce sulla garanzia delle apparecchiature di rete esistenti, per la massima tranquillità.

Comodi e scalabili

Hard-to-find made easy®

Spec Sheet

Offrendo comodità e scalabilità, questi ricetrasmettitori in fibra dispongono della funzione hot-plug, che ne permette l'installazione senza interrompere il traffico di rete o richiedere il riavvio dell'apparecchiatura. Forniscono una soluzione versatile ed economica, compatibile con diversi dispositivi di rete Gigabit.

Ideali per l'uso in switch, router e altre apparecchiature di rete, gli SFP forniscono prestazioni affidabili, consentendo di espandere la rete a segmenti remoti in modo economico. Gli SFP multimodali supportano una distanza massima fino a 550 m e velocità di trasferimento dati massime fino a 1,25 Gbps.

Con GLCSXMM10PST si può contare su prestazioni affidabili, con garanzia a vita e supporto tecnico a vita gratuito.

Applicazioni

- Consente di sostituire SFP difettosi o danneggiati in strumenti conformi a standard MSA o Cisco
- Ideale per l'implementazione in dispositivi di rete con diversi slot SFP
- Permette di espandere la rete fino a segmenti remoti

Caratteristiche

- Fornisce affidabili connessioni Gigabit Ethernet per reti conformi a 1000Base-SX
- Compatibile con Cisco al 100%, equivalente a GLC-SX-MM
- Con garanzia a vita e supporto tecnico a vita gratuito
- Soddisfa o supera le specifiche OEM e gli standard di settore MSA (Multi-Source Agreement)
- Lunghezza d'onda fibra ottica di 850 nm
- Multimodale con distanza massima fino a 550 m e connettore in fibra LC
- Velocità di trasferimento dati massime fino a 1,25 Gbps
- Installabile anche a sistema avviato

StarTech.com
Hard-to-find made easy®

Spec Sheet

Specifiche tecniche

Warranty	Lifetime
Standard del settore	IEEE 802.3z 1000BASE-SX
WDM	No
DDM	No
Distanza di trasferimento max	550 m (1804 ft)
Lunghezza d'onda	850nm
Massima velocità di trasferimento dati	1,25 Gbps
Modalità operativa fibra	Half/Full Duplex
Reti compatibili	1000 Mbps (1 Gbps)
Tipo fibra	Multimodale
Connettori unità locale	1 - LC duplex in fibra ottica Femmina
Nota	Per l'utilizzo in dispositivi di rete in fibra Gigabit e convertitori multimediali
Requisiti di sistema e cavi	Porta SFP conforme a MSA o Cisco
Temperatura d'esercizio	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Temperatura di conservazione	-40°C to 85°C (-40°F to 185°F)
Umidità	5~95% RH
Altezza prodotto	12 mm [0.5 in]
Colore	Argento
Larghezza prodotto	13 mm [0.5 in]
Lunghezza prodotto	57 mm [2.2 in]
Peso prodotto	0 kg [0 lb]
Tipo enclosure	Struttura rivestita in zinco
Peso spedizione (confezione)	214 g [7.6 oz]
Incluso nella confezione	10 - Ricetrasmettitori SFP

Certificazioni, report e compatibilità