

Matrice HDMI 4K60, 8x8

Cod.Art.: 38334



Descrizione

- Commutazione tra 8 dispositivi sorgenti HDMI e 8 schermi HDMI collegati simultaneamente
- Supporta risoluzioni fino a 4K 60Hz, con HDR
- Consente una commutazione flessibile e comoda tra 8 sorgenti HDMI, perfetta per ambienti commerciali e professionali
- Facile da usare e da configurare, grazie a una web GUI intuitiva, al telecomando o ai pulsanti
- 2 anni di garanzia

Gli Switch Matrice sono soluzioni di qualità per la distribuzione di contenuti da più dispositivi sorgenti a più display. La Matrice HDMI 4K60 8x8 supporta i segnali HDMI 2.0b 18G, consentendo la trasmissione di risoluzioni 4K Ultra HD 60Hz. Il supporto HDR (High Dynamic Range) garantisce la visualizzazione di contenuti video con una maggiore luminosità, maggiori contrasti e una gamma di colori molto più ampia, perfetta per gli schermi di digital signage nella vendita al dettaglio, per la creazione di configurazioni informative multi-display nel settore dell'istruzione o per la distribuzione di contenuti in installazioni commerciali come i cinema. Il supporto HDCP 2.2 garantisce l'assenza di problemi con una varietà di contenuti 4K quando vengono collegati a dispositivi sorgente, tra cui set top box, lettori Blu-Ray e lettori multimediali 4K HDR.

Oltre al passaggio audio HDMI, le singole porte Coax e 3,5 mm consentono di collegare separatamente sistemi di altoparlanti digitali e amplificatori, creando esperienze audio coinvolgenti per completare il contenuto video. La funzione Audio Return Channel (ARC) consente di inviare l'audio da un televisore a un sistema audio o a una soundbar attraverso lo stesso cavo HDMI utilizzato per inviare il video al televisore. Questo elimina la necessità di un cavo audio separato e semplifica il processo di installazione.

Matrix dispone anche di una funzione di downscale per ogni porta di uscita da 4K a Full HD, rendendo le installazioni con schermi più vecchi prive di problemi e assicurando sempre che lo spettatore riceva un'immagine ottimale dal proprio schermo.

Questa matrice può essere facilmente controllata tramite la commutazione dei pulsanti sull'unità, mentre il telecomando e l'estensione IR inclusi consentono all'utente di avere un migliore controllo su più video e display, ideale per fiere, presentazioni di formazione o dimostrazioni di vendita.

Dettagli Tecnici

Specifiche

- Interfaccia AV: HDMI
- Standard delle Interfacce: HDMI 2.0b
- Larghezza di Banda Supportata: 18Gbps
- Risoluzione Massima: 3840x2160@60Hz RGB 8bit
- Supporto HDCP: 2.2
- Supporto Audio:
 - HDMI Audio Passante fino a 7.1CH
 - Coassiale fino 5.1CH
 - Stereo Analogico
- Porte Audio Separate: 38kHz
- Supporto CEC: Sì
- Interfaccia Seriale: RS-232
- Schermo LCD / LED: OLED
- Controllo: Bottoni, IR, RS-232, IP
- Funzioni Particolari: ARC, Downscaler da 4k a 1080p, Dolby Vision, Dolby Atmos, HDR 10

Connettori

- Ingressi: 8 x HDMI (Femmina)
- Uscite: 8 x HDMI (Femmina), 8 x 3.5mm (Femmina), 8 x Coax (Femmina)
- Controllo: RS-232 (Femmina), RJ45 (Femmina)
- Alimentazione: 5.5/2.5mm

Caratteristiche Fisiche

- Dimensioni (ca.) LxPxA: 440x200x45mm (17.32x7.87x1.77in)
- Materiale della scocca: Metallo
- Peso Netto: 2.83kg (6.24lb)
- Temperatura Operativa: -10°C - 45°C (14°F -113°F)
- Temperatura di Stoccaggio: -20°C - 60°C (-4°F - 140°F)
- Umidità: 20 - 90% (senza condensa)
- Assorbimento di Corrente: 12VDC 5A
- Colore: Nero

Varie

- Tipo Confezione: scatola di cartone
- Dimensione Confezione: 510x328x95mm (20.08x12.91x3.74in)
- Peso Lordo: 4.06kg (8.95lb)
- Garanzia (Anni): 2
- Conformità Prodotto: CE, FCC, RoHS & REACH

Contenuto Della Confezione

- Matrice
- Telecomando
- Cavo IR
- Staffe di montaggio
- Alimentatore Multi-Country (UK, EU, US & AUS)
- Cavi (UK, EU, US & AUS)
- Manuale

Riferimenti Per l'Ordine

- No.: 38334
- EAN: 4002888383349

© LINDY 2024