

# Fiche technique du produit

Spécifications



## SmartUPS C - batterie Li Ion - 1U Rack faible profondeur - 500VA - carte réseau

SCL500RMI1UNC

**Statut commercial : Commercialisé**

### Présentation

**Présentation** Intelligent and efficient network power protection from entry level to scalable runtime. Ideal UPS for servers, point-of-sale, routers, switches, hubs and other network devices.

**Lead time**

### Principales

**Tension d'entrée principale** 230 V

**Tension de sortie principale** 230 V

**Puissance nominale en W** 400 W

**Puissance nominale en VA** 500 VA

**Input Connection Type** IEC 60320 C14

**Output connection type** 4 CEI 60320 C13

**Nombre d'unité de rack** 1U

**Type de batterie** Li-Ion (Lithium-Ion)

**Equipement fournis** Guide d'installation  
Rails de support de montage en rack  
Câble USB

### Généralités

**Nombre d'emplacement remplis de module d'alimentation** 0

**Nombre d'emplacement libres de module d'alimentation** 0

**Sous-catégorie de produits Web** Lithium Ion

**Redondance** No

### Physique

**Couleur** Noir avec face avant argentée

**Hauteur** 4,4 cm

**Largeur** 43,2 cm

**Profondeur** 23,2 cm

**Poids du produit** 4,1 kg

**Support de montage** Au sol  
Mural

Montage préconisé	No preference
Mode d'installation	Rack montée
Deux poteaux montables	1
Compatible USB	Yes

## Entrée

Limites de la tension d'entrée	208...253 V
Fréquence du réseau	47...63 Hz

## Sortie

Distorsion harmonique	Moins de 5 %
Puissance configurable max. (VA)	500 VA
Puissance configurable max. (Watts)	400 W
Temps de transfert	6 ms à mi-charge : 10 ms au maximum
Type de forme de l'onde	Sinusoïde
Fréquence de sortie	50/60 Hz +/- 3 Hz synchronisation vers réseau

## Conformité

Certifications du produit	C-Tick CE EAC
Politique de protection des équipements	À vie : 150 000 \$
Marquage	Marquage GS
Normes	EN/CEI 62040-1:2019/A11:2021 EN/CEI 62040-2:2006/AC:2006 EN/CEI 62040-2:2018

## Environnement

Niveau acoustique	45 dBA
Altitude de fonctionnement	0...6561 ft
Température ambiante de fonctionnement	0...40 °C
Température ambiante de stockage	-10...40 °C
Altitude de stockage	0,00...14999,82 m
Humidité relative	10...90 % sans condensation
Humidité relative de stockage	10...90 % sans condensation

## Batteries & durée de fonctionnement

Runtime étendu	0
Batteries pré-installées	0
Créneau de batterie vide	0
Temps de recharge de la batterie	3 H
Conception durée de vie de la batterie	5...10 année(s)
Durée de vie de la batterie	8...10 année(s)

---

<b>Puissance de la batterie en VAH</b>	30 VAh runtime
--	----------------

---

<b>Puissance de charge de la batterie (Watts)</b>	10 W nominal
---	--------------

---

## Communication et gestion

---

<b>Alarme</b>	Alarme lors du passage en mode batterie ; alarme de niveau minimal batterie distincte ; délais configurables
---------------	--

---

<b>Tableau de configuration</b>	Voyant d'affichage de l'état sur ligne ou sur batterie
---------------------------------	--

---

<b>Emplacement disponible</b>	0
-------------------------------	---

---

## Parasurtenseur et filtrage

---

<b>Taux d'énergie de surintensité</b>	510 J
---------------------------------------	-------

---

<b>Filtrage</b>	Antiparasite continu multipol: 0,3% pass transit(IEEE): 0 délai de rép: UL1449
-----------------	--

---

## Emballage

---

<b>Unit Type of Package 1</b>	PCE
-------------------------------	-----

---

<b>Package 1 Length</b>	59 cm
-------------------------	-------

---

<b>Number of Units in Package 1</b>	1
-------------------------------------	---

---

<b>Package 1 Width</b>	33,7 cm
------------------------	---------

---

<b>Package 1 Height</b>	16,8 cm
-------------------------	---------

---

<b>Package 1 Weight</b>	6,49 kg
-------------------------	---------

---

## Durabilité de l'offre

---

<b>Directive RoHS UE</b>	En cours d'investigation
--------------------------	--------------------------

---

<b>DEEE</b>	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
-------------	--

---

## Garantie contractuelle

---

<b>Garantie</b>	5 ans réparation ou remplacement
-----------------	----------------------------------

---