



Hub USB 3.2 Gen 2 Tipo C con Power Delivery, 4 Porte

No.: 43334

Collega periferiche di tipo A e di tipo C a una singola porta USB 3.2 Gen 2 di tipo C

Descrizione

- Dispone di 4 porte USB 3.2 Gen 2 SuperSpeed con velocità di trasferimento dati fino a 10Gbps
- Permette la connessione di 2 periferiche di tipo A e 2 di tipo C
- Compatibile con tutti i pc dotati di porta USB Tipo C
- Porta USB tipo C femmina per Power Delivery fino a 100W
- 2 anni di garanzia

L'hub USB 3.2 Gen 2 tipo C da 4 porte di Lindy offre all'utente la possibilità di collegare 2 periferiche USB di tipo A e 2 di tipo C a un notebook o Macbook dotato di USB tipo C con velocità di trasferimento dati fino a 10Gbps. L'hub dispone anche di una porta USB Tipo C che supporta Power Delivery fino a 100W e trasmette i dati attraverso un singolo cavo. La tecnologia Power Delivery 3.0 supporta una potenza bidirezionale sino a quasi 100 Watt e permette di raggiungere valori di tensione e corrente più elevati da scambiare tra i dispositivi collegati - host o periferiche.

Le porte USB di tipo A supportano anche lo standard Battery Charging 1.2, che è in grado di fornire 5V e fino a 1.5A per una ricarica più veloce rispetto a una porta USB standard.

Il design in vetro temperato, la connessione all'host ad angolo retto e le dimensioni compatte di questo hub si combinano per creare un dispositivo che si integra perfettamente in ogni applicazione. Il design dei connettori di tipo C reversibile è stato sviluppato per ottenere una connessione a prescindere dal modo in cui il cavo viene inserito nella porta.

L'installazione 'Plug and Play' non richiede alcun driver, l'hub può quindi essere installato facilmente, l'ideale sia per professionisti che per principianti.

Informazioni sullo standard USB 3.0, USB 3.1 & USB 3.2

PC, dispositivi e cavi USB 3.0, USB 3.1 e USB 3.2 sono tutti compatibili fra di loro utilizzando sia interfacce USB di Tipo A che di Tipo C.

USB 3.0, USB 3.1 Gen 1 e USB 3.2 Gen 1 supportano tutti velocità di trasferimento fino a 5 Gbps.

USB 3.1 Gen 2 e USB 3.2 Gen 2 supportano entrambi velocità di trasferimento fino a 10 Gbps.

Dettagli Tecnici

Specifiche

- Standard USB: USB 3.2 / 3.1 Gen 2

- Larghezza di banda supportata: 10 Gbps
- Chipset: VL102+, GL3590
- Compatibilità: Computer con porta USB Tipo C, Thunderbolt 3, incluso Apple M1
- Power Delivery: PD 3.0 fino a 100W (20V 5A)
- Caratteristiche speciali: Supporto Battery Charging 1.2, Cavo USB Tipo C angolato di 90°

Connettori

- Ingressi: 1 x USB Tipo C [Maschio]
- Uscite: 2 x USB Tipo A [Femmina], 3 x USB Tipo C [Femmina]
- Alimentatore: Bus-powered

Caratteristiche fisiche

- Dimensioni LxAxP: 110.5 x 34.7 x 12.1mm (4.35x1.37x12.1in)
- Lunghezza del cavo: 200mm (7.87in)
- Materiale: Alluminio + superficie di vetro temperato + ABS
- Peso netto: 0.053kg (0.12lb)
- Temperatura operativa: 5°C - 30°C (41°F - 86°F)
- Temperatura di stoccaggio: -10°C - 70°C (14°F - 158°F)
- Tasso di umidità: 20 - 80% RH (senza condensa)
- Alimentazione: -
- Colore: Nero

Varie

- Tipo di confezione: Polybag
- Dimensioni confezione: 160x160x20mm (6.3x6.3x0.79in)
- Peso complessivo: 0.05kg (0.11lb)
- Garanzia (Anni): 2
- Certificazioni: CE, FCC, RoHS & REACH, CP65

Contenuto della confezione

- Hub USB 3.2 Gen 2, 4 Porte

Riferimenti per l'ordine

- No.: 43334
- EAN: 4002888433341

© LINDY 2022

LINDY ITALIA Srl | Via G. Dedionigi 3 | 21057 Olgiate Olona (VA) | T +39 0331 1601711 | F +39 0331 1601790

Capitale Sociale Euro 46.800,00 Int. Vers. | PEC lindyitalia@twcert.it | e-mail info@lindy.it | lindy.com

Società con Socio Unico Direzione e coordinamento da parte di LINDY-Elektronik GmbH

C.C.I.A.A. di Varese - 366787 | RPA IT 09090P00001741

RAEE IT08010000000119 | P.IVA IT 01844670131 | R.I. Varese e C.F. 09555570150