EV2495 Swiss Edition

Artikelnr: 22011

24.1" High-End IPS-LED-Panel, 1920 x 1200 Pixel, 16:10, 350 cd/m², USB Typ-C, DisplayPort, HDMI
Lieferbar voraussichtlich ab Ende Oktober.

Der FlexScan EV2495 mit 1920 x 1200 Pixeln ist ein USB-C-Docking-Monitor mit Daisy-Chain-Funktion zur Rationalisierung von Hot Desking und Remote-Arbeit. Er verfügt über ein hochwertiges IPS-Panel mit flimmerfreiem LED-Backlight, bietet grösstmögliche Blickwinkel von 178° und verbraucht durchschnittlich nur 11 Watt.

GEHÄUSE

Farbe:
Weiss

Ausstattung:
Mit Standfuss

PANEL

LCD-Technologie:
IPS / entspiegelt

Backlight:
Flimmerfreies LED

Diagonale:
24.1" / 61 cm (611 mm diagonal)

Ideale und empfohlene Auflösung:
1920 x 1200

Format:
16:10

Sichtbare Bildgrösse (B x H):
518.4 x 324.0 mm

Punktabstand:
0.270 x 0.270 mm

Pixeldichte:
94 ppi

Darstellbare Farben:
16.77 Millionen

Maximaler Blickwinkel (H/V):
178° / 178°

Maximale Helligkeit:
350 cd/m²

Kontrast:
1000:1

Typische Reaktionszeit:
5 ms (Grau/Grau)

Farbraumabdeckung:
sRGB

VIDEOSIGNALE

Signaleingänge:
1x USB Typ-C (DisplayPort Alt Mode, HDCP 1.3), 1x DisplayPort (mit HDCP 1.3), 1x HDMI (mit HDCP 1.4)

Output Terminals:
1x DisplayPort (Daisy Chain)

Digitale Frequenz (H/V):
USB Typ-C und DisplayPort: 31-89 kHz / 59-61 Hz, HDMI: 15-76 kHz / 49-51 Hz, 59-61 Hz

USB

Upstream Ports:
1x USB 3.1 Gen 1: Typ-C (DisplayPort Alt Mode, Power Delivery Source 70 W max.), 1x USB 3.1 Gen 1 Typ-B

Downstream Ports:
1x USB 3.1 Gen 1 Typ-C (DisplayPort Alt Mode, Power Delivery Source 15 W max.), 3x USB 3.1 Gen 1 Typ-A

AUDIO

Lautsprecher:
1 W + 1 W

Audioeingänge:
1x USB-C, 1x DisplayPort, 1x HDMI

Audioausgänge:
3.5 mm Kopfhörerbuchse

Audio-Einstellungen:
Lautstärke

STROM

Stromversorgung:
AC 100-240 V, 50/60 Hz

Stromverbrauch max.:
156 W

Stromverbrauch durchschnittlich:
11 W

Stromverbrauch im Stromspar-Modus:
< 0.5 W

Stromverbrauch bei Netzschalter Aus:
0 W

SENSOREN

Sensoren:
Autom. Helligkeitssteuerung (Auto EcoView)

AUSSTATTUNG & FUNKTIONEN

Auto EcoView (automatische Helligkeitssteuerung):
Ja

OSD-Sprachen:
Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Japanisch, Schwedisch, vereinfachtes Chinesisch, traditionelles Chinesisch

Voreingestellte Farb-/Graustufen-Modi:
Paper, Movie, sRGB, User1, User2

ERGONOMIE, DIMENSIONEN UND GEWICHT

Höhenverstellbarkeit:
182.2 mm

Neigbarkeit:
35° nach hinten, 5° nach vorne

Schwenkbar (links/rechts):
344°

Pivot (drehbar Hoch-/Querformat):
90°

Abmessungen (mit Standfuss, Querformat, B x H x T):
531 x 356.2-538.4 x 230 mm

Abmessungen (ohne Standfuss, B x H x T):
531 x 344.2 x 53.7 mm

Gewicht mit Standfuss:
7.6 kg

Gewicht ohne Standfuss:
4.9 kg

Lochabstand (VESA Standard):
100 x 100 mm

UMWELT-ANFORDERUNGEN

Umgebungstemperatur (im Betrieb):
5 - 35 °C

Luftfeuchtigkeit (im Betrieb, nicht kondensierend):
20 - 80 %

PRÜFZERTIFIKATE UND STANDARDS

Prüfzeichen:
TCO Certified Generation 8, EPEAT (2018)(US), TÜV/Ergonomie, TÜV/Flicker Free, TÜV/Low blue light content, TÜV/GS, RCM, CE, CB, cTÜVus, FCC-B, ICES-003-B (CAN), TÜV/S, VCCI-B, EPA Energy Star, RoHS, WEEE, China RoHS, CCC, China Energy Label Grade 2, EAC

GARANTIE

Garantie:
5 Jahre On-Site Vollgarantie auf alle Teile

EIZO AG, Moosacherstrasse 6, Au, 8820 Wädenswil ZH, Telefon +41 44 782 24 40, Telefax +41 44 782 24 50