

**Prolunga attiva USB 3.0, 10m**

Cod.Art.: 43156

Descrizione

- Prolunga attiva USB 3.0 da 10m
- Supporta velocità di trasferimento dati fino a 5Gbps
- Supporta la connessione in cascata di 2 cavi per raggiungere distanze più lunghe
- Plug & Play
- 2 anni di garanzia

Questa prolunga attiva USB 3.0 grazie all'elettronica integrata nel connettore stesso, consente di collegare dispositivi USB 3.0 a distanze superiori ai 5m standard mantenendo una velocità di trasferimento dati di 5Gbps. Ha connettori USB A Maschio per la connessione ad un Computer e USB A Femmina dove poter collegare periferiche come pen drive, webcam, ecc. per posizionarle alla distanza desiderata. Supporta la connessione di 2 prolunghe in cascata per coprire una distanza complessiva di 20m.

La prolunga attiva USB 3.0 è compatibile con computer con porte USB Tipo A. Perfetta per installazioni sia professionali che domestiche. Include una porta DC per la connessione di un alimentatore esterno opzionale (5V 2A, non incluso) quando viene utilizzata con periferiche USB ad alto consumo.

Informazioni sullo standard USB 3.0, USB 3.1 & USB 3.2

PC, dispositivi e cavi USB 3.0, USB 3.1 e USB 3.2 sono tutti compatibili fra di loro utilizzando sia interfacce USB di Tipo A che di Tipo C.

USB 3.0, USB 3.1 Gen 1 e USB 3.2 Gen 1 supportano tutti velocità di trasferimento fino a 5 Gbps. USB 3.1 Gen 2 e USB 3.2 Gen 2 supportano entrambi velocità di trasferimento fino a 10 Gbps.

Dettagli Tecnici

Connettori

- Connettore A: USB Tipo A Maschio
- Connettore B: USB Tipo A Femmina
- Alimentatore: 3.5/1.35mm DC
- Materiale dei Connettori: Plastica
- Placcatura dei Connettori: Nichel
- Composizione dei Pin: Rame
- Placcatura dei Pin: Oro
- Dimensioni (ca.) LxPxA:
 - USB A Maschio: 16x37x9.8mm (0.63x1.46x0.39in)
 - USB A Femmina: 32x85x10mm (1.26x3.35x0.39in)

Composizione del cavo

- Lunghezza: 10m (32.81ft)
- Standard: USB 3.1 Gen 1 / 3.0
- Colore: Nero
- Tipo: Rotondo
- Diametro della Guaina: 6mm (0.24in)
- Materiale della Guaina: PVC
- Materiale del Conduttore: Rame stagnato
- Dimensione del Conduttore: 28AWG+24AWG
- Schermatura: 85% Maglia in alluminio e magnesio

Specifiche

- Larghezza di banda supportata: 5 Gbps
- Attenuazione nominale:
 - (100 MHz, -1.5 dB)
 - (1.25 GHz, -5.0 dB)
 - (2.5 GHz, -7.5 dB)
 - (7.5 GHz, -25 dB)
- Raggio minimo di curvatura: 60mm (2.36in)
- Massimo carico in trazione: -
- Temperatura operativa: 0°C - 55°C (32°F - 131°F)
- Temperatura di stoccaggio: -20°C - 70°C (-4°F - 185°F)
- Mezzo Trasmissivo: Coppia ritorta
- Tecnologia Trasmissivo: USB 3.1 Gen 1 / 3.0

Varie

- Tipo di imballaggio: Scatola di cartone
- Dimensioni confezione: 324x335mm (12.76x13.19in)
- Peso netto: 0.515kg (1.14lb)
- Peso complessivo: 0.6kg (1.32lb)

- Garanzia (Anni): 2
- Certificazioni: CE, FCC, RoHS & REACH

Riferimenti per l'ordine

- Prolunga Attiva USB 3.0, 10m

Riferimenti per l'ordine

- No.: 43156
- EAN: 4002888431569

Questo prodotto è disponibile in diverse lunghezze

- 43156 - 10m (32.81ft)

© LINDY 2021