

Mini Docking Station Thunderbolt 3 - Mini Replicador de Puertos TB3 para Dos Monitores DisplayPort de 4K a 60Hz - GbE - 1x USB-A (3.2) - con Cable Incorporado de 27cm - Adaptador Multipuertos para Ordenador Portátil - para Mac y Windows

ID del Producto: TB3DKM2DPL



Este replicador de puertos con certificación Thunderbolt™ 3 es un minireplicador compacto que ofrece las conexiones esenciales para la productividad. Con alimentación por bus, el replicador le permite conectar con dos pantallas DisplayPort 4K, Ethernet Gigabit y un puerto USB-A (USB 3.2); para más flexibilidad de la configuración, el cable Thunderbolt 3 incluido tiene una longitud extendida de 28cm.

Ideal para la edición de vídeos 4K u otras tareas relacionadas con Ultra HD, este replicador portátil de puertos Thunderbolt™ 3 a DisplayPort es compatible con 40Gbps de rendimiento y resolución 4K a 60Hz, en dos monitores DisplayPort, a través de un solo puerto Thunderbolt™ 3. Ejecute, en dos pantallas independientes, aplicaciones que requieren un uso intensivo de recursos, sin que se agote toda la capacidad del sistema.

Conecte su ordenador portátil a:

- 2x pantallas 4K DisplayPort (DP) (resolución de hasta 4096 x 2160 a 60Hz)

Con un tamaño de apenas 6,1cm x 12,4cm, este replicador ocupa un espacio mínimo en su escritorio y en la bolsa de su ordenador portátil. El cable incorporado de 28cm ofrece mayor alcance y reduce la tirantez entre puerto y conector en equipos MacBook y ordenadores portátiles colocados en soportes elevadores o, en caso necesario, la flexibilidad de colocar el replicador alejado del portátil sobre el escritorio.

- 1x puerto USB 3.2 Gen 1 Type-A (5Gbps)
- 1x puerto Ethernet Gigabit, compatible con las funciones PXE Boot (reinicio PXE) y WOL ("Wake-on-LAN", reinicio mediante red)

Debido a que muchos ordenadores portátiles de generación posterior, con alto consumo de

alimentación, requieren más de 100W de potencia para mantenerse cargados, para mantener su portátil cargado algunos usuarios prefieren utilizar el adaptador de alimentación de su portátil, en lugar de su replicador de puertos.

Este mini replicador de puertos TB3 con alimentación por bus es ideal para esos usuarios, ya que proporciona total rendimiento y funcionalidad Thunderbolt™ 3 al replicador, mientras que los ordenadores portátiles de su estación de trabajo se cargan por separado.

El modelo TB3DKM2DPL tiene certificación Thunderbolt y está avalado por la garantía de 3 años de StarTech.com, con soporte técnico gratuito de por vida.

## Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

## Aplicaciones

## Características

- **CABLE EXTRA LARGO INCORPORADO DE 28CM:** El cable de este docking station Thunderbolt 3 ofrece mayor alcance y reduce la tensión entre con el puerto en portátiles instalados en bases elevadoras
- **MINI REPLICADOR DE PUERTOS THUNDERBOLT 3:** 40Gbps de vídeo y datos, salida para 2 monitores DisplayPort de 4K a 60Hz, un puerto USB 3.1 Type-A (5Gbps) y un puerto de red (1Gbps) con PXE Boot y WOL
- **TAMAÑO COMPACTO:** Este dock Thunderbolt 3 portátil alimentado por el bus está diseñado para espacios de trabajo de espacio reducido. Utilice este adaptador para trabajar desde su casa o al viajar
- **COMPATIBILIDAD AMPLIA CON ORDENADORES PORTÁTILES:** No se requieren controladores. Este dock universal es compatible con MacBook Air, y Pro, así como portátiles con Thunderbolt 3 basados en Windows
- **PARA PORTÁTILES DE ALTA POTENCIA:** Para usuarios que necesitan utilizar el adaptador de alimentación de su portátil, ya que requieren 100W o más para cargarlos, y que desean aprovechar su dock TB3

---

### Prominence

Política de Garantía 3 Years

Description CDW 75 - StarTech.com Thunderbolt 3 Mini Dock - Dual Monitor DP 4K  
1st Line 60Hz - 1x USB/GbE

---

### Hardware

Compatibilidad con 4K Sí

Puerto(s) de carga rápida	No
Pantallas compatibles	2
Soporte de Audio	No
Interfaz	Thunderbolt 3
Tipo de Bus	Thunderbolt 3
Estándares Industriales	Conectividad a 1Gb con cualquier dispositivo 1000Base-T (compatible con la norma IEEE802.3ab)  Conectividad a 100Mb con cualquier dispositivo 100Base-TX (compatible con la norma IEEE802.3u)  Conectividad a 10Mb con cualquier dispositivo 10Base-T (compatible con la norma IEEE802.3i)
ID del Conjunto de Chips	Intel JHL6540 (Alpine Ridge)  Texas Instruments TPS65983A  Parade PS176  ASMedia ASM1042A  Intel WGI210
<hr/>	
Rendimiento	
Resolución Digital Máxima	4K 60Hz
PXE	Sí
<hr/>	
Software	
Compatibilidad OS	Windows® 10 (32/64 bits), 8.1 (32/64 bits), 7 (32/64 bits) Windows® Server 2008 R2, 2012 (32/64 bits) Mac OS 10.10 a 10.15
<hr/>	
Observaciones / Requisitos	
Nota	MacBook Air and MacBook Pro systems using the new Apple M1 chip support only a single external display over the Thunderbolt 3 ports, even when connected to a Thunderbolt 3 docking station with more than one video output. This single

monitor limitation does not affect Intel-based Macs with Thunderbolt 3.

---

**Requisitos de Energía**

Adaptador de Corriente Incluido	Alimentación por bus
---------------------------------	----------------------

---

**Requisitos Ambientales**

Temperatura Operativa	5°C to 40°C
Temperatura de Almacenamiento	-20°C to 70°C
Humedad	HR de 0% a 95% (sin condensación), a 25°C

---

**Características Físicas**

Color	Negro y Plata
Tipo de Gabinete	Aluminio y Plástico
Longitud del Cable	11.0 in [28 cm]
Longitud del Producto	4.9 in [12.4 cm]
Ancho del Producto	2.7 in [69.0 mm]
Altura del Producto	1.1 in [27.0 mm]
Peso del Producto	5.2 oz [147.8 g]

---

**Información de la Caja**

Longitud de la Caja	7.7 in [19.5 cm]
Ancho de la Caja	5.5 in [13.9 cm]
Altura de la Caja	1.5 in [37.0 mm]
Peso (de la Caja) del Envío	9.5 oz [270.0 g]

---

**Contenido de la Caja**

Incluido en la Caja      Replicador de Puertos

Manual del Usuario

---

\* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.

