

Mini Dock Thunderbolt 3 - Station d'Accueil TB3 à Double Écran avec DisplayPort 4K 60Hz - 1x USB-A (3.2) & GbE - Câble 28cm - Adaptateur Multiport pour PC Portable - Mac/Windows

N° de produit: TB3DKM2DPL



Cette station d'accueil Thunderbolt™ 3 certifiée est une mini station d'accueil compacte qui offre des connexions indispensables en termes de productivité. La station d'accueil alimentée par bus connecte deux écrans DisplayPort 4K, un port Gigabit Ethernet et un port USB-A (USB 3.2). Pour une configuration flexible, le câble Thunderbolt 3 rallongé inclus dispose d'une longueur de 28 cm.

Parfaite pour l'édition de vidéos 4K et d'autres tâches Ultra HD, cette station d'accueil portable Thunderbolt™ 3 vers DisplayPort prend en charge un débit de 40 Gbit/s et une résolution 4K à 60 Hz sur deux moniteurs DisplayPort, sur un seul port Thunderbolt™ 3. Exécutez des applications exigeantes en ressources sur deux écrans indépendants sans épuiser les ressources de votre système.

Connectez votre ordinateur portable à :

- 2 écrans DisplayPort (DP) 4K (jusqu'à 4096 × 2160p à 60 Hz)

Mesurant seulement 6,1 cm x 12,4 cm, cette station d'accueil occupe un espace minimal sur votre bureau et dans votre étui de transport pour ordinateur portable. Le câble de 28 cm inclus à la station d'accueil offre une portée étendue pour réduire la tension des ports/connecteurs sur les MacBooks et les ordinateurs portables sur rehausseurs, ou si nécessaire, offre la possibilité d'éloigner un peu plus la station d'accueil de votre ordinateur portable sur votre bureau.

- 1 port USB 3.2 Gen 1 Type-A (5 Gbit/s)
- 1 port Gigabit Ethernet (avec prise en charge du démarrage PXE et de Wake-on-LAN)

De nombreux ordinateurs portables à haute puissance de dernière génération nécessitent une alimentation de plus de 100 W pour se charger. Certains utilisateurs préfèrent donc utiliser l'adaptateur secteur de leur ordinateur portable plutôt que leurs stations d'accueil pour recharger leurs

ordinateurs portables.

Cette mini station d'accueil TB3 alimentée par bus est idéale pour ces utilisateurs, car elle offre toutes les performances et fonctionnalités de la station d'accueil Thunderbolt™ 3, tout en leur permettant de recharger séparément leurs ordinateurs portables avec station de travail. »

Le modèle TB3DKM2DPL est certifié Thunderbolt et bénéficie de la garantie StarTech.com de 3 ans et de l'assistance technique à vie gratuite.

Certifications, rapports et compatibilité

Applications

Spécifications techniques

- **REMPLACEMENT DE TB3DKM2DP:** Cette nouvelle version offre la même fonctionnalité que TB3DKM2DP, mais avec un câble de 28 cm pour réduire la tension des ports/connecteurs sur les MacBooks et les ordinateurs portables, par exemple sur des rehausseurs
- **MINI STATION D'ACCUEIL CERTIFIÉE THUNDERBOLT 3 :** débit vidéo et de données de 40 Gbit/s, sortie DisplayPort (DP) 4K 60 Hz à deux écrans, 1 port USB 3.1 Gen 1 Type-A (5 Gbit/s) et 1 port Gigabit Ethernet avec démarrage PXE et WoL
- **TAILLE COMPACTE :** cette mini station d'accueil portable Thunderbolt 3 alimentée par bus est conçue pour les espaces de travail partagés et peu spacieux. Utilisez cet adaptateur multiports Thunderbolt 3 pour le travail à domicile ou les déplacements.
- **COMPATIBILITÉ ÉTENDUE POUR ORDINATEUR PORTABLE :** configuration sans pilote ; cette station d'accueil TB3 universelle est compatible avec les MacBook Pro 13, 16 et Air, ainsi que les ordinateurs portables Thunderbolt 3 fonctionnant sous Windows tels que Dell XPS, HP EliteBook et Lenovo X1 Carbon
- **POUR LES ORDINATEURS PORTABLES HAUTE PUISSANCE :** pour ceux qui utilisent leur adaptateur secteur pour charger leur ordinateur portable, car ils ont besoin de 100 W ou plus, mais qui souhaitent toujours bénéficier des performances et fonctionnalités de la station d'accueil Thunderbolt 3

Prominence

Politique de garantie 3 Years

Description CDW 75 - 1st Line StarTech.com Thunderbolt 3 Mini Dock - Dual Monitor DP 4K 60Hz - 1x USB/GbE

Matériel

Prise en charge 4K Oui

Port(s) à charge rapide	Non
Écrans pris en charge	2
Prise en charge audio	Non
Interface	Thunderbolt 3
Type de bus	Thunderbolt 3
Normes de l'industrie	Connectivité de 1 Go à tous les périphériques 1000Base-T (compatible IEEE802.3ab)
	Connectivité de 100 Mo à tous les périphériques 100Base-TX (compatible IEEE802.3u)
	Connectivité de 10 Mo à tous les périphériques 10Base-T (compatible IEEE802.3i)
ID du chipset	Intel JHL6540 (Alpine Ridge)
	Texas Instruments TPS65983A
	Parade PS176
	ASMedia ASM1042A
	Intel WGI210

Performance

Résolutions numériques max.	4K 60 Hz
PXE	Oui

Logiciel

Compatibilité système d'exploitation	Windows® 10 (32/64 bits), 8.1 (32/64 bits), 7 (32/64 bits), Windows® Server 2008 R2, 2012 (32/64 bits), macOS 10.10 -10.15
--------------------------------------	--

Notes spéciales / Configuration

Remarque	MacBook Air and MacBook Pro systems using the new Apple M1 chip support only a single external display over the Thunderbolt 3 ports, even when connected to a Thunderbolt 3 docking station with more than one video output. This single
----------	--

monitor limitation does not affect Intel-based Macs with Thunderbolt 3.

Alimentation

Adaptateur d'alimentation inclus	Alimentation par bus
----------------------------------	----------------------

Conditions environnementales

Température de fonctionnement	5°C to 40°C
Température de stockage	-20°C to 70°C
Humidité	0 % à 95 % (sans condensation) à 25 °C

Caractéristiques physiques

Couleur	Noir et argent
Type de boîtier	Aluminium et plastique
Longueur de câble	11.0 in [28 cm]
Longueur du produit	4.9 in [12.4 cm]
Largeur du produit	2.7 in [69.0 mm]
Hauteur du produit	1.1 in [27.0 mm]
Poids du produit	5.2 oz [147.8 g]

Informations d'emballage

Package Length	7.7 in [19.5 cm]
Package Width	5.5 in [13.9 cm]
Package Height	1.5 in [37.0 mm]
Poids brut	9.5 oz [270.0 g]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet	USB 3.0 pour Disque Dur SATA
-----------------------	------------------------------

Manuel d'utilisation

* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis

