



Konverter-Satz USB Typ C, MiniDP und DP an HDMI 18G

No.: 38304

Immer den richtigen Konverter am HDMI-Kabel zur Hand

Beschreibung

- Verbindet ein Typ-C-, MiniDP- oder DP-Quellgerät mit einem HDMI-Kabel
- Ein hochwertiger Ring aus rostfreiem Stahl hält die einzelnen Konverter beieinander
- Wird mit einer Schelle direkt am Kabel befestigt
- Unterstützt Auflösungen bis 4K@60Hz 4:4:4 8Bit
- 2 Jahre Garantie, mehr über Garantiebedingungen [hier](#)

Ein Konverter-Satz stellt eine praktische und sichere Lösung bereit, an einem HDMI-Kabelende (z.B. für den Projektor im Konferenzraum) stets den richtigen Anschluss für unterschiedliche Notebooks oder Tablets der Teilnehmer parat zu haben.

Der Konverter-Satz USB Typ C, MiniDP und DP an HDMI 18G ist eine solche Multi-AV-Lösung. Mit seinen drei unterschiedlichen Konvertern von USB Typ C, Mini-DisplayPort und DisplayPort an je eine HDMI-Kupplung stellt er immer die richtige Verbindung zum Quellgerät her. Die Konverter sind alle sicher an einem Stahlring mit einem Durchmesser von ca. 15cm aufgereiht, der seinerseits mit einer Schelle direkt am HDMI-Kabel* befestigt wird. So kann das Kabel mit dem passenden Adapter und dieser dann mit dem entsprechenden Anschluss des gerade verwendeten Notebooks oder Tablets verbunden werden. So steht am Kabel für jedes Benutzergerät immer der richtige AV-Anschluss zur Verfügung.

Mit ihren aktiven Chipsätzen gewährleisten die Konverter höchstmögliche Kompatibilität zu sehr vielen unterschiedlichen Grafikkarten und Quellgeräten. Sie unterstützen Auflösungen bis 3840x2160@60Hz 4:4:4 8Bit. Jeder Konverter überträgt brillante und kristallklare Bildqualität, ideal für immersive Lernerfahrungen in Klassenzimmern, großformatige Displays in Konferenzräumen oder mobile Live-Demos oder Schulungen vor Ort.

* Die HDMI-Kabelschelle passt auf Kabel bis zu einem Durchmesser von ca. 8mm (0.31in)

Technische Details

Spezifikationen

- AV-Schnittstelle: USB Typ C, Mini-DisplayPort, DisplayPort an HDMI
- Schnittstellen-Standard: DisplayPort 1.2, HDMI 2.0
- Unterstützte Bandbreite: 18Gbit/s
- Maximale Eingangsauflösung: 3840x2160@60Hz 4:4:4 8Bit
- Maximale Ausgangsauflösung: 3840x2160@60Hz 4:4:4 8Bit
- Chipsatz: DisplayPort : PS176, mDP: PS176, USB Typ C: VL100 + PS176

- HDCP-Unterstützung: 2.2
- Audio: Digital Audio pass-through
- Separate Audio-Ports: -
- Spezielle Eigenschaften: -

Anschlüsse

- Eingänge: USB Typ C (Stecker), Mini-DisplayPort (Stecker), DisplayPort (Stecker)
- Ausgänge: HDMI Typ A (Buchse)

Physische Eigenschaften

- Gehäuseabmessungen (ca.) BxTxH :
- USB Typ C Steckverbinder: 7.6x25x6.6mm [0.3x0.98x0.26in] an HDMI: 37x42x12mm [1.46x1.65x0.47in]
Mini-DP-Steckverbinder: 20x26x9.5mm [0.79x1.02x0.37in] an HDMI: 45x45x15mm [1.77x1.77x0.59in]
DisplayPort-Steckverbinder: 31.5x20x9mm [1.24x0.79x0.35in] an HDMI:45x45x15mm [1.77x1.77x0.59in]
- Kabel Länge:
USB Type C an HDMI: 125mm [4.92in]
Mini-DP an HDMI: 135mm [5.31in]
DP an HDMI: 120mm [4.72in]
- Gehäusematerial: Kunststoff
- Mantelmaterial: PVC
- Manteldurchmesser: DisplayPort & mDP: 5mm [0.2in], USB Typ C: 4mm [0.16in]
- Minimaler Biegeradius: DisplayPort & mDP: 55mm [2.17in] , USB Typ C: 40mm [1.57in] "
- Nettogewicht Gerät/e: 0.08kg [0.18lb]
- Betriebstemperatur : 0°C - 45°C [32°F - 113°F]
- Lagertemperatur: -10°C - 70°C [14°F - 158°F]
- Feuchtigkeit: 10 - 90% RH (nicht kondensierend)
- Farbe : Schwarz

Sonstiges

- Verpackungsart: Polybag
- Verpackungsmaße: 236x255mm [9.29x10.04in]
- Gesamtgewicht: 0.1kg [0.22lb]
- Garantie (Jahre): 2
- Zertifikate: CE, FCC, RoHS, REACH & California Proposition 65

Lieferumfang

- Konverter-Satz USB Typ C, mDP & DisplayPort an HDMI 18G
- PH0x75 Schraubendreher

Verkaufsinformationen

- No.: 38304
- EAN: 4002888383042