

Produktdatenblatt

Spezifikationen



APC Smart-UPS On-Line, 1000VA, Lithium-Ionen, Rackmontage 4HE, 230V, 8x C13 IEC-Ausgänge, SmartSlot, verlängerte Laufzeit, inklusive Rack-Einbausatz

SRTL1000RM4UXLI

Übersicht

Ausführung High density, double-conversion on-line power protection with long runtime.

Lieferzeit

Hauptmerkmale

Haupteingangsspannung	230 V
Weitere Eingangsspannung	220 V
Hauptausgangsspannung	230 V
Weitere Ausgangsspannung	220 V
Nennleistung in W	900 W
Nennleistung in VA	1000 VA
Input Connection Type	IEC 60320 C14
Output connection type	8 IEC 60320 C13
Nummer der Rack-Einheit	4U
Kabellänge	1,83 m
Anzahl der Kabel	1
Batterietyp	Li-Ion (Lithium-Ionen)

Allgemein

Produkt Unterkategorie (Web)	Lithium-Ionen
Anzahl der freien Steckplätze für Leistungsmodule	0
Anzahl der belegten Steckplätze des Leistungsmoduls	0
Redundant	No

Abmessungen

Farbe	Schwarz mit silbernem Frontgitter
Höhe	17,1 cm
Breite	43,2 cm
Tiefe	59 cm

Produktgewicht	40,7 kg
Montagepräferenz	No preference
Montagemodus	Rackmontiert mit Set
Zwei Pfosten montierbar	0
USB-kompatibel	Yes
Montageposition	Horizontal Vertikal

Eingang

Netzwerkfrequenz	40–70 Hz Auto-Erfassung
Eingangsspannungsgrenzen	160...275 V

Ausgang

Maximal konfigurierbare Leistung (Watt)	900 W
Oberschwingungen	Weniger als 2 %
Ausgangsfrequenz	50/60 Hz +/- 3 Hz synchronisiert
Scheitelfaktor	3:1
Topologie	Online-Doppelwandlung
Wellentyp	Sinuswelle
Bypass-Art	Integrierter bypass
Maximal konfigurierbare Leistung in VA	1000 VA

Konformität

Produktzertifizierungen	CE
Beschriftung	CE-Kennzeichnung

Umgebung

Umgebungstemperatur bei Betrieb	0...40 °C
Relative Feuchtigkeit	0...95 % nicht kondensierend
Betriebshöhe	0 - 10000 ft
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-15...45 °C
Relative Feuchtigkeit bei Lagerung	0...95 % nicht kondensierend
Aufbewahrungshöhe	0,00...15240,00 m
Geräuschpegel	50 dBA
Wärmeableitung	400 Btu/h
Schutzart (IP)	IP20

Batterien und Überbrückungszeit

Vorinstallierte Batterien	0
Leere Batterieschächte	0
Batteriespannung	48V

Ladepazität der Batterie (Watt) ist hier die Ladeeinheit gemeint?	103 W rated
Batterieleistung in VAH	2400 VAh capacity 2880 VAh Laufzeit
Batterielebensdauer	5...10 Jahre
Batterie-Option	XBP48RM2U-LI 1 5760 VAh
Extendable Run Time	1

Kommunikation & Management

Freie Steckplätze	1
Alarm	Audible and visible alarms : prioritized by severity
Notfall Ausschaltung (EPO)	Ja

Überspannungsschutz und Filterung

Überspannung Einschätzung	340 J
---------------------------	-------

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1

Nachhaltigkeit

EU-RoHS-Richtlinie	In Untersuchung
--------------------	-----------------

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	5 year repair or replace
----------	--------------------------

Empfohlene(s) Ersatzprodukt(e)