



Prolunga attiva USB 3.0, 3m

No.: 43353

Permette di estendere un segnale USB 3.0 da una porta USB tipo A del tuo computer fino a 3 metri

Descrizione

- Prolunga attiva USB 3.0 da 3 metri con cavo ripetitore
- Supporta velocità di trasferimento fino a 5Gbps
- Per distanze ancora maggiori basta collegare fino a 4 cavi in serie
- Plug & Play
- 2 anni di garanzia

Il cavo prolunga attivo USB 3.0 di Lindy utilizza l'elettronica integrata per estendere la lunghezza del cavo di un dispositivo USB 3.0 di altri 3 metri continuando a supportare velocità di trasferimento dati fino a 5Gbps. Questo cavo attivo supera le restrizioni di distanza e di performance dei cavi USB standard di lunghezza limitata. Con il suo connettore USB A maschio e USB A femmina permette ai dispositivi di tipo A come i dispositivi di archiviazione, le webcam e altri dispositivi di tipo A di essere collegati a distanze maggiori a PC, laptop e tablet, garantendo anche un posizionamento flessibile. Si possono combinare fino a 4 cavi di prolunga per raggiungere una distanza massima di 15 metri.

Il cavo di prolunga attivo USB 3.0 di Lindy è compatibile con tutti i computer dotati di USB Tipo A. Il design unico e sottile del cavo permette l'installazione in ambienti stretti - un vantaggio rispetto ad altri cavi USB attivi che utilizzano connettori ingombranti.

Il cavo di prolunga attivo USB dispone anche di una presa DC per collegare un alimentatore esterno (non incluso) in caso di utilizzo di periferiche USB con esigenze di alimentazione più elevate.

Informazioni sullo standard USB 3.0, USB 3.1 & USB 3.2

PC, dispositivi e cavi USB 3.0, USB 3.1 e USB 3.2 sono tutti compatibili fra di loro utilizzando sia interfacce USB di Tipo A che di Tipo C.

USB 3.0, USB 3.1 Gen 1 e USB 3.2 Gen 1 supportano tutti velocità di trasferimento fino a 5 Gbps.

USB 3.1 Gen 2 e USB 3.2 Gen 2 supportano entrambi velocità di trasferimento fino a 10 Gbps.

Dettagli Tecnici

Connettori

- Connettore A: USB Tipo A Maschio
- Connettore B: USB Tipo A Femmina
- Alimentatore: 3.5/1.35mm DC
- Materiale dei Connettori: Plastica

- Placcatura dei Connettori: Nichel
- Composizione dei Pin: Ottone
- Placcatura dei Pin: Oro
- Dimensioni (ca.) LxPxA:
 - USB A Maschio: 16x41x9.5mm [0.63x1.61x0.37in]
 - USB A Femmina: 22x61x13mm [0.87x2.4x0.51in]

Composizione del cavo

- Lunghezza: 3m [9.84ft]
- Standard: USB 3.2 / 3.1 Gen 1 / 3.0
- Colore: Nero
- Tipo: Rotondo
- Diametro della Guaina: 7mm [0.28in]
- Materiale della Guaina: ABS, PVC
- Materiale del Conduttore: OFC
- Dimensione del Conduttore: 22+25+28AWG
- Schermatura: Foglio e treccia in alluminio

Specifiche

- Larghezza di banda supportata: 5 Gbps
- Attenuazione nominale: -
- Raggio minimo di curvatura: 70mm [2.76in]
- Massimo carico in trazione: 60P
- Temperatura operativa: 0°C - 50°C [32°F - 122°F]
- Temperatura di stoccaggio: -20°C - 60°C [14°F - 140°F]
- Mezzo Trasmissivo: Coppia ritorta
- Tecnologia Trasmissivo: USB 3.2 / 3.1 Gen 1 / 3.0

Varie

- Tipo di imballaggio: Polybag
- Dimensioni confezione: 236x255mm [9.29x10.04in]
- Peso netto: 0.18kg [0.4lb]
- Peso complessivo: 0.2kg [0.44lb]
- Garanzia (Anni): 2
- Certificazioni: CE, FCC, RoHS & REACH, CP65

Riferimenti per l'ordine

- Prolunga Attiva USB 3.0 Slim, 3m
- Manuale

Riferimenti per l'ordine

- No.: 42353
- EAN: 4002888423532

Questo prodotto è disponibile in diverse lunghezze

- 43322 - 15m [49.21ft]

© LINDY 2022

LINDY ITALIA Srl | Via G. Dedionigi 3 | 21057 Olgiate Olona (VA) | T +39 0331 1601711 | F +39 0331 1601790

Capitale Sociale Euro 46.800,00 Int. Vers. | PEC lindyitalia@twtcert.it | e-mail info@lindy.it | lindy.com

Società con Socio Unico Direzione e coordinamento da parte di LINDY-Elektronik GmbH

C.C.I.A.A. di Varese - 366787 | RPA IT 09090P00001741

RAEE IT08010000000119 | P.IVA IT 01844670131 | R.I. Varese e C.F. 09555570150