



Switch KVM DisplayPort 1.4, USB 3.0 & Audio, 2 Porte

Cod.Art.: 39312

Descrizione

- Controlla due PC dotati di DisplayPort da un'unica tastiera, mouse e monitor
- Commutazione tramite pulsanti sullo switch e Hotkey
- Supporta segnali DisplayPort 1.4, fino a 8K 60Hz 4:2:0 8bit
- Supporto audio stereo e Hub USB 3.0 per la condivisione di ulteriori periferiche USB
- 2 anni di garanzia

Uno switch KVM consente all'operatore di controllare e gestire comodamente più dispositivi, come PC e server, da un'unica postazione con schermo, tastiera e mouse.

Lo Switch KVM DisplayPort 1.4, USB 3.0 & Audio, 2 Porte è una soluzione compatta per fornire l'accesso e il controllo su due PC dotati di DisplayPort da una singola tastiera, mouse e monitor.

Il supporto per risoluzioni fino a 8K Ultra HD 60Hz, inclusi 4K e full HD, garantisce la massima qualità dell'immagine, perfetta per contenuti grafici impegnativi nelle configurazioni di gioco, nell'editing video o nelle workstation di controllo a doppio sistema. Il supporto aggiuntivo per l'High-Dynamic Range assicura che i contenuti video possano essere visti con una maggiore luminosità, miglior contrasto e una gamma di colori molto più ampia. La porta di uscita audio sul pannello frontale consente inoltre agli utenti di collegare cuffie o altoparlanti per aggiungere un audio coinvolgente 2 canali, mentre periferiche USB aggiuntive possono essere integrate con le 2 porte USB 3.0. Entrambe le porte audio e USB 3.0 possono essere commutate indipendentemente dai computer, consentendo agli utenti di stampare da un PC mentre si lavora su un altro, ad esempio.

Supporta la funzione Auto Scan con la possibilità di modificare il tempo di scansione, perfetta per applicazioni di digital signage e pubblicità.

Lo switch KVM dispone di molteplici opzioni di commutazione tra cui pulsanti sull'unità e hotkey configurabili che forniscono un controllo semplice e affidabile all'utente, l'ideale sia per professionisti che per applicazioni domestiche.

Nota bene: i cavi di collegamento non sono inclusi, si consiglia di utilizzare cavi DP fino a 3m e cavi USB 3.0 tipo A/B fino a 3m per raggiungere le più alte risoluzioni e le migliori prestazioni. Hub MST non sono supportati.

Dettagli Tecnici

Specifiche

- Interfaccia AV: DisplayPort
- Interfaccia Consolle: USB

- Standard delle Interfacce: DisplayPort 1.4, USB 3.0
- Risoluzione Massima Supportata: 7680x4320@60Hz 4:2:0 8Bit
- Supporto HDCP: 2.2
- Supporto Audio: Stereo analogico
- Porte Audio Separate: 3.5mm (Femmina)
- Interfaccia Seriale: -
- Numero di Consolle: 1
- Numero Massimo di PC/Server: 2
- Installabile in Cascata: -
- Metodo di Commutazione: Commutazione con pulsanti sul pannello e hotkeys
- Installabile a Rack 19": -
- Funzioni Particolari: Hub USB 3.0, Audio indipendente e commutazione dell'hub, Indicatori LED attivi

Connettori

- Interfacce della Consolle: DisplayPort (Femmina), 3 x USB HID Tipo A (Femmina), 2 x USB 3.0 Tipo A (Femmina), 3.5mm (Femmina)
- Interfacce per PC/Server: 2 x DisplayPort (Femmina), 2 x USB 3.0 Tipo B (Female), 2 x 3.5mm (Femmina)
- Altre Interfacce: -
- Alimentazione: Presa DC 5.5/2.1mm

Caratteristiche Fisiche

- Dimensioni (ca.) LxAxP: 160x100x40mm (6.3x3.94x1.57in)
- Materiale della scocca: Metallo
- Peso Netto: 0.786kg (1.73lb)
- Temperatura Operativa: 0°C - 40°C (32°F - 104°F)
- Temperatura di Stoccaggio: -20°C - 60°C (-4°F - 140°F)
- Umidità: 0 - 80% RH (senza condensa)
- Assorbimento di Corrente: 12VDC 1.5A
- Colore: Nero

Varie

- Tipo Confezione: Scatola di cartone
- Dimensione Confezione: 240x185x90mm (9.45x7.28x3.54in)
- Peso Lordo: 1.048kg (2.31lb)
- Garanzia (Anni): 2
- Certificazioni: CE, FCC, RoHS, REACH & California Proposition 65

Contenuto Della Confezione

- Switch KVM DP 1.4
- 4 Piedini di gomma
- Alimentatore Multi-country (UK, EU, US & AUS)
- Manuale Lindy

Riferimenti Per l'ordine

- No.: 39312
- EAN: 4002888393126