

Switch KVM Sicuro a 2 porte, HDMI o DisplayPort, 4K 60Hz, KVM desktop NIAP 4.0, Alloggiamento in metallo, porta CAC, Made in USA

ID prodotto: CK4-HP102C



Gestisci più sistemi sicuri da una singola postazione con lo switch KVM certificato NIAP, che offre sicurezza senza compromessi, prestazioni di livello enterprise e controllo fluido su due computer con un display 4K a 60Hz.

Gestisci due desktop, workstation o server con uscita HDMI o DisplayPort utilizzando un solo mouse, una sola tastiera e un monitor 4K a 60Hz. I LED di stato sulle porte della console, sulla porta CAC e sugli indicatori di selezione forniscono un feedback visivo immediato, mentre la certificazione NIAP garantisce un isolamento completo tra i sistemi per prevenire qualsiasi trasferimento o perdita di dati. Gli switch anti-manomissione integrati proteggono il dispositivo fin dalla produzione: ogni tentativo di intrusione — in fase di stoccaggio, trasporto o utilizzo — disattiverà permanentemente il KVM e attiverà allarmi visivi e acustici. Una soluzione ideale per ambienti che operano su domini di sicurezza differenti o che devono rispettare normative rigorose.

Questo KVM sicuro è conforme ai seguenti Protection Profile e moduli:

- Protection Profile for Peripheral Sharing Device (PSD), Version 4.0
- PP-Module for Analog Audio Output Devices, Version 1.0
- PP-Module for User Authentication Devices, Version 1.0
- PP-Module for Keyboard/Mouse Devices, Version 1.0
- PP-Module for Video/Display Devices, Version 1.0

Una porta Common Access Card dedicata e configurabile consente l'accesso sicuro tramite smart card su tutti i sistemi collegati, senza la necessità di collegare un lettore a ogni macchina. Il sistema avanzato di protezione anti-manomissione utilizza switch dedicati per rilevare tentativi di intrusione

fisica, disabilitando immediatamente tutte le funzionalità e attivando allarmi visivi e sonori, mentre un sigillo anti-manomissione evidenzia chiaramente ogni accesso non autorizzato.

Progettati per professionisti IT, i nostri switch KVM sicuri sono realizzati negli Stati Uniti, certificati NIAP, sottoposti a rigorosi test nel nostro Innovation Lab e scelti da enti governativi, forze militari e team di sicurezza aziendali in tutto il mondo. Pensati per ambienti che gestiscono dati sensibili o classificati, combinano sicurezza ad alta affidabilità con prestazioni stabili, ideali per operazioni mission-critical.

Certificazioni, report e compatibilità



Applicazioni

- Securely manage classified and unclassified systems from a single console while maintaining strict NIAP-approved data isolation
- Provides a trusted access point for administrators working in government, defense, or regulated enterprises

Caratteristiche

- **Switch KVM Sicuro**: Controlla due desktop, workstation o server con interfaccia HDMI o DisplayPort utilizzando un solo mouse, una sola tastiera e un monitor 4K60Hz; Include LED di stato per le porte della console utente/CAC e indicatori di selezione porte
- **Certificato NIAP PSD 4.0**: Previene trasferimenti o perdite di dati, isola completamente i sistemi, senza memoria interna che trattiene o condivide informazioni; garantisce operazioni sicure in ambienti ad alta sicurezza con dati sensibili o riservati
- **Porta CAC Dedicata e Configurabile**: Trasmette i segnali CAC attraverso lo switch KVM ai sistemi collegati, abilitando l'accesso sicuro con smart card senza dover collegare un lettore a ciascun computer
- **Sistema di Protezione Anti-manomissione**: Gli switch anti-manomissione rilevano intrusioni fisiche, disabilitano il KVM e attivano allarmi visivi e acustici; Un sigillo anti-manomissione indica chiaramente eventuali accessi non autorizzati
- **La Scelta dei Professionisti IT**: Gli switch KVM sicuri di StarTech.com sono approvati NIAP,

prodotti negli Stati Uniti e progettati per offrire sicurezza e affidabilità di livello enterprise; Scelti da team IT, governativi e militari di tutto il mondo

Hardware

Norme di garanzia	3 Years
Audio	Sì
Porte KVM	2
Interfaccia PC	USB
Tipo video PC	DisplayPort + HDMI
Multimonitor	1
Montaggio a rack	No
Cavi inclusi	No
Approvazioni a norma di legge	Protection Profile for Peripheral Sharing Device (PSD), Version 4.0 PP-Module for Analog Audio Output Devices, Version 1.0 PP-Module for User Authentication Devices, Version 1.0 PP-Module for Keyboard/Mouse Devices, Version 1.0 PP-Module for Video/Display Devices, Version 1.0
Collegamento a margherita	No

Prestazioni

Supporto OSD e tasti di scelta rapida	No
Controllo IP	No
Hot-Key Selection	No
Lunghezza max cavo	19.7 ft [6 m]
Specifiche audio	Analog Stereo - 2 Channel Audio
Supporto selezione porte	Pulsante

Connettore/i	Interfacce console	3 - USB 2.0 Type-A 1 - DisplayPort 1 - HDMI 1 - 3.5mm Stereo Female 3 pos
	Connettori host	2 - 20 pin DisplayPort Female 2 - HDMI 2 - 3.5mm Stereo Female 3 pos 4 - USB 2.0 Type-B
Software	Compatibilità con sistemi operativi	Non è necessario alcun driver o software
Note/requisiti speciali	Nota	Lo strumento di amministrazione e sicurezza CAC è supportato solo su Windows XP, 7, 8, 10 e 11 Le porte per tastiera e mouse non supportano tastiere wireless, mouse o altri dispositivi USB o periferiche
Indicatori	Indicatori LED	1 - LED di Visualizzazione: Spento - Il monitor non è collegato Acceso - Il monitor è collegato Lampeggiante - Problema EDID 1 - LED CAC: Spento - CAC non collegato Acceso - CAC autorizzato e funzionante collegato Lampeggiante - Periferica non CAC collegata 2 - LED di selezione porta: Spento - Porta non selezionata

Acceso - Porta selezionata

Lampeggiante - Apprendimento EDID in corso

2 - LED di selezione CAC:

Spento - Porta CAC disabilitata o non selezionata

Acceso - Porta CAC abilitata

Lampeggiante - Apprendimento EDID in corso

Ambientale

Temperatura d'esercizio	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Temperatura di conservazione	-20°C to 60°C (4°F to 140°F)
Umidità	0% ~ 80% RH (senza condensa)

Caratteristiche fisiche

Colore	Nero
Tipo enclosure	Metal
Lunghezza prodotto	8.8 in [223 mm]
Larghezza prodotto	6.7 in [170 mm]
Altezza prodotto	2.6 in [66 mm]
Peso prodotto	3.9 lb [1.7 kg]

Informazioni confezione

Lunghezza Confezione	9.5 in [24.1 cm]
Larghezza del Pacco	12.5 in [31.8 cm]
Altezza del Pacco	4.0 in [10.2 cm]
Peso spedizione (confezione)	3.9 lb [1.8 kg]

Contenuto della confezione

Incluso nella
confezione

1 - Secure KVM Switch

1 - Universal Power Adapter

1 - Product Documentation

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.