

Extendeur Prolongateur de Console KVM de 150m sur Cat5 avec VGA et USB

Product ID: SV565UTPUEU



Cet extendeur de console KVM USB VGA vous permet de contrôler un serveur, un ordinateur ou plusieurs ordinateurs (connectés via le commutateur KVM) sur une connexion de câble réseau UTP standard Cat5 ou Cat6 , à des distances d'au plus 150 mètres. Les câbles de connexion du PC sont inclus avec ce produit, offrant ainsi une solution prête à l'emploi.

Vous pouvez utiliser votre clavier, votre souris et votre moniteur existant pour accéder à la salle du serveur et à votre ordinateur de bureau, économisant ainsi de l'espace et évitant d'installer une console distante dédiée, grâce à la commutation entre l'écran de la station de travail et l'écran KVM, depuis un lieu distant.

Conçu pour assurer un fonctionnement durable et fiable, l'extendeur de console USB VGA bénéficie d'une garantie StarTech.com de 2-ans.

Certifications, rapports et compatibilité



Applications

- Permet de surveiller un équipement contrôlé par ordinateur dans une usine ou un entrepôt
- Utilisation d'un ou de plusieurs serveurs dans une salle de serveurs, depuis un lieu distant
- Permet de contrôler à distance des machines et des systèmes de surveillance de sécurité

Spécifications techniques

- Peut être utilisé avec un seul ordinateur ou connecté à un commutateur KVM existant
- Installation facile à l'aide du câble réseau UTP standard
- Câbles inclus permettant une configuration immédiate
- Commandes intuitives par raccourcis clavier
- Prise en charge de l'auto-commutation entre les utilisateurs hôtes et distants ou du contrôle dédié
- Les ordinateurs USB sont pris en charge à des lieux hôtes ou distants (un clavier et une souris USB sont requis pour la console distante)
- Prise en charge de la plupart des ensembles clavier et souris (sans fil inclus)

Matériel	Warranty	2 Years
	Montage sur bâti	Non
	Nombre de ports KVM	2
	Plateformes prises en charge	USB
	Prise en charge audio	Non
	Prise en charge écran double	1
	Type de vidéo du PC	VGA
Performance	Contrôle IP KVM	Non
	Distance de transfert max.	150 m (492 ft)
	Résolutions prises en charge	1280 x 1024 @ 300ft/ 100m 1024 x 768 @ maximum cable length
Connecteur(s)	Autre(s) interface(s)	2 - RJ-45 Femelle
	Connecteurs hôte	2 - VGA (15 broches , D-Sub haute densité) Femelle
	Interface(s) console	2 - VGA (15 broches , D-Sub haute densité) Femelle 4 - USB A (4 broches) Femelle
Logiciel	Compatibilité système d'exploitation	OS independent; No software or drivers required
Notes spéciales / Configuration	Remarque	Les poids/mesures de produit se réfèrent à une seule unité (hôte ou distante)
Alimentation	Adaptateur d'alimentation inclus	Adaptateur secteur inclus
	Center Tip Polarity	Positif
	Consommation électrique	5.4
	Courant de sortie	0.6A
	Courant d'entrée	0.2A
	Tension de sortie	9 DC
	Tension d'entrée	110V-240V AC
	Type de prise	M
Conditions environnementales	Humidité	Humidité relative de 0~80 %
	Température de fonctionnement	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
	Température de stockage	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Caractéristiques physiques	Couleur	Noir

	Hauteur du produit	20 mm [0.8 in]
	Largeur du produit	155 mm [6.1 in]
	Longueur du produit	75 mm [3 in]
	Poids du produit	299 g [10.6 oz]
	Type de boîtier	Acier
Informations d'emballage	Poids brut	1.7 kg [3.8 lb]
Contenu du paquet	Inclus dans le paquet	<ul style="list-style-type: none"> 1 - Unité hôte 1 - Unité à distance 2 - Câbles KVM USB VGA 2 en 1 1,8 m 2 - Paquets de pieds en caoutchouc 1 - Adaptateur d'alimentation 1 - Manuel

L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis