

## Módulo Transceptor de Fibra Óptica SFP Gigabit Compatible Cisco Mini GBIC - Con Diagnóstico Digital - 100m

StarTech ID: SFPC1110



El módulo transceptor SFPC1110 SFP Cisco Compatible Gigabit RJ45 (Mini-GBIC) de cobre está fabricado para ajustarse a las normas MSA ("Multi-Sourcing Agreement", acuerdo multifuente) y es una alternativa económica para agregar, reemplazar o actualizar un puerto Ethernet de cobre en un equipo de red Base-T 1000.

Con compatibilidad monitorización de diagnóstico digital y auto negociación de 1000Mbps a distancias de hasta 100m, este módulo SFP Ethernet se puede instalar en cualquier dispositivo de red de fibra óptica con puerto SFP compatible con MSA o Cisco. Dado que ofrece una solución práctica y escalabilidad, este transceptor de cobre permite completamente la conexión en caliente y la instalación del módulo sin interrupciones en el tráfico de la red o sin que sea necesario reiniciar el dispositivo.

Este módulo SFP es compatible con el transceptor Cisco SFP-GE-T.

Avalado por la garantía de por vida de StarTech.com y con soporte técnico gratuito de por vida.

### Aplicaciones

- Permite reemplazar SPFs defectuosos o dañados en equipos compatibles con el estándar MSA o equipos Cisco
- Permite expandir la red a segmentos remotos

## Características

- Comunicación bidireccional con velocidades de hasta 1,25 Gbps
- Negociación Automática de 1000 Mbps
- Compatible con los estándares SFP Multi-Source Agreements standards (MSA)
- Conector RJ45 Ethernet
- Compatibilidad con monitorización de diagnóstico digital
- Conexión directa
- Detección automática de cruce (MDI / MDI-X)
- Compatible con equipos Cisco

## Especificaciones Técnicas

Warranty	Lifetime
Estándares Industriales	IEEE 802.3ab 1000BASE-T
DDM	Sí
Distancia Máxima de Transferencia	100 m (328 ft)
MDIX Automático	Sí
Redes Compatibles	1000Mbps (1Gbps)
Tasa de Transferencia de Datos Máxima	1,25 Gbps
Conectores de la Unidad Local	1 - RJ-45 Hembra
Humedad	HR 30~70%
Temperatura de Almacenamiento	-40°C to 85°C (-40°F to 85°F)
Temperatura Operativa	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Altura del Producto	13 mm [0.5 in]
Ancho del Producto	13 mm [0.5 in]
Longitud del Producto	70 mm [2.8 in]
Peso del Producto	21 g [0.7 oz]
Peso (de la Caja) del Envío	0.1 kg [0.1 lb]
Incluido en la Caja	1 - SFP RJ45 10/100/1000 Mbps

## Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

