

Fiche technique du produit

Spécifications



APC, Power Cord Kit (6 ea), Locking, C19 to C20, 1.2m

AP8714S

Statut commercial : Commercialisé

Présentation

Présentation

Libérez de l'espace et sécurisez les cordons d'alimentation entre les PDU pour montage en rack et l'équipement informatique connecté avec cette méthode exclusive et simple d'emploi de fixation des cordons. Ces cordons s'adaptent à toutes les prises femelles ou entrées d'alimentation IEC ; la fonction de « verrouillage » n'est activée que lorsqu'elle est utilisée avec les PDU pour montage en rack APC AP8000 ou un équipement informatique intégrant des prises à verrouillage. Ces connecteurs à verrouillage réduisent le risque de déconnexion accidentelle des cordons et de baisse des charges.

Lead time

Principales

Input Connection Type

IEC 60320 C20

Longueur de câble

1,22 m

Nombre de câbles

6

Physique

Couleur

Noir

Hauteur

30 cm

Largeur

7 cm

Profondeur

7 cm

Poids du produit

1,64 kg

Montage préconisé

No preference

Mode d'installation

Non montable en rack

Entrée

Courant de ligne max

16 A

Limites du courant d'entrée

16 A

Sortie

Maximum Total Current Draw per Phase

16 A

Nombre de prises d'alimentation

1 CEI 60320 C19

Longueur du cordon

1,22 m

Conformité

Certifications du produit	CCC CSA PSE listé UL VDE
---------------------------	--------------------------------------

Environnement

Température de l'air ambiant en fonctionnement	0...75 °C
Humidité relative	20...80 %
Altitude de fonctionnement	0...10000 ft
Température ambiante de stockage	-25...75 °C
Humidité relative de stockage	20...80 %
Altitude de stockage	0,00...15240,00 m

Emballage

Hauteur de l'emballage 1	30 cm
Largeur de l'emballage 1	7 cm
Longueur de l'emballage 1	7 cm
Poids de l'emballage 1	1,64 kg
Type d'emballage 2	CAR
Nb produits dans l'emballage 2	1
Hauteur de l'emballage 2	29,99 cm
Largeur de l'emballage 2	7,01 cm
Longueur de l'emballage 2	7,01 cm
Poids de l'emballage 2	1,637 kg
Type d'emballage 3	PAL
Nb produits dans l'emballage 3	1
Hauteur de l'emballage 3	143,99 cm
Largeur de l'emballage 3	100 cm
Longueur de l'emballage 3	120 cm
Poids de l'emballage 3	1,637 kg
SCC14	10731304279706

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Directive RoHS UE	Conforme Déclaration RoHS UE
Sans plomb	Oui
Profil environnemental	Profil environnemental du Produit
Profil de circularité	Informations de fin de vie
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
Take-back	Take-back program available

Garantie contractuelle

Garantie

2 ans, réparation ou remplacement