



Rallonge active USB 3.0, 3m

No.: 43353

Extension de 3m en USB 3.0 à partir d'un port USB Type A

Description

- Rallonge active de 3 mètres pour l'extension d'un port USB 3.0
- Prend en charge les taux de transfert jusqu'à 5Gbit/s
- Pour des distances encore plus grandes, jusqu'à 4 câbles peuvent être connectés en série
- Plug & Play
- Garantie 2 ans

La rallonge active USB 3.0 de Lindy utilise des composants électroniques actifs intégrés pour prolonger la longueur du câble d'un périphérique USB 3.0 de 3 mètres supplémentaires tout en continuant à prendre en charge les taux de transfert de données allant jusqu'à 5Gbit/s. Ce câble actif surmonte les restrictions de distance et de performance des câbles USB standard. Grâce à son connecteur USB A mâle et USB A femelle, il permet de connecter des appareils de type A tels que des périphériques de stockage, des webcams et d'autres appareils à des distances plus longues aux PC, ordinateurs portables et tablettes, tout en assurant un positionnement flexible. Jusqu'à 4 rallonges peuvent être connectés en série pour atteindre une distance de 12m.

La rallonge active USB 3.0 est compatible avec tous les ordinateurs équipés d'un port USB Type A. Le design unique et fin du câble permet une installation dans des environnements étroits - un avantage par rapport aux autres câbles USB actifs qui utilisent des connecteurs encombrants.

La rallonge active USB dispose également d'une prise DC permettant de connecter une alimentation externe (non incluse) lors de l'utilisation de périphériques USB ayant des besoins en énergie plus importants.

Information à propos de l' USB 3.0, USB 3.1 & USB 3.2

Les PCs, câbles, périphériques USB 3.0, USB 3.1 et USB 3.2 sont tous compatibles entre eux, en utilisant une source USB [hôte USB] avec interface USB type A ou USB type C.

Les normes USB 3.0, USB 3.1 Gen 1 et USB 3.2 Gen 1 prennent tous en charge les débits allant jusqu'à 5 Gbit/s.

Les normes USB 3.1 Gen 2 et USB 3.2 Gen 2 prennent en charge les débits allant jusqu'à 10 Gbit/s.

Détails techniques

Connecteurs

- Connecteur A: USB Type A mâle
- Connecteur B: USB Type A femelle

- Alimentation: Connecteur DC rond 3.5/1.35mm
- Matériau du boîtier: Plastique
- Revêtement du connecteur: Nickel
- Matériau des broches: Laiton
- Revêtement des broches: Or
- Dimensions (approx.) LxPxH:
 - USB A mâle: 16x41x9.5mm [0.63x1.61x0.37in]
 - USB A femelle: 22x61x13mm [0.87x2.4x0.51in]

Détails du câble

- Longueur: 3m [9.84ft]
- Norme: USB 3.2 / 3.1 Gen 1 / 3.0
- Couleur: Noir
- Type: Rond
- Diamètre de la gaine: 7mm [0.28in]
- Matériau de la gaine: ABS, PVC
- Matériau des conducteurs: Cuivre sans oxygène [OFC]
- Section des conducteurs: 22+25+28AWG
- Blindage: Feuille et tresse d'aluminium

Spécifications

- Bande passante supportée: 5 Gbits/s
- Atténuation nominale: -
- Rayon de courbure minimal: 70mm [2.76in]
- Charge des traction maximale: 60P
- Température de fonctionnement: 0°C - 50°C [32°F - 122°F]
- Température de stockage: -10°C - 60°C [14°F - 140°F]
- Média de transmission: Paires torsadées
- Technologie de transmission: USB 3.2 / 3.1 Gen 1 / 3.0

Divers

- Type d'emballage: Sachet individuel
- Dimensions de l'emballage: 236x255mm [9.29x10.04in]
- Poids net: 0.18kg [0.4lb]
- Poids brut: 0.2kg [0.44lb]
- Garantie (Années): 2
- Certifié: CE, FCC, RoHS & REACH, CP65

Informations commerciales

- Rallonge active USB 3.0, 3m
- Manuel Lindy

Informations commerciales

- No.: 42353
- EAN: 4002888433532

Ce produit est également disponible dans d'autres longueurs

- 43322 - 15m [49.21ft]