

LINKVIL Wireless Conference Kit CA200

Das Linkwell CA200 ist ein drahtloses Konferenzsystem, das die Einrichtung vereinfacht und die Effizienz von Meetings deutlich steigert. Mit integriertem Sender und Empfänger kann ein CA200-Hub bis zu vier CP20-Bildteilungs pods gleichzeitig verbinden – ohne Systemintegration. Einfach stecken und spielen, sofort einsatzbereit. Es unterstützt 4K-WLAN-Casting und ermöglicht einen nahtlosen Wechsel in den Freeze-Modus, sodass präzise Präsentationen und flexible Zusammenarbeit in unterschiedlichen Szenarien möglich sind. Compact und tragbar, ist der CA200 mit verschiedenen Geräten kompatibel und trägt so dazu bei, kabelbedingte Unordnung zu beseitigen und eine sauberere, produktivere Arbeitsumgebung zu schaffen.



4K – Wireless Bildschirmteilen



Anschluss &



Erweiterung auf mehrere Geräte



Funkzugang

HINWEIS

- HDMI-fähige Anzeige unterstützt – mit einem Knopfdruck startet die drahtlose Bildteilung in 4K bei 30 fps
- Ein-Klick-Schaltfunktion zwischen Bildschirmteilung und Einstellung zum Bildschirmfrieren
- Unterstützt bis zu 4 Geräte für eine nahtlose Erweiterung
- Plug-and-play ohne Softwareinstallation
- Synchronisierung der Systemvolumensteuerung für Geräte zur Bildschirmteilung
- Kabelloser Zugang zur UVC-Kamera, dem Mikrofon und dem Lautsprecher
- Perfekt für die CA400-Suite
- Universelle Stütze für flexible Ausrichtung

Spezifikationen

4K-UHD-Bildschirm-Teilung

- Auflösung: Bis zu 4K bei 30 fps mit geringer Latenz
- Sicherheit: WPA3-Datenverschlüsselung
- IFPD: Umgekehrte Steuerung unterstützt
- Desktop-Teilung: Spiegelung und erweiterte Modus
- Teilen über mehrere Geräte: Bis zu 4

Verbindbarkeit

- Wi-Fi: Wi-Fi 5/Wi-Fi 6
- Frequenzband: 5 GHz
- Verschlüsselungsprotokoll: WPA3-PSK
- Übertragungsbereich: bis zu 10 Meter
- Frequenzbänder und maximale Übertragungsleistung (EU):
 - Wi-Fi 5GHz, Max 20 dBm (Unterstützt die Auswahl der entsprechenden 5G-Kanäle je nach Land)

Eingabeschnittstelle

- CP20 Bildschirmteilungspod: Typ C PD + DP ALT
- RC10 Empfängerhub: HDMI x1, Type-C-PD, USB-A 3.0 x1

Technische Spezifikationen

- Spezifikationen
 - CP20-Bildschirm-Teilungspod**
 - Betriebsspannung: 5 V
 - Stromverbrauch: 2,5 W
 - Tasten: Bildschirm teilen, Lautstärke erhöhen, Lautstärke verringern, Bildschirm festhalten
 - LED-Anzeige: 1 rote, 1 grüne LED
 - Befrieren des Bildschirms
 - Grünlicht: Wiederaufnahme des Casting
 - Rot: Warte auf die Abgabe

RC10 Empfängerzentrale

- Physisches Merkmal: magnetische Anziehung I t
- I 5V/2A

- Dimensionen
 - CP20 Bildschirmteilungspod: 189 × 40 × 18 mm
 - CP20 Bildschirm-Teilungspod – USB-Kabel: 85 mm
 - RC10 Empfängerhube: 102 × 45 × 20 mm
 - Geschenkbox: 224 × 138 × 79,5 mm
 - Kartonverpackung: 423 × 296 × 244 mm (10 Stück)
- Gewicht
 - CP20 Bildschirmteilungspod: 62 g
 - RC10 Empfänger-Hub: 85 g
 - Nettogewicht des Kartons: 6,75 kg
 - Gesamtgewicht des Kartons: 7,35 kg
- Temperatur und Luftfeuchtigkeit
 - Betriebstemperatur: -10 °C bis +40 °C
 - Arbeitsfeuchtigkeit: 0 % bis 95 % RH

Inhaltsverzeichnis der Verpackung

- Screen-Sharing-Pod: CP20
- Empfänger-Hub: RC10
- Paarungskopplung
- 1,5-Meter-HDMI-Kabel
- Stromadapter: Type-C-Anschluss (5 V/2 A)
- Schnelle Installationsanleitung

Kompatibilität

- Hauptstrom-UC-/Video-Konferenzdienste
- Gerät: Kompatibel mit Windows- und Mac-PCs, Laptops, Tablets und Smartphones über eine vollwertige USB-C-Anschlussmöglichkeit

Konformität



Spezifikation für USB-C-Kabel für Computer

USB-C-Anschluss		Datenübertragung	Anzeige	Leistung
USB 2.0 480 MB	  Normal	✓	✗	✗
	  PD aktiviert	✓	✗	✓
USB 3.1 Gen1 5 Gbps	  Normal	✓	✗	✗
	  PD aktiviert	✓	✗	✓
USB 3.1 Gen2 10 Gbps	  Normal	✓	✗	✗
	  PD aktiviert	✓	✗	✓
Anzeigeport 5–10 Gbps	   Normal	✓	✓	✗
	   PD aktiviert	✓	✓	✓
Thunderbolt 20–40 Gbps PD aktiviert Display Port	 	✓	✓	✓

Über LINKVIL

Als Tochtermarke von Fanvil konzentriert sich LINKVIL auf die Forschung und Entwicklung von A&V-IoT-WLAN-Produkten. Auf der Grundlage von Audio- und Video-IoT unterstützt LINKVIL Kunden dabei, vollständig vernetzte WLAN-Kommunikationssysteme zu realisieren, und entwickelt ein vielseitiges WLAN-Kommunikationsökosystem für unterschiedliche Anwendungsszenarien, um verschiedenen Branchen die digitale Transformation zu beschleunigen.

Urheberrecht

Copyright © 2025 Fanvil Link Technology Co., Ltd.

Alle Rechte vorbehalten. Ohne ausdrückliche schriftliche Genehmigung von Fanvil Link Technology Co., Ltd. darf kein Teil dieser Publikation in irgendeiner Form oder auf irgendeine Weise – elektronisch, mechanisch, durch Fotokopie, Aufnahme oder sonstige Mittel – zu irgendeinem Zweck reproduziert oder weitergegeben werden.

Weitere Informationen

Die oben genannten Spezifikationen können künftig ohne vorherige Ankündigung aktualisiert werden. Alle Hardware-, Software- und physischen Merkmale sind auf die endgültig gelieferten Produkte zu berücksichtigen.

Weitere Informationen finden Sie unter www.fanvil.com.



Fanvil Link Technology Co., Ltd.

Web: www.fanvil.com

Address: 11, Sheng, Guluhai 1, Sheng 1880 Center, Xian, Shan, Shan, Shan

Shanghai, China

Copyright © 2025 Fanvil Link Technology Co., Ltd.