Data Sheet

Extensor de Consola KVM por Cat 5 Ethernet (300m) con USB - Vídeo VGA

Product ID: SV565UTPUL

Este extensor de Consola USB de largo alcance permite controlar un servidor, ordenador o múltiples ordenadores (conectados mediante un Conmutador KVM) a través de cable UTP de Cat5 o Cat6, ubicados a 1000 pies de distancia.

Puede utilizar su teclado, ratón y monitor USB existentes para acceder tanto a la sala de servidores como a su ordenador de oficina, ahorrando espacio y evitando la necesidad de emplear una consola remota dedicada ya que puede alternar entre la visualización de la estación de trabajo y la de un KVM ubicado a distancia .

Hard-to-find made easy®

Data Sheet

Diseñado para brindar una operación duradera y confiable, el Extensor de Consola USB VGA de Largo Alcance, SV565UTPUL cuenta con una garantía de 3 años con el respaldo de StarTech.com.



Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

Aplicaciones

- Permite controlar máquinas y sistemas de monitoreo de seguridad a distancia
- Permite monitorear equipos controlados por ordenadores en una fábrica o en un depósito desde un lugar remoto
- Permite utilizar uno o más servidores en una sala de servidores desde una ubicación remota
- Permite a dos usuarios compartir una PC o un KVM

Características

- Soporte de alta resolución: Hasta 1920x1200(WUXGA)/ 1600x1200(UXGA)
- El kit incluye unidades locales y remotas
- Modo de compatibilidad – permite pasar comandos de acceso directo a KVMs StarView
- Función de Límite de Resolución Máxima para capturar el nivel de resolución y así evitar que el ajuste de resolución exceda la capacidad del dispositivo conectado
- Admite ordenadores USB en el host y en ubicaciones remotas (se requiere teclado y ratón USB para una consola remota)
- Soporta conmutación automática entre el host y usuarios remotos o control dedicado
- Compatible con cableado UTP estándar CAT 5, 5e, o 6
- Comandos intuitivos de acceso directo
- Ajustes de Ecualizador (nitidez), Ganancia (brillo), y RGB Skew mediante teclas de acceso directo
- Soporta prácticamente todas las combinaciones de teclado y ratón (inclusive Inalámbricos)
- Soporta PC host PS/2 y USB a través del cable PS2 o USB de KVM apropiado (estilo USB incluido)

	Warranty	3 Years
Hardware	Cables Incluidos	Sí
	Cantidad de Puertos KVM	2
	Montaje en Rack	No
	Plataformas Admitidas	USB
	Soporte de Audio	No
	Soporte de Pantalla Doble	1
	Tipo de Video PC	VGA
Rendimiento	Control IP KVM	No
	Distancia Máxima de Transferencia	300 m (984 ft)
	MTBF	164000 horas
	Pantalla Plana Soportada	Sí
	Resolución Analógica Máxima	UXGA - 1600x1200, WUXGA - 1920x1200
	Soporte para Selección de Puertos	Botón Pulsador y Teclas de Acceso Directo
Conector(es)	Conectores del Host	2 - VGA (15 pines, D-Sub de alta densidad) Hembra
	Interfaz(ces) de Consola	2 - VGA (15 pines, D-Sub de alta densidad) Hembra
		4 - USB Type-A (4 pines) USB 2.0 Hembra
	Otra(s) Interfaz(ces)	2 - RJ-45 Hembra
Software	Compatibilidad OS	OS independent; No software or drivers required
Observaciones / Requisitos	Nota	Soporta prácticamente todas las combinaciones de teclado y ratón (inclusive Inalámbricos)
Indicadores	Indicadores LED	2 - Indicador Local
		2 - Indicador Remoto
Requisitos de Energía	Adaptador de Corriente Incluido	Adaptador de alimentación de CA incluido
	Alimentación de Salida	1.5A
	Consumo de Energía	18
	Corriente de Entrada	0.8A
	Polaridad Central	Positivo
	Tensión de Entrada	100 - 240 AC
	Tensión de Salida	12V DC
	Tipo de Enchufe	M

Requisitos Ambientales	Humedad	HR 0~80%
	Temperatura de Almacenamiento	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
	Temperatura Operativa	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Características Físicas	Altura del Producto	2 cm [0.8 in]
	Ancho del Producto	15.7 cm [6.2 in]
	Color	Negro
	Peso del Producto	622 g [22 oz]
	Profundidad del Producto	70 mm [2.8 in]
	Tipo de Gabinete	Acero
Información de la Caja	Altura de la Caja	72 mm [2.8 in]
	Ancho de la Caja	19.7 cm [7.8 in]
	Longitud de la Caja	29.4 cm [11.6 in]
	Peso (de la Caja) del Envío	1.4 kg [3 lb]
Contenido de la Caja	Incluido en la Caja	2 - Extensores KVM (1x Unidad Local, 1x Unidad Remota) 2 - Cables KVM USB VGA 2 en1 1 - Patas de Goma 1 - Adaptador universal de alimentación: listo para su uso en Norteamérica/Unión Europea/Reino Unido solo cuando se compra en NA/UE/RU; listo para su uso en Australia y Nueva Zelanda solo cuando se compra en dichos países 1 - Manual del Usuario

La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.