Hub Estación de Carga USB-C de 10 Puertos - Total 350W - 60W por Puerto - Hub de Carga USB Tipo C Multipuertos - TAA

ID del Producto: 10E-CHARGING-STATION



El concentrador de carga USB-C de 10 puertos ofrece una carga rápida y eficiente para portátiles, tablets y dispositivos móviles, lo que lo hace ideal para oficinas, aulas y laboratorios informáticos.

Cada uno de los 10 puertos USB-C proporciona hasta 60 W, con una salida total de 350 W que se ajusta dinámicamente en tiempo real para satisfacer las diferentes necesidades de los dispositivos. Su tecnología de asignación inteligente de energía da prioridad a los puertos activos que requieren una mayor salida, al tiempo que reduce la energía de los puertos inactivos, y es compatible con PPS (3,3-21 V3,0 A) para una carga USB-C rápida y segura.

Diseñado para ofrecer flexibilidad, el concentrador incluye orejetas de montaje en rack para racks de servidor de 19 pulgadas, así como patas con agarre de goma para un uso seguro en el escritorio. Su diseño apilable permite colocar varias unidades en capas de forma ordenada, ampliando la capacidad de carga sin añadir desorden.

Un ventilador integrado garantiza una refrigeración activa durante el funcionamiento continuo con cargas elevadas, mientras que los LED de estado de carga de cada puerto permiten ver de un vistazo el estado de la carga. El concentrador de carga cuenta con la certificación TUV SUD y cumple con las normas USB-IF, FCC y CE, e incluye protección contra sobrecorriente y cortocircuitos.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



Aplicaciones

Características

• Hub de Carga USB-C de 10 Puertos: Cargue portátiles, tablets y dispositivos móviles más rápido con hasta 60W por puerto, compartidos entre una salida total de 350W - Se ajusta dinámicamente para satisfacer las necesidades de los dispositivos

• Asignación Inteligente de la Potencia: Asignación inteligente de sus 350W entre 10 puertos USB-C, dando prioridad a los puertos activos que necesitan más potencia y restando prioridad a los que no la necesitan - Compatible con PPS (3,3-21V3,0A)

• Montaje en Rack o Uso en Escritorio: Incluye orejetas de montaje en rack para racks de 19 pulgadas y patas de goma para escritorio que garantizan una colocación estable - El diseño apilable permite colocar varias unidades en capas

• LED de Refrigeración Activa y Carga: El ventilador integrado proporciona un flujo de aire activo para evitar el sobrecalentamiento - Certificado por TUV SUD - Cumple con USB-IF, FCC y CE, con protección contra cortocircuitos y OCP

• La Elección de los Profesionales Informáticos: Nuestros adaptadores de corriente ofrecen una solución duradera y respetuosa con el medio ambiente, ya que los fabricantes excluyen cada vez más los cargadores de los dispositivos nuevos

Hardware

Política de Garantía	2 Years
Altura U	1U
Ventiladores	1 - 50 mm
Compatibilidad del Tomacorriente	1
Cantidad de Puertos	10
Montaje en Rack	Sí
Estándares Industriales	USB Power Delivery 3.0

Rendimiento

	Velocidad de Flujo de Aire	18CFM
	Nivel de Ruido	35dBA
	MTBF	192.000 Horas
	RPM	6700
	Corriente de Salida	350W
Conector(es)		
	Conectores de Salida	10 - USB Tipo C (24 pines) con Entrega de Alimentación por USB Solamente
	Otra(s) Interfaz(ces)	1 - Alimentación IEC 60320 C13
Software		
	Compatibilidad OS	No Requiere de Controladores ni Software
Indicadores		
	Indicadores LED	1 - LED de Alimentación: Indica si la Estación de Carga está Encendida o Apagada 10 - Estado de Carga: Azul Sólido: Carga Lenta Azul Intermitente Lento: Cargando con menos de 1A Azul Intermitente Rápido: Cargando a 1A o superior Rojo Sólido: El Puerto de Carga está desactivado debido a la Asignación Inteligente de Potencia o a Protección de Sobrecorriente
Requisitos de Energía		
	Tensión de Entrada	100 - 240 AC
	Corriente de Entrada	10A
	Tensión de Salida	5V DC 9V DC 12V DC 15V DC

		20V DC
	Alimentación de Salida	3A (5V, 9V, 12V, 15V, 20V)
	Consumo de Energía	400W
Requisitos Ambientales		
	Temperatura Operativa	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
	Temperatura de Almacenamiento	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
	Humedad	HR 0% ~ 95%
Información de la Caja		
	Longitud de la Caja	22.0 in [56.0 cm]
	Ancho de la Caja	10.2 in [25.8 cm]
	Altura de la Caja	3.3 in [8.3 cm]
	Peso (de la Caja) del Envío	8.2 lb [3.7 kg]
Contenido de la Caja		
	Incluido en la Caja	1 - Cargador de 10 Puertos
		2 - Orejas para Montaje en Rack de 19"
		6 - Tornillos para Orejas de Montaje
		4 - Tornillo M5x12mm para Rack
		4 - Tuercas Jaula M5
		2 - Patas Plásticas con Agarres de Goma de Encajar a Presión
		1 - Cable de Alimentación CEE 7/7 to IEC-C13 (EU) de 1,8m
		1 - Documentación del Producto

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.