

i-tec USB 3.0 / USB-C / Thunderbolt 3 Dual Display Docking Station

Station d'accueil universelle i-tec USB-A 3.0 / USB-C 5K 60Hz, sortie vidéo double 4K 60Hz, 2x HDMI, 2 x port DisplayPort, 1x Ethernet, 6x USB 3.0, 1x prise audio / microphone, interrupteur ON / OFF, prise en charge de Kensington Lock, Windows, Mac OS, Linux, Android



DESCRIPTION DU PRODUIT

Avec cette station d'accueil universelle i-tec, vous obtenez une résolution graphique incroyable jusqu'à 5K / 60Hz qu'aucune autre station d'accueil ne propose dans cette gamme de prix. La station d'accueil se connecte via l'interface USB 3.0 et ne permet pas l'alimentation/charge des ordinateurs portables et tablettes. Personnalisez votre lieu de travail et connectez à votre ordinateur portable ou tablette, via l'interface USB-A 3.0 ou USB-C, vos accessoires préférés. Grâce à cette station d'accueil, vous ne serez pas constamment obligé de connecter et déconnecter tous les périphériques à chaque fois que vous prendrez votre ordinateur portable ou tablette avec vous. Un autre avantage est également un plus grand espace sur le bureau, qui ne sera plus encombré par des câbles. Il suffit de connecter la station d'accueil à l'aide d'un seul câble et vous pourrez immédiatement commencer à l'utiliser. Les deux câbles de connexion (USB-C à C, USB-C à A) sont inclus dans le colis. L'installation du pilote est automatique à partir de Windows 10, téléchargez [ici](#) les pilotes pour d'autres systèmes d'exploitation. Profitez d'une impressionnante expérience grand écran en regardant des films 4K / 60Hz, des graphiques professionnels, des médias en continu, des diaporamas ou des sites Web. La station d'accueil est équipée de quatre sorties graphiques qui vous permettent d'utiliser différentes combinaisons de deux écrans. Connectez 2x HDMI ou 2x Display Port ou 1x HDMI et 1x Display Port, avec une constante résolution 4K jusqu'à 4096x2160 à 60Hz. Avec la connexion d'un seul moniteur via 2 câbles DP, vous pourrez obtenir une résolution 5K jusqu'à 5120x2880 à 60 Hz*, mais la carte graphique de votre ordinateur doit supporter une résolution de 5K. Avec son puissant et propre contrôleur DL 6950, votre station d'accueil n'encombrera pas votre ordinateur portable ou votre tablette. La station d'accueil offre également une entrée / sortie audio, une carte réseau gigabit, six ports USB 3.0, un verrou Kensington et un interrupteur ON / OFF. En outre, il dispose d'un design compact et élégant et d'un système de refroidissement passif.

Description complète du produit: Station d'accueil universelle i-tec USB-A 3.0 / USB-C 5K 60Hz, sortie vidéo double 4K 60Hz, 2x HDMI, 2 x port DisplayPort, 1x Ethernet, 6x USB 3.0, 1x prise audio / microphone, interrupteur ON / OFF, prise en charge de Kensington Lock, Windows, Mac OS, Linux, Android

* La résolution 5K est prise en charge uniquement par Windows La station d'accueil ne permet pas de charger les ordinateurs portables et les tablettes.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

- 1x port USB-C pour connexion portable via l'interface USB-C ou USB-A, le câble de connexion avec les deux terminaisons est inclus dans l'emballage
- Technologie de station d'accueil: [DisplayLink](#)
- Ports vidéo:
 - 2x Display Port ([Support DP++](#))
 - 2x HDMI
- Résolution:
 - 1 moniteur - 1x DP → jusqu'à 4K/60Hz
 - 1 moniteur - 1x HDMI → jusqu'à 4K/60Hz
 - 1 moniteur - 2 DP → jusqu'à 5K/60Hz
 - 2 moniteurs - 1x DP + 1x DP → jusqu'à 2x 4K/60Hz
 - 2 moniteurs - 1x DP + 1x HDMI → jusqu'à 2x 4K/60Hz
 - 2 moniteurs - 1x HDMI + 1x HDMI → jusqu'à 2x 4K/60Hz
- 6x port USB 3.0
- 1x port Ethernet GLAN RJ-45 (DisplayLink DL-6950)
- 1x 3,5 mm sortie Audio, entrée micro 1x 3,5 mm
- 1x entrée de chargement (DC 20/2A)
- Clonage de l'adresse MAC : Oui (en utilisant le logiciel [i-tec Docker Pro](#))
- WOL : S1, S2, S3
- Commutateur ON/OFF pour la mise en route et l'arrêt de la station d'accueil
- Indicateurs LED
- Kensington lock
- Câble USB-C vers USB-C/USB-A (100 cm)
- OS: Windows 10 / 11, macOS, Android 5 ou ultérieur, Chrome OS R51 ou ultérieur, Linux Ubuntu.
- Installation aisée des pilotes ([Windows](#), [MacOS](#), [Ubuntu](#), [Android \(external link\)](#))
- Dimensions du produit: 223 x 88 x 27 mm
- Poids du produit: 338 g
- Dimensions de l'emballage: 314 x 144 x 60 mm
- Poids de l'emballage: 900 g

CONFIGURATION SYSTÈME

Configuration matérielle requise :

- Appareil doté d'un port USB-A, USB-C, USB4 ou Thunderbolt™ 3/4 libre.

Système d'exploitation :

- Windows 10 / 11, macOS, Android 5 ou ultérieur, Chrome OS R51 ou ultérieur, Linux Ubuntu.

* La résolution 5K n'est prise en charge que par Windows

La station d'accueil ne permet pas de charger les ordinateurs portables et les tablettes.

SPÉCIFICATION

Numéro de pièce i-tec	Description du produit et EAN
CADUAL4KDOCK	i-tec USB 3.0 / USB-C / Thunderbolt 3 Dual Display Docking Station EAN: 8595611702051
CADUAL4KDOCKUK	i-tec USB 3.0 / USB-C / Thunderbolt 3 Dual Display Docking Station EAN: 8595611702327
Matériel	

Type de concentrateur	USB-C, USB-3.0, Thunderbolt-3, Thunderbolt-4
Ports - interfaces	
USB 3.0 TYPE A	6
HDMI	2
DISPLAY PORT	2
AUDIO	1
MIC	1
LAN RJ-45	1
DC POWER ADAPTER JACK	1
Configuration requise	
Logiciel d'exploitation	Windows 10/11 macOS X Android 5 or later Linux Chrome OS R51 or later
Caractéristiques physiques	
Couleur	grey
Matériel	ABS
Dimensions du produit	223 x 88 x 27mm
Poids du produit (hors emballage)	338g
Poids du produit (y compris emballage)	314 x 144 x 60mm
Dimensions du paquet	900g
Service Apres-Vente	
Période de garantie	2 Années
Support Technique	Durée de vie
Contenu de l'emballage	
Produit	
Câble USB 3.1 C vers USB-C et USB-A (100 cm)	
Source d'alimentation (câble DC 120 cm)	
Manuel d'utilisation	

Pour plus d'informations sur la configuration ou pour obtenir des réponses aux questions fréquemment posées, veuillez visiter notre site Web [i-tec.pro](https://www.i-tec.pro). Les spécifications sont sujettes à changement sans préavis.

Mise à jour 23.3.2023