

# Productinformatieblad

Specificaties

APC



## APC Easy UPS Line-interactive SMV 750VA 230V with Network Slot

SMV750CAI

### Overzicht

**Presentatie** Easy UPS provides power protection for unstable power conditions, ensuring consistent and reliable connectivity at the most critical moments.

**Levertijd**

### Hoofd

Ingangsspanning	230 V
Overige ingangsvoltages	220 V 240 V
Main Output Voltage	230 V
Nominaal vermogen in W	525 W
Nominaal vermogen in VA	750 VA
Input Connection Type	IEC 60320 C14
Nb of power socket outlets	6 IEC 60320 C13
Number of cables	1
Batterijtype	Loodzuur batterij
Meegeleverde apparatuur	Cd met documentatie Gebruiksaanwijzing USB kabel

### Algemeen

Number of power module free slots	0
Number of power module filled slots	0
Redundant	No
UPS size	WS

### Fysiek

Colour	Zwart
Height	22 cm
Width	16 cm
Depth	41 cm
Net weight	13,6 kg

Mounting preference	No preference
Mounting mode	Not rack-mountable
Two post mountable	0
USB compatible	No

## Input

Netfrequentie	45...65 Hz +/- 1 Hz auto-meting
Limieten ingangsspanning	165...290 V

## Output

Max. configureerbaar vermogen (Watt)	525 W
Uitgangsfrequentie (synchr met net)	50/60 Hz +/- 1 Hz niet synchr
Crest factor	3 : 1
Topologie	Line-interactief
Type golfvorm	Sinusgolf
Graph display	1
Maximum configurable power in VA	750 VA
Overdrachtduur	2-6 ms typical : 12 ms maximum

## Overeenstemming

Product certifications	CE
Standards	EN/IEC 62040-1 EN/IEC 62040-2

## Milieu

Ambient air temperature for operation	0...40 °C
Relatieve vochtigheid	0...95 % niet-condenserend
Operating altitude	0...3000 m
Ambient air temperature for storage	-10...40 °C
Relatieve luchtvochtigheid voor opslag	0...95 % Niet-condenserend
Opslaghoogte	0...15000 m
Geluidsniveau	45 dBA
IP beschermingsgraad	IP20

## Batterijen & Run-time

Voorgeïnstalleerde batterijen	0
Lege batterij slots	0
Normale oplaadtijd	4 h
Batterij voltage	24 V
Laadstroom batterij (Watt)	33 W rated
Levensduur batterij	3...5 yr
Verlengbare bedrijfstijd	0

## Communicatie & Beheer

Vrije slotposities	1
Hoorbaar waarschuwingssignaal	Alarm als op batterij : duidelijke waarschuwing laag energieniveau :overbelast doorlopende alarmtoon

## Bescherming tegen en filtering van spanningspieken

Piekenergiewaarde	190 J
-------------------	-------

## Verpakkingseenheid

Type verpakking 1	PCE
Aantal gebruikseenheden in verpakking 1	1
Gewicht verpakking 1	16,6 kg
Hoogte verpakking 1	33,9 cm
Breedte verpakking 1	27,2 cm
Lengte verpakking 1	50,8 cm

## Duurzaamheid van het aanbod

REACH-regelgeving	<a href="#">REACH-verklaring</a>
EU-richtlijn RoHS	In studie

## contractuele waarborg

Garantie	2 jaar repareren of vervangen
----------	-------------------------------