Docking Station USB-C de 2 Monitores HDMI - 4K 60Hz - Red Ethernet de 1Gbps - Dock Multipantalla - PD de 100W para Carga de Portátiles - Sin Controladores - Replicador de Puertos Windows

ID del Producto: 196UE-USBC-DOCK



Conecte hasta dos pantallas HDMI 4K a 60 Hz a través de un único puerto USB-C, al tiempo que proporciona conectividad USB-C, USB-A y Gigabit Ethernet.

Conecte hasta dos monitores HDMI 4K a 60 Hz a través de un único puerto USB tipo C con vídeo sin comprimir gracias a la GPU nativa de su ordenador portátil. Impulse flujos de trabajo exigentes con imágenes de alto rendimiento y sin compresión de software

Cuenta con funcionalidad plug-and-play en Windows sin necesidad de controladores ni software*. Está diseñado para implementaciones escalables y sin intervención en espacios de trabajo compartidos, entornos corporativos e implementaciones BYOD.

Esta base está equipada con 4 puertos USB-A de 5 Gbps y 2 puertos USB-C de 10 Gbps (incluido uno con 15 W PD), lo que proporciona compatibilidad tanto con periféricos antiguos como con dispositivos modernos de alto rendimiento sin comprometer el rendimiento. Un puerto Gigabit Ethernet garantiza una conexión de red cableada fiable.

Esta base para varios monitores incluye ranuras de bloqueo integradas para mejorar la seguridad física y es compatible con el montaje Surface o VESA para mantener la base segura y fuera de la vista. Los accesorios de montaje se venden por separado (SSPMSUDWM, DOCK-NUC-VESA-MOUNT, SSPMSVESA).

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



Aplicaciones

Características

• 4K60 Doble por USB-C: Conecte hasta dos pantallas HDMI 4K60Hz a través de un solo puerto USBC con vídeo sin comprimir gracias a la GPU nativa de su portátil - Realice flujos de trabajo exigentes con imágenes de alto rendimiento

• Implementación sin Controladores: Plug-and-play en Window (no compatible con macOS / ChromeOS) - Diseñado para implementaciones escalables y sin intervención en espacios de trabajo compartidos, entornos corporativos e implementaciones BYOD

• E/S Flexible y de Alta Velocidad: Equipado con 4 puertos USB-A de 5 Gbps y 2 puertos USB-C de 10 Gbps (uno con PD de 15 W) para admitir periféricos de legado y dispositivos modernos de alto rendimiento - Ethernet Gigabit para una conexión por cable

• Montaje y Bloqueo para una Configuración Limpia y Segura: Mantenga su base protegida gracias a ranuras de bloqueo integradas y compatibilidad con montaje Surface o VESA (accesorios vendidos por separado: SSPMSUDWM, DOCK-NUC-VESA-MOUNT, SSPMSVESA)

• La Elección de los Profesionales de Informática: Nuestros docks se someten a pruebas en nuestro laboratorio de innovación para garantizar una fiabilidad de nivel empresarial y compatibilidad - Diseñados para admitir implementaciones a gran escala

Hardware		
	Política de Garantía	3 Years
	Compatibilidad con 4K	Sí
	Pantallas compatibles	2
	Tipo de Bus	USB-C
	Compatible Lock Slot	Kensington Standard Slot (K-Slot)
		Kensington Nano Slot

		Noble Wedge Slot
	Estándares Industriales	USB Power Delivery 3.0
	ID del Conjunto de Chips	VMM5220
		VL103R
		VL171
		VL822Q8T
		VP226
		RTL8153E
		VL817Q7S

Rendimiento		
	Wake On Lan	No
	Tipo y Velocidad	USB 3.0 - 5 Gbit/s
		USB 3.2 Gen 2 - 10 Gbit/s
	Supported Charging Outputs	USB-C (15W)
	Redes Compatibles	10/100/1000 Mbps
	PXE	Sí
	Soporte Full Duplex	Sí
	MTBF	73.597 Horas

Conector(es)		
	Puertos Externos	4 - USB 3.2 Type-A (9 pin, Gen 1, 5Gbps)
		1 - USB 3.2 Type-C (24 pin, Gen 2, 10Gbps)
		1 - USB 3.2 Type-C (24 Pin, Gen 2, 10Gbps, 15W Power)
		2 - HDMI
		1 - RJ-45

	Conectores del Host	1 - USB 3.2 Gen 2 USB Type-C (Power Delivery + Data, 24 Pin, 10 Gbps)
Software		
	Compatibilidad OS	Windows® 10, 11, 11 ARM<br / >Ubuntu 24.04 y superior
Observaciones / Requisitos		
	Requerimientos del Sistema y Cables	Para una configuración multimonitor, el ordenador debe ser compatible con MST. Si el ordenador no es compatible con MST, ambas pantallas mostrarán la misma señal de vídeo.
	Nota	USB 3.2 Gen 1 (5Gbps) también se conoce como USB 3.1 Gen 1 (5Gbps) y USB 3.0 (5Gbps) Su ordenador portátil puede tener requisitos de carga específicos. Por ejemplo, si su ordenador portátil requiere exactamente 60W de alimentación y un adaptador consume parte de los 60W, es posible que su ordenador portátil no reconozca que está obteniendo suficiente alimentación. Para más información sobre la entrega de potencia, consulte el fabricante de su hardware. Los hosts basados en Qualcomm Snapdragon están limitados a vídeo dual 2560x1440 a 60 Hz.
Indicadores		
	Indicadores LED	1 - LED de Encendido
Requisitos de Energía		
	Fuente de alimentación	Adaptador de alimentación de CA incluido
	Tensión de Entrada	100 - 240 AC
	Corriente de Entrada	2.5
	Tensión de Salida	24 DC
	Alimentación de Salida	6.25
	Polaridad Central	Positivo
	Tipo de Enchufe	N

	Consumo de Energía	150
Requisitos Ambientales		
	Temperatura Operativa	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
	Temperatura de Almacenamiento	10°C to 70°C (50°F to 158°F)
	Humedad	HR de 10% ~ 85% (sin condensación)
Características Físicas		
	Color	Gris Espacial
	Tipo de Gabinete	Plástico
		Plástico
	Longitud del Producto	7.5 in [190 mm]
	Ancho del Producto	3.1 in [79 mm]
	Altura del Producto	1.1 in [27 mm]
	Peso del Producto	0.6 lb [0.3 kg]
Información de la Caja		
	Longitud de la Caja	8.1 in [20.5 cm]
	Ancho de la Caja	9.8 in [25.0 cm]
	Altura de la Caja	2.0 in [5.0 cm]
	Peso (de la Caja) del Envío	2.2 lb [1.0 kg]
Contenido de la Caja		
	Incluido en la Caja	1 - Replicador de Puertos
		1 - Cable Host de 1m
		1 - Adaptador Universal de Alimentación (RU/UE)
		1 - Documentación del Producto

Información Acerca de la Garantía	
Warranty	3 Años

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.