

Triple-Monitor USB-C Docking Station, 140W Charging Dock voor MacBook Pro en Windows, 4K 60Hz HDMI of DisplayPort, TAA

Productcode: DK30C2DPEPRUE



Dit universeel docking station is geschikt voor schermen met hoge resolutie en biedt uitgebreide compatibiliteit met verschillende besturingssystemen. Hiermee wordt het beheer van apparaten en de gebruikerservaring vereenvoudigd, en is het ideaal voor moderne professionele werkplekken, waaronder hot desks en mixed-device omgevingen.

Ondersteuning voor maximaal drie 4K 60Hz schermen via USB-C en tot 140W stroom voor high-performance laptops. De USB-A adapter zorgt voor compatibiliteit met legacy systemen, waardoor flexibele dual-display opstellingen mogelijk zijn in gedeelde opstellingen en hybride IT omgevingen.

DisplayLink gebaseerde HDMI- en DisplayPort outputs bieden ondersteuning voor meerdere beeldschermen op macOS, Windows en ChromeOS. De USB-C video poort gebruikt de ingebouwde GPU van de laptop voor high-performance video output. Een universele driver ervaring vereenvoudigt hotdesk provisioning, vermindert IT support kosten en garandeert consistente prestaties op zowel tijdelijke als mobiele werkplekken.

De geïntegreerde 2,5 GbE poort zorgt voor snelle data transfers en ondersteunt PXE Boot, Jumbo Frames en Wake-on-LAN. Ingebouwde beveiligingsslots en optionele montageoplossingen (SSPMSUDWM, DOCK-NUC-VESA-MOUNT, SSPMSVESA) zorgen voor extra fysieke beveiliging van het dockingstation.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit





Toepassingen

Eigenschappen

- **Universeel 140W USB-C Dock**: Ondersteunt drie 4K 60Hz schermen en levert tot 140W via USB-C voor high-performance laptops; USB-A-adapter biedt dual display compatibiliteit met oudere host systemen wat flexibiliteit bij implementaties garandeert
- **Cross Platform Ondersteuning**: Stroomlijn implementaties in omgevingen met verschillende DisplayPort en HDMI apparaten; USB-C video output gebruikt de laptop GPU voor betere videoprestaties; Multi-monitor ondersteuning voor macOS, Windows en ChromeOS
- **2.5G Ethernet voor High-Speed Netwerken**: Verzend grote files of werk vanuit de cloud met een betrouwbare 2,5 GbE verbinding; Ondersteunt Jumbo Frames voor lagere CPU overhead & betere throughput, PXE Boot & WoL voor IT-beheerde implementaties
- **Montage & Beveiliging**: Universeel dock met ingebouwde beveiligingsslots voor fysieke beveiliging; Oppervlak of VESA montage om het dock veilig & uit de weg te houden (montageaccessoires apart verkrijgbaar: SSPMSUDWM, DOCK-NUC-VESA-MOUNT, SSPMSVESA)
- **De Keuze van de IT-Pro**: Onze docks worden grondig getest in ons Innovation Lab om betrouwbaarheid en cross-platform compatibiliteit te garanderen; Ontworpen voor grootschalige implementaties, Windows 11 upgrades en overstap naar AI-compatibele pc's

Hardware

Garantiebeleid	3 Years
4K ondersteuning	Ja
Snellaadpoort(en)	Ja
Ondersteunde schermen	3
Audio	Ja
Interface	USB 3.2 Gen 2 10Gbps
Bus type	USB-A
	USB-C

Compatible Lock Slot	Kensington Standaard Slot (K-Slot)
	Kensington Nano Slot
	Noble Wedge Slot
Chipsetcode	DisplayLink - DL6950
	Genesys Logic - GL5911
	Genesys Logic - GL5910
	Genesys Logic - GL3590
	Realtek - RTL8156B

Prestaties

Wake On Lan	Ja
Maximale overdrachtsnelheid	10Gbps
Maximale digitale resoluties	4K 60Hz
Type en snelheid	USB 3.2 Gen 2 - 10 Gbit/s
UASP ondersteuning	Ja
Supported Charging Outputs	BC 1.2 (1.5A)
	USB-C (18W)
Compatibele netwerken	2.5G/1G/100Mbps/10Mbps
PXE	Ja
Full duplex ondersteuning	Ja
MTBF	42,209 Uren

Connector(en)

Externe poorten	1 - USB 3.2 Type-A (9 pin, Gen 1, 5Gbps)
	1 - USB 3.2 Type-A with BC 1.2 (9 pin, Gen 1, 5Gbps, 7.5W Power)

		1 - USB 3.2 Type-C with BC 1.2 (24 pin, Gen 1, 5Gbps, 18W Power)
		1 - 3.5mm Stereo Female 4 pos
		1 - RJ-45
		2 - DisplayPort
		2 - HDMI
		2 - USB 2.0 Type-A (4 pin, 480Mbps)
		1 - USB 3.2 Type-C (24 pin, Gen 2, 10Gbps)
		1 - USB 3.2 Type-C (24 pin, Gen 2, 10Gbps, 7.5W Power, DP Alt-Mode Video)
Hostaansluitingen		1 - USB Type-C
Software		
	Besturingssystemen	Windows® 10, 11, 11 ARM<br / >macOS 10.15, 11.0, 12.0, 13.0, 14.0, 15.0<br / >Ubuntu 18.04, 20.04, 22.04, 24.04<br / >ChromeOS
Speciale opmerkingen / vereisten		
	Notitie	USB 3.2 Gen 2 (10Gbps) is ook bekend als USB 3.1 Gen 2 (10Gbps)
		USB 3.2 Gen 1 (5Gbps) is ook bekend als USB 3.1 Gen 1 (5Gbps) en USB 3.0 (5Gbps)
		Jumbo frames worden niet meer ondersteund in macOS
Indicatoren		
	LED-indicatoren	1 - LAN Poort - Netwerk Status LED (Groen): Gaat branden om aan te geven dat er een ethernetverbinding actief is
		1 - LAN Poort - Netwerk Activiteit LED (Amber): Knippert om netwerkverkeer aan te geven
		1 - Power Knop LED (wit): Staat aan wanneer het dock is aangesloten op een voedingsbron en is ingeschakeld

Voeding

Voedingsbron	Inclusief wisselstroomadapter
Ingangsspanning	100 - 240 AC
Ingangsstroom	2.5A
Uitgangsspanning	20V DC
Uitgangsstroom	10.5A
Polariteit pin midden	Positief
Stekkertype	M
Vermogensopname	210

Gebruiksomgeving

Bedrijfstemperatuur	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Opslagtemperatuur	-20°C to 70°C (-4°F to 158°F)
Vochtigheid	0% ~ 90% RH (niet condenserend)

Fysieke eigenschappen

Kleur	Space grijs
Lengte product	9.2 in [232.5 mm]
Breedte product	3.3 in [84 mm]
Hoogte product	1.5 in [37 mm]
Gewicht product	0.9 lb [0.4 kg]

Verpakkingsinformatie

Lengte Verpakking	9.9 in [25.0 cm]
Breedte Verpakking	6.7 in [16.9 cm]
Hoogte Verpakking	3.5 in [9.0 cm]
Verzendgewicht (verpakt)	2.7 lb [1.2 kg]

Wat wordt er
meegeleverd

Meegeleverd

- 1 - docking station
- 1 - 1m USB-C Host Kabel
- 1 - Universele voedingsadapter
- 1 - Voedingskabel
- 1 - Product Documentatie

Garantiebepalinge
n

Warranty

3 Jaar

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.