



10m Cat.6 S/FTP Netzwerkkabel, grau

No.: 47708

RJ45-Stecker, 250MHz, Kupfer, 27AWG

Beschreibung

- Twisted Pair Patchkabel mit RJ45-Stecker
- Cat.6 S/FTP
- Montageschutz durch Snagless-Stecker (Klinkenschutz)
- Vergoldete Kontakte für dauerhaft zuverlässige Steckverbindungen und Signalintegrität
- 10 Jahre Garantie, mehr über Garantiebedingungen [hier](#)

S/FTP -Patchkabel, Cat.6 (250MHz) im Snagless Design mit vergoldeten Kontakten. Für Ethernet bis Gigabit Ethernet (1GBase-T).

Cat. 6-Kabel für Betriebsfrequenzen bis 250MHz in geschirmter Version mit Geflecht als Gesamtschirm und Folienschirm für die einzelnen Adernpaare (S/FTP). Cat.6-Kabel sind die Allrounder für den professionellen Sektor. Sie eignen sich hervorragend für Gigabit-Ethernet oder AV-Extension-Anwendungen. Es wurde hergestellt und getestet nach den Richtlinien der Spezifikation ISO/IEC 11801. Die Kabel sind einzeln in einem Polybag verpackt.

Die vergoldeten Kontakte sorgen für zuverlässige, korrosionsfreie Steckverbindungen über sehr lange Zeiträume hinweg. Der Snagless-Clipschutz verhindert das Brechen oder Abreißen des Rast-Clips am Stecker (Klinkenschutz). So lassen sich die Kabel lagern und verarbeiten, ohne sich mit den Clips ineinander zu verhaken.

Verfügbar in den Längen: 0.3m, 0.5m, 1m, 1.5m, 2m, 3m, 5m, 7.5m, 10m, 15m, 20m, 30m

Verfügbar in den Farben: grau, blau, rot, grün, gelb, schwarz, weiß, orange, violett

Technische Details

Anschlüsse

- Steckverbinder A: RJ45 Stecker
- Steckverbinder B: RJ45 Stecker
- Gehäusematerial: Polycarbonat
- Beschichtung des Steckverbinders: Nickel
- Pin Konstruktion: Kupferlegierung
- Beschichtung des Pins: Goldbeschichtet
- Abmessungen (ca.) BxTxH: 22.8x11.6x8.3mm (0.90x0.46x0.33in)

Kabelkonstruktion

- Länge: 10m (32.81ft)
- Farbe: Grau
- Typ: Cat.6
- Manteldurchmesser: 6.2mm (0.24in)
- Mantelmaterial: PVC
- Leitermaterial: Kupfer
- Leitermaße: 27AWG
- Schirmung: Aluminiumgeflecht

Spezifikationen

- Unterstützte Bandbreite: 250MHz
- Nominale Dämpfung: 32.8dB/100m @250MHz
- Minimaler Biegeradius: 74mm (2.91in)
- Betriebstemperatur: -10 °C - 60 °C (14 °F - 140 °F)
- Lagertemperatur: -20 °C - 75 °C (-4 °F - 167 °F)

Sonstiges

- Verpackungstyp: Polybag
- Garantie (Jahre): 10
- Zertifikate: RoHS, REACH, UL, California Proposition 65

Verkaufsinformationen

- No.: 47708
- EAN: 4002888477086

Dieses Produkt ist auch in anderen Längen verfügbar

- 47700 - 0.3m (0.98ft)
- 47701 - 0.5m (1.64ft)
- 47702 - 1m (3.28ft)
- 47703 - 1.5m (4.92ft)
- 47704 - 2m (6.56ft)
- 47705 - 3m (9.84ft)
- 47706 - 5m (16.44ft)
- 47707 - 7.5m (24.61ft)
- 47708 - 10m (32.81ft)
- 47709 - 15m (49.21ft)
- 47710 - 20m (65.62ft)
- 47711 - 30m (98.43ft)